

**Brake Cleaner, Aerosol 600 ml**

Datum vydání: 25.04.2016

Kód produktu: 33

Strana 1 z 10

**ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1 Identifikátor výrobku**

Brake Cleaner, Aerosol 600 ml

**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití****Použití látky nebo směsi**

Čistící prostředek.

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

|                  |                           |                              |
|------------------|---------------------------|------------------------------|
| Firma:           | CTP GmbH                  |                              |
| Název ulice:     | Saalfelder Strasse 35h    |                              |
| Místo:           | D-07338 Leutenberg        |                              |
| Telefon:         | +49 (0)36734 230-0        | Fax: +49 (0)36734 230-22     |
| e-mail:          | msds@bluechemgroup.com    |                              |
| Kontaktní osoba: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:        | www.bluechemgroup.com     |                              |

**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé**

Toxikologické informační středisko (TIS), tel. 224 919 293 nebo 224 915 402

**situace:****Jiné údaje**

Číslo položky: 35010

**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1 Klasifikace látky nebo směsi****Nařízení (ES) č. 1272/2008**

Kategorie nebezpečí:

Aerosol: Aerosol 1

Žíravost/dráždivost pro kůži: Skin Irrit. 2

Vážné poškození očí/podráždění očí: Eye Irrit. 2

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: STOT SE 3

Nebezpečný pro vodní prostředí: Aquatic Chronic 2

Údaje o nebezpečnosti:

Extrémně hořlavý aerosol.

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**2.2 Prvky označení****Nařízení (ES) č. 1272/2008****Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku**

Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light acetone; propan-2-on; propanon

**Signální slovo:** Nebezpečí**Piktogramy:****Standardní věty o nebezpečnosti**

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

**Brake Cleaner, Aerosol 600 ml**

Datum vydání: 25.04.2016

Kód produktu: 33

Strana 2 z 10

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H229 | Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. |
| H315 | Dráždí kůži.                                            |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí.                         |
| H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě.                    |
| H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.     |

**Pokyny pro bezpečné zacházení**

|                |                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.                                                                                             |
| P102           | Uchovávejte mimo dosah dětí.                                                                                                                                    |
| P210           | Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.                                                     |
| P211           | Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.                                                                                                     |
| P251           | Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.                                                                                                                   |
| P261           | Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.                                                                                                         |
| P271           | Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech.                                                                                                       |
| P280           | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.                                                                                      |
| P302+P352      | PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.                                                                                                                 |
| P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |
| P410+P412      | Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.                                                                                  |
| P501           | Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.                                                                    |

**2.3 Další nebezpečnost**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.2 Směsi****Chemická charakteristika**

ketony.

Inhibitor koroze.

Pohonný plyn pro aerosoly:

Směs propan/butanu

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>)

## Brake Cleaner, Aerosol 600 ml

Datum vydání: 25.04.2016

Kód produktu: 33

Strana 3 z 10

### Nebezpečné složky

| Číslo CAS  | Název                                                                                            |              |                  | Obsah       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | Číslo ES                                                                                         | Indexové č.  | Číslo REACH      |             |
|            | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]                                               |              |                  |             |
| 64742-49-0 | Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light    |              |                  | 65 - < 70 % |
|            | 265-151-9                                                                                        |              | 01-2119475514-35 |             |
|            | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411 |              |                  |             |
| 67-64-1    | aceton; propan-2-on; propanon                                                                    |              |                  | 20 - < 25 % |
|            | 200-662-2                                                                                        | 606-001-00-8 |                  |             |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066                                     |              |                  |             |
| 75-28-5    | isobutan                                                                                         |              |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 200-857-2                                                                                        | 601-004-00-0 |                  |             |
|            | Flam. Gas 1; H220                                                                                |              |                  |             |
| 124-38-9   | carbon dioxide                                                                                   |              |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 204-696-9                                                                                        |              |                  |             |
|            | Compressed gas; H280                                                                             |              |                  |             |
| 74-98-6    | Propan                                                                                           |              |                  | 1 - < 5 %   |
|            | 200-827-9                                                                                        | 601-003-00-5 |                  |             |
|            | Flam. Gas 1; H220                                                                                |              |                  |             |

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz. odstavec 16.

### Jiné údaje

Č. CAS 64742-49-0: Benzen < 0,1 % (Nota P)

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

#### Všeobecné pokyny

Postiženého odvedte z dosahu nebezpečí a položte.  
Vyměnit zmáčený oděv.

#### Při vdechnutí

Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při nebezpečí ztráty vědomí uložit a transportovat ve stabilizované poloze.

#### Při styku s kůží

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda a mýdlo.  
Při podráždění pokožky vyhledat lékaře.

#### Při zasažení očí

Dostane-li se vám produkt do očí, ihned vypláchněte vodou otevřené oční víčko po dobu nejméně 5 minut.  
Potom se poradit s očním lékařem.

#### Při požití

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Konzultovat s lékařem.

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Můžou nastat následující symptomy:  
bezvědomí. Stav opojení. zvracení. omámenost. Bolest hlavy.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

**Brake Cleaner, Aerosol 600 ml**

Datum vydání: 25.04.2016

Kód produktu: 33

Strana 4 z 10

**5.1 Hasiva****Vhodná hasiva**

Hasicí prášek. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Vodní postřikovací paprsek. pěna odolná vůči alkoholu.

**Nevhodná hasiva**

silný vodní proud.

**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Plave na vodě. Páry jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi.

**5.3 Pokyny pro hasiče**

v případě požáru: Použít dýchací přístroj nezávislý na okolitém vzduchu.

**Další pokyny**

V případě nebezpečí požáru chladit ohrožené nádoby vodou.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Zajistěte dostatečné větrání. Nosit vhodný ochranný oděv podle EN 465, odolný proti rozpouštědlům.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Zamezte styku s kuží a ocima.

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**

Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Při úniku plynu nebo při průniku do pozemních vod, půdy nebo do kanalizace podejte správu příslušným úřadům.

**6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Zachytit pomocí materiálu, který váže kapalinu (písek, křemelina, vazač kyseliny, univerzální vazač).

**6.4 Odkaz na jiné oddíly**

Nebezpečí výbuchu. Páry smíchané se vzduchem mohou být explozivní.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1 Opatření pro bezpečné zacházení****Opatření pro bezpečné zacházení**

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Postarat se o dobré větrání na pracovišti.

**Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu**

Páry smíchané se vzduchem mohou být explozivní.

**7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí****Požadavky na skladovací prostory a nádoby**

Podlaha musí být nepropustná, bez spár, nesavá. Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Nepřechovávat při teplotách pod: 50 °C

Zahřátím vede ke zvýšení tlaku a nebezpečí prasknutí.

**7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1 Kontrolní parametry**

## Brake Cleaner, Aerosol 600 ml

Datum vydání: 25.04.2016

Kód produktu: 33

Strana 5 z 10

## Mezní hodnoty

| Číslo CAS | Látka         | ppm   | mg/m <sup>3</sup> | vlá/cm <sup>3</sup> | Kategorie | Druh |
|-----------|---------------|-------|-------------------|---------------------|-----------|------|
| 67-64-1   | Aceton        | 336,8 | 800               |                     | PEL       |      |
|           |               | 631,5 | 1500              |                     | NPK-P     |      |
| 124-38-9  | Oxid uhličitý | 5004  | 9000              |                     | PEL       |      |
|           |               | 25020 | 45000             |                     | NPK-P     |      |

## 8.2 Omezování expozice

## Hygienická opatření

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Znečištěné, kontaminované oblečení hned vysvléci. Před přestávkou a při ukončení práce umýt ruce.

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima.

## Ochrana očí a obličeje

Pokud hrozí možnost stříknutí do očí, používat utěsněné ochranné brýle.

## Ochrana rukou

Ověřené ochranné rukavice k nošení: FKM (Fluorový kaučuk (Viton)).NBR (Nitrilkaučuku).

## Ochrana dýchacích orgánů

Postarat se o dobré větrání na pracovišti.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

## 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|             |            |
|-------------|------------|
| Skupenství: | Aerosol    |
| Barva:      | bezbarvý   |
| Zápach:     | aromatický |

## Metoda

## Informace o změnách fyzikálního stavu

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: &lt; 0 °C

Bod vzplanutí: nepoužitelný

Zápalná teplota: &gt; 200 °C

Hustota (při 20 °C): ~0,72 g/cm<sup>3</sup>Rozpustnost ve vodě: částečně rozpustný  
(při 20 °C)

Obsah rozpouštědel: 96,7 %

## 9.2 Další informace

Žádné údaje

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

## 10.1 Reaktivita

Žádné informace nejsou k dispozici.

## 10.2 Chemická stabilita

Žádný rozklad při použití v souladu s určením.

## 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Není známa žádná nebezpečná reakce.

## 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nepřechovávat při teplotách pod: 50 °C

## Brake Cleaner, Aerosol 600 ml

Datum vydání: 25.04.2016

Kód produktu: 33

Strana 6 z 10

Chraňte před teplem.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozpadu.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o toxikologických účincích

#### Akutní toxicita

| Číslo CAS  | Název                                                                                         | Metoda | Dávka       | Druh   | Pramen |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|--------|
|            | Postup expozice                                                                               |        |             |        |        |
| 64742-49-0 | Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light |        |             |        |        |
|            | orální                                                                                        | LD50   | >2000 mg/kg | Krysa  |        |
|            | kožní                                                                                         | LD50   | >2000 mg/kg | Králík |        |
|            | inhalativní (4 h) pára                                                                        | LC50   | >20 mg/l    |        |        |
|            | inhalativní (4 h) aerosol                                                                     | LC50   | >5 mg/l     | Krysa  |        |
| 67-64-1    | aceton; propan-2-on; propanon                                                                 |        |             |        |        |
|            | orální                                                                                        | LD50   | 5800 mg/kg  | Potkan | RTECS  |
|            | kožní                                                                                         | LD50   | 20000 mg/kg | Králík | IUCLID |
|            | inhalativní (4 h) pára                                                                        | LC50   | 76 mg/l     | Potkan |        |

#### Dráždění a leptání

Častý a trvalý kontakt s pokožkou může vést k jejímu podráždění.

Podráždění očí: Možné podráždění.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

| Číslo CAS  | Název                                                                                         | Metoda | Dávka     | [h]   [d] | Druh                 | Pramen |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------|--------|
|            | Toxicita pro vodní organismy                                                                  |        |           |           |                      |        |
| 64742-49-0 | Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light |        |           |           |                      |        |
|            | Akutní toxicita crustacea                                                                     | EC50   | 1-10 mg/l | 48 h      | Daphnia magna        |        |
|            | Toxicita crustacea                                                                            | NOEC   | 1 mg/l    |           | Daphnia magna        |        |
| 67-64-1    | aceton; propan-2-on; propanon                                                                 |        |           |           |                      |        |
|            | Akutní toxicita pro ryby                                                                      | LC50   | 5540 mg/l | 96 h      | Onchorhynchus mykiss |        |
|            | Akutní toxicita crustacea                                                                     | EC50   | 6100 mg/l | 48 h      | Daphnia magna        |        |

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.3 Bioakumulační potenciál

Plave na vodě.

Nepatrný bioakumulační potenciál.

## Brake Cleaner, Aerosol 600 ml

Datum vydání: 25.04.2016

Kód produktu: 33

Strana 7 z 10

### Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

| Číslo CAS | Název                         | Log Pow |
|-----------|-------------------------------|---------|
| 67-64-1   | aceton; propan-2-on; propanon | -0,24   |
| 75-28-5   | isobutan                      | 2,8     |
| 74-98-6   | Propan                        | 2,36    |

### 12.4 Mobilita v půdě

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

### Jiné údaje

Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Přiřazení odpadových čísel/značení odpadu je potřeba provést podle oborů a specifik daných EAVK.

Přesné zařazení odpadu je nutné dohodnout se zpracovatelem odpadu.

Nelikvidovat společně s domovním odpadem

#### Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

160504 ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÉ; Plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie; Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky  
Nebezpečný odpad.

#### Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

150104 ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Kovové obaly

#### Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

Likvidace podle úředních předpisů. Kontaminované balení musí být dobře vyprázdněno a pak může být po odpovídajícím vyčištění znovu použito.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### Pozemní přeprava (ADR/RID)

#### 14.1 UN číslo:

UN 1950

#### 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

AEROSOLY  
Směs propan/butanu

#### 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

2

#### 14.4 Obalová skupina:

-

Štítky:

2.1



Klasifikační kód:

5F

Zvláštní opatření:

190 327 344 625

## Brake Cleaner, Aerosol 600 ml

Datum vydání: 25.04.2016

Kód produktu: 33

Strana 8 z 10

Omezené množství (LQ): 1 L  
 Uvolněné množství: E0  
 Přepavní kategorie: 2  
 Identifikační číslo nebezpečnosti: -  
 Kód omezení vjezdu do tunelu: D

### Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

**14.1 UN číslo:** UN 1950  
**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:** AEROSOLY  
 Směs propan/butanu  
**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:** 2  
**14.4 Obalová skupina:** -  
 Štítky: 2.1



Klasifikační kód: 5F  
 Zvláštní opatření: 190 327 344 625  
 Omezené množství (LQ): 1 L  
 Uvolněné množství: E0

### Přeprava po moři (IMDG)

**14.1 UN číslo:** UN 1950  
**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:** AEROSOLS  
 Směs propan/butanu  
**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:** 2.1  
**14.4 Obalová skupina:** -  
 Štítky: 2.1



Marine pollutant: P  
 Zvláštní opatření: 63, 190, 277, 327, 344, 959  
 Omezené množství (LQ): 1000 mL  
 Uvolněné množství: E0  
 EmS: F-D, S-U

### Letecká přeprava (ICAO)

**14.1 UN číslo:** UN 1950  
**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:** AEROSOLS  
 Směs propan/butanu  
**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:** 2.1  
**14.4 Obalová skupina:** -  
 Štítky: 2.1



Zvláštní opatření: A145 A167 A802

## Brake Cleaner, Aerosol 600 ml

Datum vydání: 25.04.2016

Kód produktu: 33

Strana 9 z 10

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Omezené množství (LQ) (letadlo pro osobní dopravu):   | 30 kg G |
| Passenger LQ:                                         | Y203    |
| Uvolněné množství:                                    | E0      |
| IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu):  | 203     |
| IATA-Maximální množství (letadlo pro osobní dopravu): | 75 kg   |
| IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo):            | 203     |
| IATA-Maximální množství (nákladní letadlo):           | 150 kg  |

### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: ano



Nebezpečná spoušť: Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light

### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Žádné informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Informace o předpisech EU

2004/42/ES (VOC): 695,3 g/l

#### Další pokyny

Obsahuje:  
> 30 % alifatické uhlovodíky

#### Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Třída ohrožení vody (D): 2 - látka ohrožující vody

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno.

## ODDÍL 16: Další informace

### Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| H220   | Extrémně hořlavý plyn.                                          |
| H222   | Extrémně hořlavý aerosol.                                       |
| H225   | Vysoce hořlavá kapalina a páry.                                 |
| H229   | Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.         |
| H280   | Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.        |
| H304   | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.     |
| H315   | Dráždí kůži.                                                    |
| H319   | Způsobuje vážné podráždění očí.                                 |
| H336   | Může způsobit ospalost nebo závratě.                            |
| H411   | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.             |
| EUH066 | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |

### Jiné údaje

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.



## Bezpečnostní list

**bluechem**   
**GROUP**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

### Brake Cleaner, Aerosol 600 ml

Datum vydání: 25.04.2016

Kód produktu: 33

Strana 10 z 10

Příjemce našich výrobků musí na vlastní zodpovědnost dodržovat stávající zákony a ustanovení.

*(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)*