

### Autoprofi DPF and Catalyst Cleaner

Päiväys: 20.05.2016

Materiaali-nro: 1669

Sivu 1 / 8

#### KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

##### 1.1 Tuotetunniste

Autoprofi DPF and Catalyst Cleaner

##### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

###### Aineen ja/tai seoksen käyttötapa

Dieselhiukkassuodattimen puhdistus

##### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                      |                           |                              |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Valmistaja:          | CTP GmbH                  |                              |
| Katu:                | Saalfelder Strasse 35h    |                              |
| Postitoimipaikka:    | D-07338 Leutenberg        |                              |
| Puhelin:             | +49 (0)36734 230-0        | Telefax: +49 (0)36734 230-22 |
| Sähköpostiosoite:    | msds@bluechemgroup.com    |                              |
| Puhuteltava henkilö: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Puhelin: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:            | www.bluechemgroup.com     |                              |

##### Muut tiedot

Tuote numero: 43159

#### KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

##### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

###### Asetus (EY) N:o 1272/2008

Vaaraluokitukset:  
 Aerosoli: Aerosol 3  
 Ihosyövyttävyyys/ihoärsytys: Skin Irrit. 2  
 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Eye Dam. 1  
 Vaaralausekkeet:  
 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.  
 Ärsyttää ihoa.  
 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

##### 2.2 Merkinnät

###### Asetus (EY) N:o 1272/2008

###### Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet

2-Aminoetanoli; etanolamiini

Huomiosana: Vaara

###### Varoitukset:



###### Vaaralausekkeet

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| H229 | Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. |
| H315 | Ärsyttää ihoa.                           |
| H318 | Vaurioittaa vakavasti silmiä.            |

###### Turvausekkeet

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.                 |
| P102 | Säilytä lasten ulottumattomissa.                                                       |
| P210 | Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. |
|      | Tupakointi kielletty.                                                                  |
| P251 | Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.                                             |

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

### Autoprofi DPF and Catalyst Cleaner

Päiväys: 20.05.2016

Materiaali-nro: 1669

Sivu 2 / 8

- P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.  
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.  
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE: Pese runsaalla vedellä.  
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.  
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.  
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.  
P501 Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

#### Eräitä seoksia koskevat erityisvaatimukset

18,0 painoprosenttia sisällöstä syttyviä aineosia.

#### 2.3 Muut vaarat

Ei tietoja saatavissa.

### KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

#### 3.2 Seokset

##### Kuvaus

Aerosolit, syttymättömät

##### Vaaraa aiheuttavat aineosat

| CAS-nro.   | Aineosat                                                                     |              |                  | Pitoisuus    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
|            | EG-nro.                                                                      | Indeksinro   | REACH-nro        |              |
|            | Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti                     |              |                  |              |
| 34590-94-8 | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                              |              |                  | 10 -< 25 %   |
|            | 252-104-2                                                                    |              | 01-2119450011-60 |              |
| 141-43-5   | 2-Aminoetanoli; etanolamiini                                                 |              |                  | 3 -< 5 %     |
|            | 205-483-3                                                                    | 603-030-00-8 |                  |              |
|            | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H332 H312 H302 H314 |              |                  |              |
| 7320-34-5  | tetra-potassium-diphosphate (potassium-pyro-phosphate)                       |              |                  | 1,0 -< 2,5 % |
|            | 230-785-7                                                                    |              |                  |              |
|            | Eye Irrit. 2; H319                                                           |              |                  |              |

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

### KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

#### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

##### Yleiset ohjeet

Siirrä loukkaantunut vaara-alueelta ja aseta hänet makuuasentoon.  
Kastuneet vaatteet vaihdettava.

##### Hengittäminen

Huolehdyttävä raittiista ilmasta. Potilas on asetettava kyljelleen kuljetusta varten tajunnan menettämisen varalta.

##### Ihokosketus

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vesi ja saippua.  
Ihonärsytyksessä hakeuduttava lääkärin hoitoon.

##### Silmäkosketus

Tuotteen joutuessa silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 5 minuuttia. Sen jälkeen hakeuduttava silmälääkärin hoitoon.

### Autoprofi DPF and Catalyst Cleaner

Päiväys: 20.05.2016

Materiaali-nro: 1669

Sivu 3 / 8

#### Nieleminen

Ei saa oksennuttaa. Ota yhteys lääkäriin.

#### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei tietoja saatavissa.

#### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Seuravia oireita voi ilmetä:

Tajuttomuus. Huumaustila. Oksennusta. Huumausta. Päänsärky.

### KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

#### 5.1 Sammutusaineet

##### Sopivat sammutusaineet

Sammutusjauhe.  
Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).  
Vesihajasuihku.  
alkoholinkestävä vaahto.

##### Soveltumattomat sammutusaineet

Suoravesisuihku.

#### 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kelluu veden pinnalla. Höyry on näkymätön, ilmaa painavampi ja leviää pitkin lattiaa.

#### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Tulipalon sattuessa: Käytettävä itsenäistä hengityslaitetta.

#### Muut tiedot

Jäähdytä tulipalon sattuessa vaarassa olevat säiliöt vedellä.

### KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

#### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Käytä sopivaa, liuottimia kestävää suojavaatetusta standardin EN 465 mukaan. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.  
Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä.

#### 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Kaasua vapautuessa tai sen tunkeutuessa vesistöihin, maaperään tai viemäristöön on tehtävä ilmoitus asianomaisille viranomaisille.

#### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Otettava talteen nestettä sitovalla materiaalilla (hiekkä, piimaa, happositoja, yleissitoja).

#### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Ei tietoja

### KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

#### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

##### Ohjeet turvalliseen käsittelyyn

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta työpaikalla.

#### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

##### Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille

Lattian oltava tiivis, saumaton, eikä imukykyinen. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Ei saa säilyttää lämpötilan ollessa yli: 50 °C  
Kuumentaminen johtaa paineen nousuun ja halkeamisvaaraan.

#### 7.3 Erityinen loppukäyttö

## Autoprofi DPF and Catalyst Cleaner

Päiväys: 20.05.2016

Materiaali-nro: 1669

Sivu 4 / 8

Ei tietoja saatavissa.

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

## 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

## Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot

| CAS-nro.   | Aine tai aineryhmä                 | ppm | mg/m <sup>3</sup> | k/cm <sup>3</sup> | Kategoria | Alkuperä |
|------------|------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------|----------|
| 34590-94-8 | (2-Metoksimetyylietoksi)-propanoli | 50  | 310               |                   | 8 h       |          |
| 141-43-5   | 2-Aminoetanoli                     | 1   | 2,5               |                   | 8 h       |          |
|            |                                    | 3   | 7,6               |                   | 15 min    |          |

## 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

## Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohteita

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet välittömästi. pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä.

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

## Silmien tai kasvojen suojaus

Käytä tiiviitä suojalaseja, jos roiskeet voivat päästä silmiin.

## Käsien suojaus

On pidettävä tarkistettuja suojakäsineitä: FKM (Fluorikumi).NBR (Nitrilikumi).

## Hengityksensuojaus

Huolehdi hyvästä tuuletuksesta työpaikalla.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

## 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|           |              |
|-----------|--------------|
| Olomuoto: | Aerosoli     |
| Väri:     | läpikuultava |
| Haju:     | tyypillinen  |

## Menetelmä

|                     |      |
|---------------------|------|
| pH-arvo (ja 20 °C): | 11,4 |
|---------------------|------|

## Olotilanmuutos

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Kiehumispiste ja kiehumisalue: | 100 °C |
|--------------------------------|--------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leimahduspiste: | 75 °C |
|-----------------|-------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Räjähdyssrajat (alempi): | 1,1 til. % |
|--------------------------|------------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Räjähdyssrajat (ylempi): | 14,0 til. % |
|--------------------------|-------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Syttymislämpötila: | 270 °C |
|--------------------|--------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Höyrynpaine:<br>(ja 20 °C) | 8000 hPa |
|----------------------------|----------|

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Tiheys (ja 20 °C): | 1,011 g/cm <sup>3</sup> |
|--------------------|-------------------------|

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Liutinpitoisuus: | Orgaaninen liuotin: 18 %<br>Vesi.: 80 % |
|------------------|-----------------------------------------|

## 9.2 Muut tiedot

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kiintoainepitoisuus: | 1,0 % |
|----------------------|-------|

Ei tietoja

## Autoprofi DPF and Catalyst Cleaner

Päiväys: 20.05.2016

Materiaali-nro: 1669

Sivu 5 / 8

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

**10.1 Reaktiivisuus**

Ei tietoja saatavissa.

**10.2 Kemiallinen stabiilisuus**

Ei hajaantumista määräysten mukaisessa käytössä.

**10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus**

Ei mitään tunnettua vaarallista reaktiota.

**10.4 Vältettävät olosuhteet**

Ei saa säilyttää lämpötilan ollessa yli: 50 °C

Suojattava lämmöltä.

**10.5 Yhteensopimattomat materiaalit**

Ei tietoja saatavissa.

**10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet**

Ei mitään tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

**11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista****Akuutti myrkyllisyys**

| CAS-nro. | Aineosat                     | Menetelmä | Annos      | Laji  | Lähde  |
|----------|------------------------------|-----------|------------|-------|--------|
| 141-43-5 | 2-Aminoetanoli; etanolamiini |           |            |       |        |
|          | suun kautta                  | LD50      | 1515 mg/kg | Rotta |        |
|          | ihon kautta                  | LD50      | 1025 mg/kg | Kani  | IUCLID |
|          | hengitettynä höyry           | ATE       | 11 mg/l    |       |        |
|          | hengitettynä aerosoli        | ATE       | 1,5 mg/l   |       |        |

**Ärsyttävät ja syövyttävät vaikutukset**

Toistuva ja jatkuva ihonkosketus voi aiheuttaa ihon ärsytystä.

Silmien ärsytys: Ärsyttävä vaikutus mahdollinen.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

**12.1 Myrkyllisyys**

Ei tietoja saatavissa.

| CAS-nro.  | Aineosat                                               | Menetelmä | Dose      | [h]   [d] | Laji                       | Lähde  |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|--------|
| 141-43-5  | 2-Aminoetanoli; etanolamiini                           |           |           |           |                            |        |
|           | Välitön myrkyllisyys kalalle                           | LC50      | 150 mg/l  | 96 h      | Onchorhynchus mykiss       | IUCLID |
|           | Välitön myrkyllisyys leville                           | ErC50     | 22 mg/l   | 72 h      | Desmodesmus subspicatus    |        |
|           | Välitön myrkyllisyys äyriäisille                       | EC50      | 65 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna              |        |
| 7320-34-5 | tetra-potassium-diphosphate (potassium-pyro-phosphate) |           |           |           |                            |        |
|           | Välitön myrkyllisyys kalalle                           | LC50      | >750 mg/l | 96 h      | Kultakala (Leuciscus idus) |        |

**12.2 Pysyvyys ja hajoavuus**

Ei tietoja saatavissa.

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

## Autoprofi DPF and Catalyst Cleaner

Päiväys: 20.05.2016

Materiaali-nro: 1669

Sivu 6 / 8

**12.3 Biokertyvyys**

Ei tietoja saatavissa.

**Jakaantumiskerroin n-oktanolivesi**

| CAS-nro. | Aineosat                     | Log Pow      |
|----------|------------------------------|--------------|
| 141-43-5 | 2-Aminoetanoli; etanolamiini | -1,91 (25°C) |

**12.4 Liikkuvuus maaperässä**

Ei tietoja saatavissa.

**12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**

Ei tietoja saatavissa.

**12.6 Muut haitalliset vaikutukset**

Ei tietoja saatavissa.

**Muut tiedot**

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

**KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat****13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät****Käsittely**

Ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana

**Käyttämättömän tuotteen jäteluokitus**

160504 JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA; painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit; painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita  
Vaarallinen jäte.

**Käytetyn tuotteen jäteluokitus**

160504 JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA; painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit; painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita  
Vaarallinen jäte.

**Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine**

hävitä paikallisten sääntöjen mukaisesti.

**KOHTA 14: Kuljetustiedot****Maakuljetus (ADR/RID)**

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14.1 YK-numero:</b>                                | UN 1950   |
| <b>14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:</b> | AEROSOLIT |
| <b>14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:</b>                  | 2         |
| <b>14.4 Pakkausryhmä:</b>                             | -         |
| Merkinnät:                                            | 2.2       |



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Luokitustunnus:        | 5A              |
| Erityismääräykset:     | 190 327 344 625 |
| Rajoitettu määrä (LQ): | 1 L             |
| Vapautettu määrä:      | E0              |
| Kuljetuskategoria:     | 3               |

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

### Autoprofi DPF and Catalyst Cleaner

Päiväys: 20.05.2016

Materiaali-nro: 1669

Sivu 7 / 8

|                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaaran tunnusnumero:                                  | -                                                                                   |
| Tunnelirajoitus:                                      | E                                                                                   |
| <b>Sisävesikuljetus (ADN)</b>                         |                                                                                     |
| <b>14.1 YK-numero:</b>                                | UN 1950                                                                             |
| <b>14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:</b> | AEROSOLIT                                                                           |
| <b>14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:</b>                  | 2                                                                                   |
| <b>14.4 Pakkausryhmä:</b>                             | -                                                                                   |
| Merkinnät:                                            | 2.2                                                                                 |
|                                                       |    |
| Luokitustunnus:                                       | 5A                                                                                  |
| Erityismääräykset:                                    | 190 327 344 625                                                                     |
| Rajoitettu määrä (LQ):                                | 1 L                                                                                 |
| Vapautettu määrä:                                     | E0                                                                                  |
| <b>Merikuljetus (IMDG)</b>                            |                                                                                     |
| <b>14.1 YK-numero:</b>                                | UN 1950                                                                             |
| <b>14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:</b> | AEROSOLS                                                                            |
| <b>14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:</b>                  | 2.2                                                                                 |
| <b>14.4 Pakkausryhmä:</b>                             | -                                                                                   |
| Merkinnät:                                            | 2.2                                                                                 |
|                                                       |  |
| Marine pollutant:                                     | -                                                                                   |
| Erityismääräykset:                                    | 63, 190, 277, 327, 344, 959                                                         |
| Rajoitettu määrä (LQ):                                | 1000 mL                                                                             |
| Vapautettu määrä:                                     | E0                                                                                  |
| EmS:                                                  | F-D, S-U                                                                            |
| <b>Ilmakuljetus (ICAO)</b>                            |                                                                                     |
| <b>14.1 YK-numero:</b>                                | UN 1950                                                                             |
| <b>14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:</b> | AEROSOLS                                                                            |
| <b>14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:</b>                  | 2.2                                                                                 |
| <b>14.4 Pakkausryhmä:</b>                             | -                                                                                   |
| Merkinnät:                                            | 2.2                                                                                 |
|                                                       |  |
| Erityismääräykset:                                    | A98 A145 A167 A802                                                                  |
| Rajoitettu määrä (LQ)<br>(matkustajalentokone):       | 30 kg G                                                                             |
| Passenger LQ:                                         | Y203                                                                                |
| Vapautettu määrä:                                     | E0                                                                                  |
| Pakkausohjeet (matkustajalentokone):                  | 203                                                                                 |
| Maksimimäärä (matkustajalentokone):                   | 75 kg                                                                               |

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

## Autoprofi DPF and Catalyst Cleaner

Päiväys: 20.05.2016

Materiaali-nro: 1669

Sivu 8 / 8

Pakkausohjeet (rahtikone): 203  
Maksimimäärä (rahtikone): 150 kg

**14.5 Ympäristövaarat**

YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN: ei

**14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle**

Ei tietoja saatavissa.

**14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti**

Ei tietoja saatavissa.

**KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot****15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****EU Kemikaaleja koskevat määräykset**

2004/42/EY(VOC): 951,8 g/l

**Muut tiedot**

Sisältää:

&lt; 5 % Fosfaatit

&lt; 5 % Ionittomat tensidit

**Kansalliset määräykset**

Vesistövaarallisuusluokka (D): 1 - lievästi vettä vaarantava

**15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi**

Tämän seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

**KOHTA 16: Muut tiedot****H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)**

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.  
H302 Haitallista nieltynä.  
H312 Haitallista joutuessaan iholle.  
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.  
H315 Ärsyttää ihoa.  
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.  
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
H332 Haitallista hengitettynä.

**Muut tiedot**

Tieto perustuu nykyisin olemassa oleviin tunnettuihin tietoihin. Se ei kuitenkaan anna vakuutusta tuotteen ominaisuuksista eikä anna mitään sopimuksenmukaista laillista perustetta.

Tuotteemme vastaanottaja on yksin vastuussa vallitsevien lakien ja ohjesääntöjen noudattamisesta.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmästä versiosta.)