

**Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:1000**

Ημερομηνία έκδοσης: 29.04.2016

Αριθμός προϊόντος: 1479

Σελίδα 1 από 8

**ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης****1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**

Diesel Conditioner &amp; Anti-Gel 1:1000

**1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις****Χρήση της ουσίας/τού μείγματος**

Πρόσθετο σε καύσιμα ντήζελ για χειμερινή χρήση.

**1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**

|                        |                           |                               |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Εταιρεία:              | CTP GmbH                  |                               |
| Οδός:                  | Saalfelder Strasse 35h    |                               |
| Τόπος:                 | D-07338 Leutenberg        |                               |
| Τηλέφωνο:              | +49 (0)36734 230-0        | Τέλεφαξ: +49 (0)36734 230-22  |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση: | msds@bluechemgroup.com    |                               |
| Αρμόδιος:              | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Τηλέφωνο: +49 (0)36734 230-19 |
| Κεντρική ιστοσελίδα:   | www.bluechemgroup.com     |                               |

**1.4. Αριθμός τηλεφώνου**

Τηλέφωνο κλήσης για Γερμανία: +49-361-730730 (24 / 7)

**Επείγουσας ανάγκης:****Επιπλέον στοιχεία**

Κωδικός προϊόντος: 51098, 51099, 51100, 51101, 51093, 51090

**ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας****2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος****Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

Κατηγορίες κινδύνου:

Καρκινογένεση: Καρκιν. 2

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση: STOT RE 1

Κίνδυνος από αναρρόφηση: Τοξ. διά της αναρρόφ. 1

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον: Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 2

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.

Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**2.2. Στοιχεία επισήμανσης****Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008****Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγραφή**Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light  
καύσιμα, ντίζελ, Νο 2 Πετρέλαιο μη προδιαγεγραμμέν**Προειδοποιητική** Κίνδυνος**λέξη:****Εικονογράμματα:****Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

**Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:1000**

Ημερομηνία έκδοσης: 29.04.2016

Αριθμός προϊόντος: 1479

Σελίδα 2 από 8

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H411                       | Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.                                   |
| <b>Δηλώσεις προφύλαξης</b> |                                                                                                      |
| P101                       | Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.           |
| P102                       | Μακριά από παιδιά.                                                                                   |
| P260                       | Μην αναπνέετε Ατμός/Αεροζόλ.                                                                         |
| P270                       | Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.                                   |
| P273                       | Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.                                                          |
| P280                       | Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. |
| P301+P310                  | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.                               |
| P331                       | ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.                                                                               |
| P405                       | Φυλάσσεται κλειδωμένο.                                                                               |
| P501                       | Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.   |

**Ειδική επισήμανση ορισμένων μειγμάτων**

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

**2.3. Άλλοι κίνδυνοι**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά**
**3.2. Μείγματα**
**Χημική ονομασία της ουσίας**

 Βελτιωτικό ροής/αντι-τζελ  
 Κηλιδωτικά  
 Απορρυπαντικά  
 Υλικά διασποράς

**Επικίνδυνα συστατικά υλικά**

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                                         |                  |                  | Βάρος       |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            | Αριθ. ΕΚ                                                         | Αριθ. Ευρετηρίου | Αριθ. REACH      |             |
|            | Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]   |                  |                  |             |
| 64742-82-1 | Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light            |                  |                  | 50 - < 55 % |
|            | 919-164-8                                                        |                  | 01-2119473977-17 |             |
|            | STOT RE 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H372 H304 H412 EUH066 |                  |                  |             |
| 68476-34-6 | καύσιμα, ντίζελ, Νο 2 Πετρέλαιο μη προδιαγεγραμμέν               |                  |                  | 25 - < 30 % |
|            | 270-676-1                                                        |                  |                  |             |
|            | Carc. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H351 H304 H411 EUH066   |                  |                  |             |

Κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε κάτω από παράγραφο 16.

**ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών**
**4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών**
**Γενικές υποδείξεις**

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

**Εισπνοή**

Απομακρύνετε τον τραυματία από την επικίνδυνη περιοχή. Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

**Επαφή δέρματος**

Επί επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε αμέσως με: .

**Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:1000**

Ημερομηνία έκδοσης: 29.04.2016

Αριθμός προϊόντος: 1479

Σελίδα 3 από 8

**Επαφή στα μάτια**

Ξεπλύνετε αμέσως κάτω από νερό και με ανοιχτό βλέφαρο για 10 με 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε γιατρό.

**Κατάποση**

Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε γιατρό.

**4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες**

Συχνή και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς.

Οφθαλμικός ερεθισμός: Πιθανή ερεθιστική επίδραση.

**4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς****5.1. Πυροσβεστικά μέσα****Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης**

Σπρέυ νερού. άμμος. αφρός. διοξείδιο του άνθρακα. στερεό κατασβεστικό υλικό.

**Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**

δυνατός πίδακας νερού.

**5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες**

Χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας της εισπνοής.

**Σμπληρωματικές υποδείξεις**

Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης δεν επιτρέπεται να καταλήξει στο αποχετευτικό σύστημα.

**ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης****6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Τήρηση επαρκούς αερισμού.

**6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις**

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

**6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό**

Κατάλληλο απορροφητικό υλικό: Άμμος διατομής. γενικό συνδετικό μέσο. σκόνη απο τρόχισμα.

**6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα**

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες.

**ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση****7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό****Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό**

Να αποφεύγεται η δημιουργία αεροζόλ

**Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις**

δημιουργία εύφλεκτων αναθυμιάσεων από το καυτό προϊόν.

**7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων****Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία**

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των: 50 °C

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες κάτω των: 0 °C

**7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία**

**Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:1000**

Ημερομηνία έκδοσης: 29.04.2016

Αριθμός προϊόντος: 1479

Σελίδα 4 από 8

**8.1. Παράμετροι ελέγχου****Σμπληρωματικές ποδείξεις Οριακές τιμές**

βλέπε κεφάλαιο 7 δεν είναι απαραίτητα περαιτέρω μέτρα ασφαλείας.

**8.2. Έλεγχοι έκθεσης****Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι**

υδρογονάνθρακες.

Ομάδα 1

200 ml/m<sup>3</sup> (ppm) 1000 mg/m<sup>3</sup>

Περιορισμός Κατηγορίας 4

**Μέτρα υγιεινής**

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία.

**Προστασία των ματιών/του προσώπου**

Κατάλληλη προστασία ματιών: Γυαλιά όρασης.

**Προστασία των χεριών**

πρέπει να φορεθούν ελεγμένα προστατευτικά γάντια: PVC (PVC).

**Αναπνευστική προστασία**

Δεν απαιτείται προστασία της αναπνοής.

**ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες****9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες**

Φυσική κατάσταση:

υγρό, θολό

Χρώμα:

άχρωμος - Κιτρινωπός

Οσμή:

χαρακτηριστικό

**Μέθοδος****Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης**

Pour Point:

-9 °C

Σημείο ανάφλεξης:

62 °C

**Εκρηκτικές ιδιότητες**

μή κίνδυνος εκρήξεως.

Πυκνότητα (σε 20 °C):

0,84 - 0,86 g/cm<sup>3</sup>

Κινηματικό ιξώδες:

12,7 mm<sup>2</sup>/s

(σε 40 °C)

**9.2. Άλλες πληροφορίες**

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες.

**ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα****10.1. Αντιδραστικότητα**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**10.2. Χημική σταθερότητα**

Καμία αποσύνθεση επί προδιαγεγραμμένης χρήσης.

**10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων**

Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις.

**10.4. Συνθήκες προς αποφυγή**

Καμία αποσύνθεση επί προδιαγεγραμμένης χρήσης.

**Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:1000**

Ημερομηνία έκδοσης: 29.04.2016

Αριθμός προϊόντος: 1479

Σελίδα 5 από 8

**10.5. Μη συμβατά υλικά**

Οξειδωτική (έξ) ουσία.

**10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης**

επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: μονοξείδιο του άνθρακα. διοξείδιο του άνθρακα. Αλδεύδες Καπνός

**ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες**
**11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις**
**Οξύα τοξικότητα**

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                              | Μέθοδος | Δόση        | Είδος     | Πηγή |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| 64742-82-1 | Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light |         |             |           |      |
|            | στοματική                                             | LD50    | >5000 mg/kg | Αρουραίος |      |
|            | δερματική                                             | LD50    | >3400 mg/kg | Κουνέλι   |      |
| 68476-34-6 | καύσιμα, ντίζελ, Νο 2 Πετρέλαιο μη προδιαγεγραμμέν    |         |             |           |      |
|            | στοματική                                             | LD50    | >2000 mg/kg | Αρουραίος |      |
|            | δερματική                                             | LD50    | >2000 mg/kg | Κουνέλι   |      |
|            | αναπνευστική (4 h) ατμός                              | LC50    | >10 mg/l    | Αρουραίος |      |

**Ερεθιστική και διαβρωτική δράση**

ερεθισμό στο μάτι: Ερεθιστικό.

ερεθισμός στο δέρμα: Συχνή και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς.

**Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση**

Δεν υπάρχουν επιδράσεις καρκινογενετικές, μεταλλαξιογόνες ή που να βλάπτουν την αναπαραγωγή.

**ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες**
**12.1. Τοξικότητα**

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                              | Μέθοδος | Δόση        | [h]   [d] | Είδος                           | Πηγή |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|---------------------------------|------|
| 64742-82-1 | Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light |         |             |           |                                 |      |
|            | Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια                            | LC50    | 10-100 mg/l | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (πέστροφα)  |      |
|            | Οξεία τοξικότητα των φυκιών                           | ErC50   | 50-100 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata |      |
|            | Οξεία τοξικότητα Crustacea                            | EC50    | 10-22 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna                   |      |

**12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης**

Συσσωρεύεται στους οργανισμούς.

**12.4. Κινητικότητα στο έδαφος**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑΒ**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:1000**

Ημερομηνία έκδοσης: 29.04.2016

Αριθμός προϊόντος: 1479

Σελίδα 6 από 8

**Άλλα στοιχεία**

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

**ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση**
**13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων**
**Επεξεργασία αποβλήτων**

Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η ταξινόμηση των κωδικών απορριμμάτων/ χαρακτηρισμός απορριμμάτων πρέπει να γίνει σύμφωνα με ΕΑΚΥ, συγκεκριμένα στον βιομηχανικό τομέα.

Ο ακριβής κωδικός αποβλήτων προσδιορίζεται σε συνεννόηση με τον διαχειριστή των αποβλήτων.

**Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά**

Να μην γίνεται αποκομιδή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

**ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά**
**Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)**
**14.1. Αριθμός ΟΗΕ:**

UN 3082

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

**ΟΗΕ:**
**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη**

9

**μεταφορά:**
**14.4. Ομάδα συσκευασίας:**

III

Ετικέτες:

9



Κωδικός ταξινόμησης:

M6

Ειδικές Οδηγίες:

274 335 375 601

Περιορισμένη ποσότητα (LQ):

5 L

Εκλυθείσα ποσότητα:

E1

Μεταφορική κατηγορία:

3

Αριθμός κινδύνου:

90

Κώδικας περιορισμού σήραγγας:

E

**Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)**
**14.1. Αριθμός ΟΗΕ:**

UN 3082

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

**ΟΗΕ:**
**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη**

9

**μεταφορά:**
**14.4. Ομάδα συσκευασίας:**

III

Ετικέτες:

9



Κωδικός ταξινόμησης:

M6

Ειδικές Οδηγίες:

274 335 375 601

Περιορισμένη ποσότητα (LQ):

5 L

Εκλυθείσα ποσότητα:

E1

**Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:1000**

Ημερομηνία έκδοσης: 29.04.2016

Αριθμός προϊόντος: 1479

Σελίδα 7 από 8

**Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)**
**14.1. Αριθμός ΟΗΕ:**

UN 3082

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ:**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά:**

9

**14.4. Ομάδα συσκευασίας:**

III

Ετικέτες:

9



Marine pollutant:

P

Ειδικές Οδηγίες:

274, 335, 969

Περιορισμένη ποσότητα (LQ):

5 L

Εκλυθείσα ποσότητα:

E1

EmS:

F-A, S-F

**Αεροπορική μεταφορά (ICAO)**
**14.1. Αριθμός ΟΗΕ:**

UN 3082

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ:**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά:**

9

**14.4. Ομάδα συσκευασίας:**

III

Ετικέτες:

9



Ειδικές Οδηγίες:

A97 A158 A197

Περιορισμένη ποσότητα (LQ)

30 kg G

(επιβατικό αεροπλάνο):

Passenger LQ:

Y964

Εκλυθείσα ποσότητα:

E1

IATA-Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο):

964

IATA-Ανωτάτη ποσότητα (επιβατικό αεροπλάνο):

450 L

IATA-Οδηγία συσκευασίας (φορτηγό αεροπλάνο):

964

IATA-Ανωτάτη ποσότητα (φορτηγό αεροπλάνο):

450 L

**14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι**

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

ναι



Επικίνδυνο υλικό:

καύσιμα, ντίζελ, Νο 2 Πετρέλαιο μη προδιαγεγραμμέν

**14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα**

**Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:1000**

Ημερομηνία έκδοσης: 29.04.2016

Αριθμός προϊόντος: 1479

Σελίδα 8 από 8

**15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα****Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις ΕΕ****Συμπληρωματικές οδηγίες επί προδιαγραφών της ΕΚ**

Περιέχει: (Οδηγία (ΕΕ) Νο 648/2004 (περί απορρυπαντικών))  
> 30 % αλειφατικοί υδρογονάνθρακες

**Εθνικοί κανονισμοί**

Κατηγορία κινδύνου ύδατος (D): 2 - Επικίνδυνα μόλυνσης νερού

**Επιπλέον στοιχεία**

Όσον αφορά την ΟΔΗΓΙΑ 2008/105/ΕΚ κανένα από τα συστατικά δεν έχει καταχωρηθεί στην λίστα.

**15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας**

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα.

**ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες****Κείμενο των φράσεων H και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)**

|        |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304   | Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. |
| H351   | Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.                                                               |
| H372   | Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.                  |
| H411   | Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.                          |
| H412   | Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.                       |
| EUH066 | Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.                       |

**Άλλα στοιχεία**

Τα δεδομένα αυτά στηρίζονται στην σημερινή στάθμη των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εντούτοις εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος θα και δεν αποτελούν καμία σύμβαση νομικής ισχύος.  
Οι αποδέκτες των προϊόντων μας έχουν την ευθύνη να λαβαίνουν υπόψη τους τους ισχύοντες νόμους και τις υπάρχουσες διατάξεις.

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)