

Triple X PLUS - Air Intake System Cleaner (TXP)

Triple X PLUS - Ansaugtraktreiniger

Produkteigenschaften

Triple X plus ist ein speziell für die Einspritz- & Ansaugtraktreinigung konzipiertes Produkt neuester Generation. Gezielt entwickelt für Direkteinspritzmotoren geeignet für Systeme mit Abgasrückführung. Der Ansaugtrakt und Abgasstrang von Otto- und Dieselmotoren werden optimal gereinigt. Das Produkt darf ausschließlich mit dem Einspritz- & Ansaugtraktreinigungssystem **Clear Flow, Art.-Nr.: 34011** angewendet werden. Selbst stark anhaftende Ablagerungen werden rückstandsfrei entfernt ohne dabei andere Materialien anzugreifen. Während der Anwendung wird das komplette Einspritz- & Ansaugtraktssystem gereinigt und geschmiert, der Motor läuft wieder kraftvoll und ruhig. Der Kraftstoffverbrauch sowie die Abgasemission werden deutlich reduziert.

Einsatzbereiche

Reinigung des gesamten Ansaugtrakts und Brennraums von Otto- und Dieselmotoren

Anwendungshinweise

Nur für den professionellen Einsatz: Anwendung ausschließlich mit dem Einspritz- & Ansaugtraktreinigungssystem Clear Flow, Art.-Nr.: 34011! Achtung: Anwendungshinweise des Geräts beachten! Triple X plus kann bei allen Motoren z. B. mit Lambdasonden, Katalysatoren und Direkteinspritzung verwendet werden.

Verbrauch

375 ml ausreichend für eine 1 Anwendung

Einwirkzeit

Wirkt während des Reinigungsvorganges.

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: klar

Geruch: charakteristisch

Flammpunkt: ~70 °C (DIN EN ISO 2719)

Dichte bei 20 °C: 0,88 g/cm³ (DIN 51757)

Wasserunlöslich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
375ml	33648	28
5L	33640	4
10L	33644	1
20L	33646	1
200L	33642	1



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

