

Autoprofi Radiator Flush

Дата на печат: 19.08.2016

Каталог №: 1499

Страница 1 от 8

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието**1.1. Идентификатор на продукта**

Autoprofi Radiator Flush

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**Употреба на веществото/сместа**

Почистващи средства за охлаждащи системи

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител:	CTP GmbH	
Адрес:	Saalfelder Strasse 35h	
Град:	D-07338 Leutenberg	
телефон:	+49 (0)36734 230-0	Факс: +49 (0)36734 230-22
Електронна поща (e-mail):	msds@bluechemgroup.com	
отговорен сътрудник:	Jens Moeller, Dipl.-Chem.	телефон: +49 (0)36734 230-19
Internet:	www.bluechemgroup.com	

1.4. Телефонен номер при спешни случаи:

За Германия: +49-361-730730 (24 часа/7 дни)

Други данни

Артикулен номер: 43227

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**2.1. Класифициране на веществото или сместа****Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Категории на опасност:

Корозия/дразнене на кожата: Skin Irrit. 2

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Eye Irrit. 2

Изречения за опасност:

Предизвиква дразнене на кожата.

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

2.2. Елементи на етикета**Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Сигнална дума: Внимание

Пиктограми:

**Предупреждения за опасност**

H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност

P101	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P302+P352	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода.
P305+P351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Autoprofi Radiator Flush

Дата на печат: 19.08.2016

Каталог №: 1499

Страница 2 от 8

P337+P313
P501

При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на
опасни или специални отпадъци.

2.3. Други опасности

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**3.2. Смеси****Химическа характеристика**

Органични и неорганични киселини
Противокорозионни средства
Почистващ препарат.

Опасни съставки

CAS №	Химическо име			Съдържание
	ЕНО №	Индекс №	REACH №	о
	Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]			
5329-14-6	сулфамидна киселина			10 - < 15 %
	226-218-8		01-2119488633-28	
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H412			
5949-29-1	citric acid			1 - < 5 %
	201-069-1		01-2119457026-42	
	Eye Irrit. 2; H319			

Точен текст на H и EUN изречения: вижте раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**4.1. Описание на мерките за първа помощ****Общи указания**

Засегнатото лице да се изведе от опасния район и да се остави да легне. Засегнатите лица да се изведат на чист въздух. Засегнатите лица да се поставят неподвижно положение и да се затоплят.
Веднага да се свалят навлажненото облекло, обувки и чорапи.

След вдишване

Да се подсигури чист въздух. При дихателни оплаквания да се потърси лекар.

След контакт с кожата

Замърсеното облекло да се съблече веднага. След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун.
Замърсените дрехи да се изперат преди следваща употреба.

След контакт с очите

Веднага да се изплакне при отворени клепачи в продължение на 10 до 15 минути на течаща вода.
Консултирайте се с лекар.

След поглъщане

Веднага да се изплакне устата и да се даде повече вода за пиене.
НЕ предизвиквайте повръщане. Консултирайте се с лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Дразнещ ефект върху кожата: Дразнене и разяждане.
След контакт с очите: Риск от тежко увреждане на очите.
след поглъщане: Увреждащ здравето. Дразнене и разяждане.

Autoprofi Radiator Flush

Дата на печат: 19.08.2016

Каталог №: 1499

Страница 3 от 8

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Могат да се проявят слените симптоми:

Кашлица. Гадене. задух. Коремни колики.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**5.1. Пожарогасителни средства****Подходящи гасящи средства**

Пожарогасящ прах.

Пясък.

пiana, устойчива на алкохол.

Неподходящи пожарогасителни средства

Силна струя вода.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместаСерен диоксид (SO₂). Азотни окиси (NO_x). Амоняк.**5.3. Съвети за пожарникарите**

Няма налична информация.

Допълнителни указания

Замърсената вода от гасенето не трябва да попада в канализацията. Заразената вода от гасене да се събира отделно.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане**6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Да се осигури достатъчна вентилация. Да се избягва контакт с очите и кожата.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.

При изтичане на газ или при проникване във води, почви или канализация да се уведомят съответните служби.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се предотврати разпространение на по-голяма площ (напр. чрез насипи)

Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално).

6.4. Позоваване на други раздели

Няма данни

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение**7.1. Предпазни мерки за безопасна работа****Упътвания за безопасна употреба**

Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно място.

Да се избягва контакт с очите и кожата.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**Указания при складиране на различни вещества**

Да не се съхранява заедно с: Алкали (основи).

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**8.1. Параметри на контрол**

Autoprofi Radiator Flush

Дата на печат: 19.08.2016

Каталог №: 1499

Страница 4 от 8

8.2. Контрол на експозицията**Защитни и хигиенни мерки**

Веднага съблечете замърсеното, напоено облекло.
Да се избягва контакт с очите и кожата.

Защита на очите/лицето

При възможни пръски към очите да се използват плътни защитни очила.

Защита на ръцете

Да се носят само проверени защитни ръкавици: Бутилов каучук.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**9.1. Информация относно основните физични и химични свойства**

Състояние на веществото:	течен, ясен
Цвят:	светложълт
Миризма:	без мирис

Норма за контрол

Стойност на pH (при 20 °C):	0-1
-----------------------------	-----

Изменения на състоянието

Точка на топене:	< 0 °C
------------------	--------

Точка на кипене/интервал на кипене:	> 100 °C
-------------------------------------	----------

Плътност (при 20 °C):	1,07 g/cm ³
-----------------------	------------------------

Разтворимост във вода: (при 20 °C)	лесно разтворим.
---------------------------------------	------------------

9.2. Друга информация

Няма данни

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**10.1. Реактивност**

Няма налична информация.

10.2. Химична стабилност

Няма разлагане при използване съгласно предписаниео.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма разлагане при използване съгласно предписаниео.

10.5. Несъвместими материали

Окисляващо вещество. Алкали (основи), концентриран.

10.6. Опасни продукти на разпадане

серен двуокис (SO₂), азотни окиси (NO_x), Амоняк.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**11.1. Информация за токсикологичните ефекти**

Autoprofi Radiator Flush

Дата на печат: 19.08.2016

Каталог №: 1499

Страница 5 от 8

Силна токсичност

CAS №	Химическо име				
	Маршрут на излагане	Метод	Доза	Биологичен вид	Източник
5329-14-6	сулфамидна киселина				
	орален	LD50	3160 mg/kg	Плъх	
5949-29-1	citric acid				
	орален	LD50	5400 mg/kg	Мишка.	
	дермален	LD50	>2000 mg/kg	Плъх	

Раздразване и корозивност

Дразнещ ефект върху кожата: Дразнене и разяждане

След контакт с очите: Риск от тежко увреждане на очите.

Сенсибилизиращо действие

Няма

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**12.1. Токсичност**

CAS №	Химическо име					
	Водна токсичност	Метод	Доза	[h] [d]	Биологичен вид	Източник
5329-14-6	сулфамидна киселина					
	Остра токсичност за риби	LC50	70,3 mg/l	96 h	Pimephales promelas	
5949-29-1	citric acid					
	Остра токсичност за риби	LC50	440 mg/l	96 h	Мъздруга (leuciscus idus)	
	Остра токсичност за водорасли	ErC50	425 mg/l	96 h	Scenedesmus subspicatus	
	Остра токсичност за ракообразни	EC50	1535 mg/l	48 h	Daphnia magna	

12.2. Устойчивост и разградимост

Тензиди, биологично разграждащи се

12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична информация.

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична информация.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична информация.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация.

Допълнителни данни

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.

продуктът е Киселина Преди отвеждането на отпадни води към пречиствателната станция е необходимо те да бъдат неутрализирани.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**13.1. Методи за третиране на отпадъци****Изхвърляне на отпадъци**

Да не се изхвърля заедно с битовия боклук.

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Autoprofi Radiator Flush

Дата на печат: 19.08.2016

Каталог №: 1499

Страница 6 от 8

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.
Да се уговори точен код на отпадъка с лицето, извозващо отпадоците.
продуктът е Киселина Преди отвеждането на отпадни води към пречиствателната станция е необходимо те да бъдат неутрализирани.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**Сухопътен транспорт (ADR/RID)**

14.1. Номер по списъка на ООН:	UN 2967
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:	SULPHAMIC ACID
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:	8
14.4. Опаковъчна група:	III
Етикети:	8



Класификационен код:	C2
Специални клаузи:	-
Ограничено количество (LQ):	5 kg
Освободено количество:	E1
Категория транспорт:	3
Опасност-номер:	80
Код за ограничения за преминаване през тунел:	E

Речен транспорт (ADN)

14.1. Номер по списъка на ООН:	UN 2967
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:	SULPHAMIC ACID
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:	8
14.4. Опаковъчна група:	III
Етикети:	8



Класификационен код:	C2
Ограничено количество (LQ):	5 kg
Освободено количество:	E1

Транспорт по море (IMDG)

14.1. Номер по списъка на ООН:	UN 2967
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:	SULPHAMIC ACID
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:	8
14.4. Опаковъчна група:	III
Етикети:	8

Autoprofi Radiator Flush

Дата на печат: 19.08.2016

Каталог №: 1499

Страница 7 от 8



Marine pollutant: -
Специални клаузи: -
Ограничено количество (LQ): 5 kg
Освободено количество: E1
EmS: F-A, S-B

Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Номер по списъка на ООН: UN 2967
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН: SULPHAMIC ACID
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: 8
14.4. Опаковъчна група: III
Етикети: 8



Специални клаузи: A803
Ограничено количество (LQ): 5 kg
пътнически самолет:
Passenger LQ: Y845
Освободено количество: E1
IATA-инструкции за опаковки - пътнически самолет: 860
IATA-максимално количество - пътнически самолет: 25 kg
IATA-инструкции за опаковки - карго самолет: 864
IATA-максимално количество - карго самолет: 100 kg

14.5. Опасности за околната среда

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: не

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Няма налична информация.

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда****ЕС Регулаторна информация****Допълнителни указания към разпоредбите на Европейската общност**

Съдържа:
5 - 15 % Нейонни тензиди
< 5 % анионни повърхностноактивни вещества

Национални разпоредби

Клас на застрашеност на водата 1 - слабо увреждащ водата
(D):

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Autoprofi Radiator Flush

Дата на печат: 19.08.2016

Каталог №: 1499

Страница 8 от 8

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация**Точен текст на H и EUN изречения (Номер и пълен текст)**

H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Допълнителни данни

Данните се базират на днешното състояние на нашите познания, но те не дават гаранция за свойствата на продуктите и не са основа за законни договорни отношения.

Получателят на нашите продукти трябва да съблюдава на собствена отговорност спазването на съществуващи закони и разпоредби.

(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)