

**Bremsenreiniger, Aerosol 600 ml**

Datum revidirane izdaje: 06.11.2015

Številka proizvoda: 33

Stran 1 od 10

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja****1.1 Identifikator izdelka**

Bremsenreiniger, Aerosol 600 ml

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe****Uporaba snovi/zmesi**

Čistilna sredstva.

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

|                  |                           |                               |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ime podjetja:    | CTP GmbH                  |                               |
| Ulica:           | Saalfelder Strasse 35h    |                               |
| Kraj:            | D-07338 Leutenberg        |                               |
| Telefon:         | +49 (0)36734 230-0        | Telefaks: +49 (0)36734 230-22 |
| e-mail:          | msds@bluechemgroup.com    |                               |
| Kontaktna oseba: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19  |
| Internet:        | www.bluechemgroup.com     |                               |

**1.4 Telefonska številka za nujne** Za Nemčijo: +49-361-730730 (24 ur / 7 dni)**primere:****Splošni napotki**

Številka artikla: 35010

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Skupine nevarnosti:

Aerosol: Aerosol 1

Jedkost za kožo/draženje kože: Skin Irrit. 2

Huda poškodba oči/draženje oči: Eye Irrit. 2

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost: STOT SE 3

Nevarno za vodno okolje: Aquatic Chronic 2

Izjave o nevarnosti:

Zelo lahko vnetljiv aerosol.

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Povzroča draženje kože.

Povzroča hudo draženje oči.

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**2.2 Elementi etikete****Uredbo (ES) št. 1272/2008****Snovi zapisane na etiketi**

Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light acetone, propan-2-on, propanon

**Opozorilna beseda:** Nevarno**Piktogrami:****Stavki o nevarnosti**

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

**Bremsenreiniger, Aerosol 600 ml**

Datum revidirane izdaje: 06.11.2015

Številka proizvoda: 33

Stran 2 od 10

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| H315 | Povzroča draženje kože.                              |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči.                          |
| H336 | Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                |
| H411 | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

**Previdnostni stavki**

|                |                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.                                                                           |
| P102           | Hraniti zunaj dosega otrok.                                                                                                                                  |
| P210           | Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.                                                 |
| P211           | Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.                                                                                                       |
| P251           | Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.                                                                                                         |
| P261           | Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.                                                                                                      |
| P271           | Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.                                                                                                       |
| P280           | Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz.                                                                                  |
| P302+P352      | PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.                                                                                                                       |
| P305+P351+P338 | PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. |
| P410+P412      | Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.                                                                              |
| P501           | Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.                                                                            |

**2.3 Druge nevarnosti**

Na voljo ni nobenih informacij.

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah****3.2 Zmesi****Kemijska karakteristika**

ketoni.  
Inhibitor korozije.

Potisni plin aerosol:  
Zmes propan/butan  
Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>)

**Bremsenreiniger, Aerosol 600 ml**

Datum revidirane izdaje: 06.11.2015

Številka proizvoda: 33

Stran 3 od 10

**Nevarne sestavine**

| Št. CAS    | Sestavina                                                                                        |              |                  | Delež       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | Št. ES                                                                                           | Indeks št.   | Št. REACH        |             |
|            | Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                           |              |                  |             |
| 64742-49-0 | Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light    |              |                  | 65 - < 70 % |
|            | 265-151-9                                                                                        |              | 01-2119475514-35 |             |
|            | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411 |              |                  |             |
| 67-64-1    | acetone, propan-2-on, propanon                                                                   |              |                  | 20 - < 25 % |
|            | 200-662-2                                                                                        | 606-001-00-8 |                  |             |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066                                     |              |                  |             |
| 75-28-5    | izobutan                                                                                         |              |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 200-857-2                                                                                        | 601-004-00-0 |                  |             |
|            | Flam. Gas 1; H220                                                                                |              |                  |             |
| 124-38-9   | carbon dioxide                                                                                   |              |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 204-696-9                                                                                        |              |                  |             |
|            | Compressed gas; H280                                                                             |              |                  |             |
| 74-98-6    | propan                                                                                           |              |                  | 1 - < 5 %   |
|            | 200-827-9                                                                                        | 601-003-00-5 |                  |             |
|            | Flam. Gas 1; H220                                                                                |              |                  |             |

Besedilo H in EUH stavkov: glej v odseku 16.

**Dodatni napotki**

CAS-Št. 64742-49-0: Benzol &lt; 0,1 % (Nota P)

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**
**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**
**Splošni napotki**

Ponesrečenca odvesti iz območja nevarnosti in ga poleči.  
Zamenjati kontaminirana oblačila.

**Pri vdihavanju**

Skrbeti za sveži zrak. V primeru nevarnosti, da oseba izgubi zavest, jo položemo in transportiramo v stabilnem bočnem položaju.

**Pri stiku s kožo**

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo.  
V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.

**Pri stiku z očmi**

Če pride proizvod v stik z očmi, takoj pri odprtih vekah z veliko vode spirati vsaj 5 minut. Zatem se posvetovati z očesnim zdravnikom.

**Pri zaužitju**

NE izzvati bruhanja. Posvetujte se z zdravnikom

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Na voljo ni nobenih informacij.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Lahko se pokažejo naslednji simptomi:  
nezavest. Vinjenost. bruhanje. omotičnost. Glavobol.

**Bremsenreiniger, Aerosol 600 ml**

Datum revidirane izdaje: 06.11.2015

Številka proizvoda: 33

Stran 4 od 10

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi****5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje**

Prah za gašenje. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Vodni curek. alkoholnoodporna pena.

**Neustrezna sredstva za gašenje**

Močni vodni curek.

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Plava na vodi. Hlapi so težji od zraka, širijo se po tleh.

**5.3 Nasvet za gasilce**

v primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

**Dodatni napotki**

V požaru ogrožene posode hladiti z vodo.

**ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih****6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Skrbeti za zadostno prezračevanje. Nositi na topila odporna zaščitna oblačila v skladu z EN 465. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Preprečiti stik s kožo in očmi.

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglence.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Pri uhajanju plina ali pri iztekanju v reke, tla ali kanalizacijo obvestiti pristojne organe.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Pobrati s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).

**6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Nevarno zaradi eksplozivnosti. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje****7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje****Navodilo za varno rokovanje**

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračenem mestu. Skrbeti, da so delovni prostori dobro prezračeni.

**Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo**

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo****Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah**

Tla morajo biti tesna/neprepustna, brez rež in ne smejo biti vpojna. Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračenem mestu. Ni uporaben(a)(o) pri temperaturah nad: 50 °C

Segrevanje povzroči povišanje tlaka in nevarnost, da pride do razpočenja.

**7.3 Posebne končne uporabe**

Na voljo ni nobenih informacij.

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora**

**Bremsenreiniger, Aerosol 600 ml**

Datum revidirane izdaje: 06.11.2015

Številka proizvoda: 33

Stran 5 od 10

**Kontrolni parametri**

| Št. CAS  | Snov             | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | vl/m <sup>3</sup> | KTV | Op. |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|
| 67-64-1  | Aceton           | 500               | 1210              |                   |     |     |
| 75-28-5  | Izobutan         | 1000              | 2400              |                   | 4   |     |
| 124-38-9 | Ogljikov dioksid | 5000              | 9000              |                   |     |     |
| 74-98-6  | Propan           | 1000              | 1800              |                   | 4   |     |

**Biološke mejne vrednosti**

| Št. CAS | Snov   | Karakteristični pokazatelj | Vrednost  | Biološki vzorec | Čas vzorčenja           |
|---------|--------|----------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 67-64-1 | Aceton | aceton                     | 20,0 mg/l | kri             | ob koncu delovne izmene |

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**
**Splošni varnostni in sanitarni ukrepi**

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Onesnažena, prepojena oblačila takoj slecite. Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice. Prepreciti stik s kožo in očmi.

**Zaščito za oči/obraz**

Uporabljati očala, ki močno tesnijo, zaradi možnih kapljic.

**Zaščita rok**

Nositi je potrebno zaščitne rokavice: FKM (fluor kavčuk (Viton)).NBR (Nitrilni kavčuk).

**Zaščita dihal**

Skrbeti, da so delovni prostori dobro prezračeni.

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**
**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Agregatno stanje: | Aerosol    |
| Barva:            | brezbarven |
| Vonj:             | Aromatično |

**Metoda**
**Sprememba stanja**

Začetno vrelišče in območje vrelišča:

&lt; 0 °C

Plamenišče:

ni uporabeno

Temperatura vnetišča:

&gt; 200 °C

Gostota (pri 20 °C):

~0,72 g/cm<sup>3</sup>

Topnost v vodi:  
(pri 20 °C)

delno topljiv

Vsebnost topila:

96,7 %

**9.2 Drugi podatki**

Ni podatkov

**ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost**
**10.1 Reaktivnost**

Na voljo ni nobenih informacij.

**Bremsenreiniger, Aerosol 600 ml**

Datum revidirane izdaje: 06.11.2015

Številka proizvoda: 33

Stran 6 od 10

**10.2 Kemijska stabilnost**

Se ne razkraja pri uporabi v skladu z navodili.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Nevarne reakcije niso znane.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Ni uporaben(a)(o) pri temperaturah nad: 50 °C

Varovati pred toploto.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Na voljo ni nobenih informacij.

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

Ni znanih nevarnih razkrojnih proizvodov.

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki**
**11.1 Podatki o toksioloških učinkih**
**Akutna strupenost**

| Št. CAS    | Sestavina                                                                                     |                  |         |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|
|            | Pot izpostavljenosti                                                                          | Doza             | Vrste   | Izvor  |
| 64742-49-0 | Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light |                  |         |        |
|            | oralni                                                                                        | LD50 >2000 mg/kg | Podgana |        |
|            | kožni                                                                                         | LD50 >2000 mg/kg | Zajec   |        |
|            | inhalacijski (4 h) para                                                                       | LC50 >20 mg/l    |         |        |
|            | inhalacijski (4 h) aerosol                                                                    | LC50 >5 mg/l     | Podgana |        |
| 67-64-1    | acetone, propan-2-one, propanone                                                              |                  |         |        |
|            | oralni                                                                                        | LD50 5800 mg/kg  | Podgana | RTECS  |
|            | kožni                                                                                         | LD50 20000 mg/kg | Zajec   | IUCLID |
|            | inhalacijski (4 h) para                                                                       | LC50 76 mg/l     | Podgana |        |

**Dražilnost in jedkost**

Pogost in trajen stik s kožo lahko povzroči draženje kože.

Draženje oči: možno draženje

**ODDELEK 12: Ekološki podatki**
**12.1 Strupenost**

| Št. CAS    | Sestavina                                                                                     |                |           |                      |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-------|
|            | Strupenost za vodo                                                                            | Doza           | [h]   [d] | Vrste                | Izvor |
| 64742-49-0 | Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light |                |           |                      |       |
|            | Akutna toksičnost na raki                                                                     | EC50 1-10 mg/l | 48 h      | Daphnia magna        |       |
|            | Toksičnost na crustacea                                                                       | NOEC 1 mg/l    |           | Daphnia magna        |       |
| 67-64-1    | acetone, propan-2-one, propanone                                                              |                |           |                      |       |
|            | Akutna toksičnost za ribe                                                                     | LC50 5540 mg/l | 96 h      | Onchorhynchus mykiss |       |
|            | Akutna toksičnost na raki                                                                     | EC50 6100 mg/l | 48 h      | Daphnia magna        |       |

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

Na voljo ni nobenih informacij.

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

**Bremsenreiniger, Aerosol 600 ml**

Datum revidirane izdaje: 06.11.2015

Številka proizvoda: 33

Stran 7 od 10

Plava na vodi.

Nizek bioakumulacijski potencial.

**Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda**

| Št. CAS | Sestavina                      | Log Pow |
|---------|--------------------------------|---------|
| 67-64-1 | acetone, propan-2-on, propanon | -0,24   |
| 75-28-5 | izobutan                       | 2,8     |
| 74-98-6 | propan                         | 2,36    |

**12.4 Mobilnost v tleh**

Na voljo ni nobenih informacij.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

Na voljo ni nobenih informacij.

**12.6 Drugi škodljivi učinki**

Na voljo ni nobenih informacij.

**Splošni napotki**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje****13.1 Metode ravnanja z odpadki****Ravnanje z ostanki zmesi**

Identifikacijske številke in oznake odpadnih snovi je potrebno dodeliti v skladu z EAKV kot tudi v skladu s panogo in procesom.

Z odstranjevalcem smeti se je potrebno dogovoriti za posebno posodo za odpadke.

Ne odstranjujte skupaj z ostalimi smetmi.

**Klasifikacijska številka odpadka - Rabljen produkt**160504 ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU; Plini v tlačnih posodah in zavržene kemikalije; Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi  
Nevarni odpadki.**Klasifikacijska številka odpadka - Pakiranje**

150104 ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE; Embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadek); Kovinska embalaža

**Ravnanje z neočiščeno embalažo**

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi. Kontaminirano embalažo je potrebno popolnoma izprazniti in se lahko po ustreznem čiščenju ponovno uporabi.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu****Kopenski transport (ADR/RID)****14.1 Številka ZN:**

UN 1950

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:**AEROSOLI  
Zmes propan/butan**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:**

2

**14.4 Skupina embalaže:**

-

Nalepka nevarnosti:

2.1



Razvrstitveni kod:

5F

## Bremsenreiniger, Aerosol 600 ml

Datum revidirane izdaje: 06.11.2015

Številka proizvoda: 33

Stran 8 od 10

Posebni predpisi: 190 327 344 625  
 Omejena količina (LQ): 1 L  
 Dopuščena količina: E0  
 Prevozna skupina: 2  
 Številka-oznake nevarne snovi: -  
 Kod omejitve za predore: D

### Transport z rečno plovbo (ADN)

**14.1 Številka ZN:** UN 1950  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** AEROSOLI  
 Zmes propan/butan  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** 2  
**14.4 Skupina embalaže:** -  
 Nalepka nevarnosti: 2.1



Razvrstitveni kod: 5F  
 Posebni predpisi: 190 327 344 625  
 Omejena količina (LQ): 1 L  
 Dopuščena količina: E0

### Pomorski ladijski transport (IMDG)

**14.1 Številka ZN:** UN 1950  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** AEROSOLS  
 Zmes propan/butan  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** 2.1  
**14.4 Skupina embalaže:** -  
 Nalepka nevarnosti: 2.1



Marine pollutant: P  
 Posebni predpisi: 63, 190, 277, 327, 344, 959  
 Omejena količina (LQ): 1000 mL  
 Dopuščena količina: E0  
 EmS: F-D, S-U

### Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1 Številka ZN:** UN 1950  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** AEROSOLS  
 Zmes propan/butan  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** 2.1  
**14.4 Skupina embalaže:** -  
 Nalepka nevarnosti: 2.1



Posebni predpisi: A145 A167 A802  
 Omejena količina (LQ) potniško letalo: 30 kg G  
 Passenger LQ: Y203



**Bremsenreiniger, Aerosol 600 ml**

Datum revidirane izdaje: 06.11.2015

Številka proizvoda: 33

Stran 9 od 10

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Dopuščena količina:                      | E0     |
| Navodila za pakiranje - potniško letalo: | 203    |
| Maksimalna količina - potniško letalo:   | 75 kg  |
| Navodila za pakiranje - tovorno letalo:  | 203    |
| Maksimalna količina - tovorno letalo:    | 150 kg |

**14.5 Nevarnosti za okolje**

OGROŽA OKOLJE: da



Povzročitelj nevarnosti: Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Na voljo ni nobenih informacij.

**14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC**

Na voljo ni nobenih informacij.

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**
**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**
**EU Podatki, določeni s predpisi**

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 28: Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light; izobutan

2004/42/ES (VOC): 695,3 g/l

**Dodatni napotki**

Vsebuje:  
> 30 % alifatski ogljikovodiki

**Nacionalni predpisi**

Stopnja ogrožanja vode (D): 2 - Ogroža vodo

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

**ODDELEK 16: Drugi podatki**
**Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)**

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H220   | Zelo lahko vnetljiv plin.                                                     |
| H222   | Zelo lahko vnetljiv aerosol.                                                  |
| H225   | Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.                                            |
| H229   | Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.                        |
| H280   | Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.                |
| H304   | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.                        |
| H315   | Povzroča draženje kože.                                                       |
| H319   | Povzroča hudo draženje oči.                                                   |
| H336   | Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                         |
| H411   | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                          |
| EUH066 | Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. |

**Nadaljnji podatki**

Navedbe se opirajo na najnovejša spoznanja, vendar pa ne zagotavljajo lastnosti produkta in tako niso osnova za pogodbeno pravno razmerje.

Sprejemnik naših produktov je sam odgovoren za upoštevanje ustreznih zakonov in določil.



## Varnostni list

**bluechem**   
**GROUP**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### Bremsenreiniger, Aerosol 600 ml

Datum revidirane izdaje: 06.11.2015

Številka proizvoda: 33

Stran 10 od 10

*(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)*