

## Hydraulik Lifter Care (HLC) Hydrostößel Reinigung und Schutz

### Produkteigenschaften

Hydrostößel Reinigung und Schutz reinigt die hydraulischen Ventilstößel und beseitigt unangenehme Klappergeräusche. Die hochaktiven Wirkstoffe sorgen für einen sicheren Betrieb und optimale Funktion der Hydrostößel, weniger Verschleiß und verbessertes Kaltstartverhalten. Hochaktive Leichtlaufkomponenten bewirken einen ruhigen und effektiven Betrieb der Aggregate.

### Einsatzbereiche

Im Ölkreislauf von 4-Takt- und Dieselmotoren

### Anwendungshinweise

Nach jedem Ölwechsel dem neuen Öl zugeben. Die maximale Ölmenge entsprechend der Herstellervorgaben ist einzuhalten.

### Verbrauch

375ml ausreichend für 5 L Ölmenge. Mischungsverhältnis: 1:15

### Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes

### Technische Daten

Aggregatzustand: viskos

Farbe: braun

Geruch: mild

Flammpunkt: > 100 °C

Dichte bei 20 °C: 0.89 - 0.92 g/cm<sup>3</sup>

Wasserunlöslich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
375ml	P2131	28
5L	P2132	4
10L	P2138	1
20L	P2133	1
200L	P2135	1



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.