

DPF Top Gun Cleaner (DPF-TGC)

Pulitore per filtro antiparticolato

Caratteristiche

Per pistole ad aria compressa con sonda mobile. Scioglie ed elimina lo sporco e i residui presenti nel filtro antiparticolato senza smontaggio. Pulisce in maniera efficace e non aggressiva e può essere utilizzato senza problemi anche su parti in alluminio, magnesio, zinco, cadmio ecc. Il prodotto è indicato anche nella pulizia dei filtri di ultima generazione.

Modalità d'uso

A intervalli (5 secondi di immissione e 5 secondi di pausa) il DPF Top Gun cleaner viene spruzzato con la sonda nel filtro (con motore spento). Controllare il livello dell'olio prima della pulizia. In presenza di diluizione olio-gasolio bisogna necessariamente effettuare un cambio d'olio. Fare un giro di prova di ca. 20 minuti. Se la rigenerazione non viene avviata dall'elettronica del motore, attivarla attraverso la diagnosi in officina.

Consumo

varia in base al grado di contaminazioni

Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura

specificazioni

stato fisico: liquido

Colore: incolore

odore: caratteristico

Valore pH (a 20 °C): 10 - 11,5

Punto di fusione: > 0 °C

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 98 °C

punto d'infiammabilità: > 65 °C

Densità (a 20 °C): 0,99 - 1,1 g/cm³

Idrosolubilità (a 20 °C)

Viscosità / cinematica (a 40 °C): ~1,0 mm²/s

Confezioni	Cod.	PA
1000ml	P6156	12



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

28.09.2016