

**Triple X Air Intake System Cleaner -Diesel**

Iespēšanas datums: 15.07.2016

Materiāla numurs: 1389

Lappuse 1 / 9-st

**1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana****1.1. Produkta identifikators**

Triple X Air Intake System Cleaner -Diesel

**1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**

Vielas/maisījuma lietošanas veids

Tīrīšanas šķidrums

**1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**

|                   |                           |                                |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Firmas nosaukums: | CTP GmbH                  |                                |
| Iela:             | Saalfelder Strasse 35h    |                                |
| Vieta:            | D-07338 Leutenberg        |                                |
| Telefons:         | +49 (0)36734 230-0        | Telefakss: +49 (0)36734 230-22 |
| E-pasts:          | msds@bluechemgroup.com    |                                |
| Persona izziņām:  | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefons: +49 (0)36734 230-19  |
| Internet:         | www.bluechemgroup.com     |                                |

**1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt** Vācijai: +49-361-730730 (24 stundas/7 dienas)**ārkārtas situācijās:****Papildus norādījumi**

Preces numurs: 33381

**2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana****2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana****Regula (EK) Nr. 1272/2008**

Bīstamības klases:

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums: Eye Irrit. 2

Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība: STOT SE 3

Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība: STOT SE 3

Bīstams ieelpojot: Asp. Tox. 1

Vielā bīstama ūdens videi: Aquatic Chronic 2

Bīstamības paziņojumi:

Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Var izraisīt miegainību vai reiborus.

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

**2.2. Etiketes elementi****Regula (EK) Nr. 1272/2008****Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē**

Maisījums no ogļūdeņraža (aromātisks) C9-C10

Distillātes (petroleum, gasoline), hydrotreated light

Signālvārds: Bīstami

**Piktogrammas:****Brīdinājuma uzraksti**

H304

Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H319

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

**Triple X Air Intake System Cleaner -Diesel**

Iespēšanas datums: 15.07.2016

Materiāla numurs: 1389

Lappuse 2 / 9-st

- H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.  
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.  
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

**Drošības prasību apzīmējumi**

- P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.  
P102 Sargāt no bērniem.  
P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.  
P301+P310 **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.  
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.  
P305+P351+P338 **SASKARĒ AR ACĪM:** uzmanīgi izskaloj ar ūdeni vairākas minūtes. Izņem kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.  
P405 Glabāt slēgtā veidā.  
P501 Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

**Izņēmuma marķējums īpašiem maisījumiem**

- EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

**2.3. Citi apdraudējumi**

Informācija nav pieejama.

**3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**
**3.2. Maisījumi**
**Kīmiskais raksturojums**

- Šķīdinātāju maisījums  
Sintētiskas aktīvo vielu kombinācijas  
Eļļošanas līdzeklis  
Tīrīšanas un kopšanas līdzeklis

**Bīstamās sastāvdaļas**

| CAS Nr.    | Nosaukums                                                                                           |             |                  | Daļa        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|            | EK Nr.                                                                                              | Indeksa Nr. | REACH Nr.        |             |
|            | Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]                                            |             |                  |             |
| N/A        | Maisījums no ogļūdeņraža (aromātisks) C9-C10                                                        |             |                  | 50 - < 55 % |
|            | 918-668-5                                                                                           |             | 01-2119455851-35 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 H411 EUH066 |             |                  |             |
| 108-32-7   | Propylene carbonate                                                                                 |             |                  | 20 - < 25 % |
|            | 203-572-1                                                                                           |             | 01-2119537232-48 |             |
|            | Eye Irrit. 2; H319                                                                                  |             |                  |             |
| 100-51-6   | Benzyl alcohol                                                                                      |             |                  | 20 - < 25 % |
|            | 202-859-9                                                                                           |             | 01-2119492630-38 |             |
|            | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H332 H319                                            |             |                  |             |
| 64742-82-1 | Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light                                               |             |                  | 10 - < 15 % |
|            | 919-164-8                                                                                           |             | 01-2119473977-17 |             |
|            | STOT RE 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H372 H304 H412 EUH066                                    |             |                  |             |

H un EUH frāžu teksts: skatiet sadaļā 16.

**4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**

**Triple X Air Intake System Cleaner -Diesel**

Iespēšanas datums: 15.07.2016

Materiāla numurs: 1389

Lappuse 3 / 9-st

**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārējie norādījumi**

Cietušo personu nogādājiet svaigā gaisā. Cietušo personu nomieriniet un nodrošiniet siltumu.

**Ja ieelpots**

Cietušo personu nogādājiet svaigā gaisā. Cietušo personu nomieriniet un nodrošiniet siltumu.

Elpošanas traucējumu gadījumā konsultēties ar ārstu.

Ja pastāv risks, ka cietusī persona var nonākt bezsamaņas stāvoklī, novietojiet un transportējiet to pozīcijā uz sāniem.

**Ja nokļūst uz ādas**

Nekavējoties noģērbiet nosmērētās drēbes, apakšveļu, apavus un zeķes.

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Iesmērējiet ar taukainu smēri.

**Ja nokļūst acīs**

Nekavējoties izskalojiet zem tekoša ūdens plakstiņiem esot atvērtiem - 5 līdz 10 minūtes.

Konsultēties ar ārstu.

**Ja norīts**

Dzert daudz ūdens maziem malkiem (atšķaidošs efekts). Konsultēties ar ārstu.

**4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta**

Bieža un ilgstoša saskare ar ādu var veicināt kairinājumus.

Acu kairināšana: iespējama kairinoša iedarbība.

pēc norīšanas: Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

Kaitīgs – ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

**4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**

Brīdinājums par noslāpšanas risku.

**5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi****5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi**

Uguns dzēsšanas pulveris.

Smiltis.

pret alkoholu izturīgas putas.

Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

**Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

spēcīga ūdens strūkļa.

**5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**

Iespējama bīstamu sadalīšanās produktu rašanās.

Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.

**5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

Ugunsgrēka gadījumā: Valkājiet elpošanas aizsargierīci.

**Papildus norādījumi**

Uguns gadījumā apdraudētās tvertnes jāatdzesē ar ūdeni.

Kontaminēto dzēsšanai izmantoto ūdeni savāciet atsevišķi.

**6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos****6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Ugunsgrēka gadījumā: Valkājiet elpošanas aizsargierīci.

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

**6.2. Vides drošības pasākumi**

Gāze/tvaiki/migla jālikvidē ar ūdens strūkļu.

**Triple X Air Intake System Cleaner -Diesel**

Iespēšanas datums: 15.07.2016

Materiāla numurs: 1389

Lappuse 4 / 9-st

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

Gāzes izplūdes vai iekļūšanas ūdeņos, zemē vai kanalizācijā gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

**6.3. Ierobežošanas un savākšanas pasākumi un materiāli**

Novērst izplatīšanos pa virsmu (piem., norobežojot vai izmantojot eļļas barjeras)

Noslaukiet ar labi absorbējošu materiālu (piemēram, lupatu, vilnu).

**6.4. Atsauce uz citām iedaļām**

Nav datu

**7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana****7.1. Piesardzība drošai lietošanai****Norādījumi drošai lietošanai**

slēgtas iekārtas. Tvaiki/ aerosoli ir nekavejoties jānosūc izcelsmes vietā.

Nepielaut nokluanu uz adas un acis.

**Norādījumi ugunsgrēka un sprādziena novēršanai**

Sargāt no uguns - nesmēķēt. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

**7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība****Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm**

Uzglabājiet tvertni cieši aizslēgtu, vēsā, labi vēdināmā vietā.

**Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem**

Iepakojuma materiāls: Metāls.

**7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)**

Informācija nav pieejama.

**8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība****8.1. Pārvaldības parametri****Aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā**

| CAS Nr.    | Nosaukums                                                                                                                             | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | šķ./cm <sup>3</sup> | Maksimumaierob<br>ežošana       | piez. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------|
| 100-51-6   | Benzilspirts (fenilmetanols, fenilkarbinols)                                                                                          |                   | 5                 |                     | AER (8 h)                       |       |
| 64742-82-1 | Ligroīns (nafta, hidrodesulfurizēta, smaga; ar<br>ūdeņradi apstrādāta nafta ar zemu viršanas<br>temperatūru) (vaitspirts, lakbenzīns) |                   | 200               |                     | Islaicīgi (15 min)<br>AER (8 h) |       |
|            |                                                                                                                                       |                   | 300               |                     | Islaicīgi (15 min)              |       |
| 108-32-7   | Propilēna karbonāts (1,2-propāndiola<br>cikliskais karbonāts)                                                                         |                   | 2                 |                     | AER (8 h)                       |       |
|            |                                                                                                                                       |                   | -                 |                     | Islaicīgi (15 min)              |       |

**8.2. Iedarbības pārvaldība****Pasākumi aizsardzībai un higiēnai**

Darba vietā nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt.

Pirms pārtraukumiem un pēc darba nomazgājiet rokas.

**Acu/sejas aizsardzība**

Jāizmanto hermētiski noslēdzamas aizsardzības brilles, ja pastāv iespēja, ka materiāls iešļakstās acīs. (DIN EN 166)

**Roku aizsardzība**

Ir jālieto pārbaudīti aizsargcimdus: Butila gumija. (DIN EN 374)

**Triple X Air Intake System Cleaner -Diesel**

Iespēšanas datums: 15.07.2016

Materiāla numurs: 1389

Lappuse 5 / 9-st

**Ādas aizsardzība**

Jāvalkā piemērots aizsardzības apģērbs ar pretestību pret šķīdināšanas līdzekļiem saskaņā ar EN 465.

**Elpošanas orgānu aizsardzība**

Ja rodas tvaiki/aerosols, nodrošināt labu ventilāciju.

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

**9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības****9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Agregātvietojums: | šķidr       |
| Krāsa:            | bezkrāsains |
| Smarža:           | aromātisks  |

**Pārbaudes norma****Stāvokļa izmaiņas**

Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons: 110 - 120 °C

Uzliesmošanas temperatūra: > 65 °C

Apakšējā sprādziena robeža:

Augšējā sprādziena robeža:

Aizdeģšanās punkts: > 200 °C

Blīvums (pie 20 °C): 0.92-0.96 g/cm³

Šķīdība ūdenī:  
(pie 20 °C) nešķīstošs

**Šķīdība citos šķīdinātājos**

Organiski šķīdinātāji

**9.2. Cita informācija**

Nav datu

**10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja****10.1. Reaģētspēja**

Informācija nav pieejama.

**10.2. Ķīmiskā stabilitāte**

Pareizas lietošanas laikā sadalīšanās nenotiek.

**10.3. Bīstamu reakciju iespējamība**

Bīstamas reakcijas nav zināmas.

**10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās**

Izmantojiet materiālu tikai tādās vietās, kur iespējams izvairīties no atklātas gaismas, uguns un citiem degšanas avotiem.

**10.5. Nesaderīgi materiāli**

Oksidācijas līdzeklis.

Skābe, koncentrēts.

Sārmi (sārmi), koncentrēts.

**10.6. Bīstami noārdīšanās produkti**

Oglekļa monoksīds (CO)

Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

**11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**

**Triple X Air Intake System Cleaner -Diesel**

Iespēšanas datums: 15.07.2016

Materiāla numurs: 1389

Lappuse 6 / 9-st

**11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi**
**Akūts toksiskums**

| CAS Nr.    | Nosaukums                                             |        |              |        |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|
|            | Ekspozīcijas ceļš                                     | Metode | Deva         | Sugas  |
| N/A        | Maisījums no ogļūdeņraža (aromātisks) C9-C10          |        |              |        |
|            | orāls                                                 | LD50   | >3000 mg/kg  | Žurka  |
|            | dermāls                                               | LD50   | >3160 mg/kg  | Žurka  |
| 108-32-7   | Propylene carbonate                                   |        |              |        |
|            | orāls                                                 | LD50   | 29000 mg/kg  | Žurka  |
|            | dermāls                                               | LD50   | >20000 mg/kg | Trusis |
| 100-51-6   | Benzyl alcohol                                        |        |              |        |
|            | orāls                                                 | LD50   | 1230 mg/kg   | Žurka  |
|            | dermāls                                               | LD50   | 2000 mg/kg   | Trusis |
|            | ieelpojams tvaiki                                     | ATE    | 11 mg/l      |        |
|            | ieelpojams (4 h) aerosols                             | LC50   | >4,178 mg/l  | Žurka  |
| 64742-82-1 | Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light |        |              |        |
|            | orāls                                                 | LD50   | >5000 mg/kg  | Žurka  |
|            | dermāls                                               | LD50   | >3400 mg/kg  | Trusis |

**Kairināmība un kodīgums**

Pēc saskarsmes ar ādu: Bieža un ilgstoša saskare ar ādu var veicināt kairinājumus.

Acu kairināšana: iespējama kairinoša iedarbība.

pēc norīšanas:

Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

**12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**
**12.1. Toksiskums**

| CAS Nr.    | Nosaukums                                             |        |             |                                               |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------|
|            | Ūdens toksicitāte                                     | Metode | Deva        | [h]   [d] Sugas                               |
| 108-32-7   | Propylene carbonate                                   |        |             |                                               |
|            | Akūtā toksicitāte zivīm                               | LC50   | 5300 mg/l   | 96 h Šķaunacis (Leuciscus idus)               |
|            | Akūta aļģu toksicitāte                                | ErC50  | 900 mg/l    | 72 h Aļģes                                    |
|            | Akūta toksicitāte crustacea                           | EC50   | 500 mg/l    | 48 h Daphnia magna                            |
| 100-51-6   | Benzyl alcohol                                        |        |             |                                               |
|            | Akūtā toksicitāte zivīm                               | LC50   | 460 mg/l    | 96 h Melnā platgalve                          |
|            | Akūta aļģu toksicitāte                                | ErC50  | 640 mg/l    | 96 h Scenedesmus quadricauda                  |
|            | Akūta toksicitāte crustacea                           | EC50   | 400 mg/l    | 48 h Daphnia magna (lielā ūdensblusa)         |
| 64742-82-1 | Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light |        |             |                                               |
|            | Akūtā toksicitāte zivīm                               | LC50   | 10-100 mg/l | 96 h Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele) |
|            | Akūta aļģu toksicitāte                                | ErC50  | 50-100 mg/l | 72 h Pseudokirchneriella subcapitata          |
|            | Akūta toksicitāte crustacea                           | EC50   | 10-22 mg/l  | 48 h Daphnia magna                            |

**12.2. Noturība un spēja noārdīties**

**Triple X Air Intake System Cleaner -Diesel**

Iespēšanas datums: 15.07.2016

Materiāla numurs: 1389

Lappuse 7 / 9-st

Informācija nav pieejama.

**12.3. Bioakumulācijas potenciāls**

Peld ūdenī.

Neliels bioakumulācijas potenciāls.

**12.4. Mobilitāte augsnē**

Informācija nav pieejama.

**12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**

Informācija nav pieejama.

**12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes**

Informācija nav pieejama.

**13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu****13.1. Atkritumu apstrādes metodes****Norādījumi novākšanai (otrrreizējai pārstrādei)**

Neutilizēt kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

Jāveic īpaša uzglabāšana, ievērojot oficiālos normatīvus.

Ar atkritumu pieņemšanas uzņēmumu jāsaskaņo precīzs atkritumu marķējums.

**Sasmērētu iesaiņojumu novākšana un ieteicamie līdzekļi**

Kontaminētos iepakojumus ir pilnībā jāiztukšo, pēc atbilstošas tīrīšanas tos var izmantot atkārtoti.

Netīras tvertnes nedrīkst caurumot, pārgriezt vai metināt. (Sprādzienbīstamība.)

**14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu****Sauszemes transports (ADR/RID)****14.1. ANO numurs:**

UN 3082

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

**14.3. Transportēšanas bīstamības**

9

**klase(-es):****14.4. Iepakojuma grupa:**

III

Bīstamības marķējums:

9



Klasifikācijas kods:

M6

Īpašie nosacījumi:

274 335 601

Ierobežots daudzums (LQ):

5 L

Atļautais daudzums:

E1

Transporta kategorija:

3

Bīstamības numurs:

90

Tuneļa ierobežojuma kods:

E

**Upju un ezeru kuģniecības transports (ADN)****14.1. ANO numurs:**

UN 3082

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

**14.3. Transportēšanas bīstamības**

9

**klase(-es):****14.4. Iepakojuma grupa:**

III

Bīstamības marķējums:

9

## Triple X Air Intake System Cleaner -Diesel

Iespēšanas datums: 15.07.2016

Materiāla numurs: 1389

Lappuse 8 / 9-st



Klasifikācijas kods:

M6

Īpašie nosacījumi:

274 335 601

Ierobežots daudzums (LQ):

5 L

Atļautais daudzums:

E1

### Jūras kuģniecības transports (IMDG)

**14.1. ANO numurs:**

UN 3082

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

**14.3. Transportēšanas bīstamības**

9

**klase(-es):**

**14.4. Iepakojuma grupa:**

III

Bīstamības marķējums:

9



Jūras piesārņotāju:

P

Īpašie nosacījumi:

274, 335

Ierobežots daudzums (LQ):

5 L

Atļautais daudzums:

E1

EmS:

F-A, S-F

### Gaisa transports (ICAO)

**14.1. ANO numurs:**

UN 3082

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

**14.3. Transportēšanas bīstamības**

9

**klase(-es):**

**14.4. Iepakojuma grupa:**

III

Bīstamības marķējums:

9



Īpašie nosacījumi:

A97 A158

Ierobežots daudzums (LQ)

30 kg G

pasažierim:

Passenger LQ:

Y964

Atļautais daudzums:

E1

IATA-iesaiņošanas instrukcija pasažierim:

964

IATA-maksimālais daudzums pasažierim:

450 L

IATA-iesaiņošanas instrukcija kravai:

964

IATA-maksimālais daudzums kravai:

450 L

### 14.5. Vides apdraudējumi

BĪSTAMS VIDEI:

jā



Riskus izraisošs:

Maistījums no ogļūdeņraža (aromātisks) C9-C10



**Triple X Air Intake System Cleaner -Diesel**

Iespēšanas datums: 15.07.2016

Materiāla numurs: 1389

Lappuse 9 / 9-st

**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Informācija nav pieejama.

**14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam**

Informācija nav pieejama.

**15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu****15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem****ES reglamentējoša informācija****Papildnorādījumi priekšrakstiem**

Satur:

5 - 15 % ogļūdeņraži, alifātisks.

&gt; 30 % ogļūdeņraži, aromātisks.

**Nacionālā normatīva rakstura informācija**

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija): 2 - bīstams ūdenim

**15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums**

Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

**16. IEDAĻA: Cita informācija****H un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)**

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.                                        |
| H302   | Kaitīgs, ja norij.                                                      |
| H304   | Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.                       |
| H319   | Izraisa nopietnu acu kairinājumu.                                       |
| H332   | Kaitīgs ieelpojot.                                                      |
| H335   | Var izraisīt elpceļu kairinājumu.                                       |
| H336   | Var izraisīt miegainību vai reibošus.                                   |
| H372   | Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. |
| H411   | Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                          |
| H412   | Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                           |
| EUH066 | Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.    |

**Papildinformāciju**

Dati atbilst šodienas zināšanu stāvoklim, tomēr tie nenodrošina produktu īpašības un nepamato līguma tiesiskās attiecības.

Esošos likumus un noteikumus mūsu produktu lietoājam ir jāievēro uz savu atbildību.

*(Bistamo sastavdaļu dati tika panemti no beidzamās speka esošas iepriekšēja piegadataja drošības datu lapas.)*