

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000**

Data di revisione: 12.09.2016

N. del materiale: 1093

Pagina 1 di 10

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati****Utilizzazione della sostanza/della miscela**

Lubrificante e additivo per lubrificanti

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

|                        |                           |                               |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ditta:                 | CTP GmbH                  |                               |
| Indirizzo:             | Saalfelder Strasse 35h    |                               |
| Città:                 | D-07338 Leutenberg        |                               |
| Telefono:              | +49 (0)36734 230-0        | Telefax: +49 (0)36734 230-22  |
| E-Mail:                | msds@bluechemgroup.com    |                               |
| Persona da contattare: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefono: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:              | www.bluechemgroup.com     |                               |

**1.4. Numero telefonico di emergenza:** Per Germania: +49-361-730730 (24 ore/7 giorni)**Ulteriori dati**

COD.: 43222

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Categorie di pericolo:  
Liquido infiammabile: Flam. Liq. 3  
Pericolo in caso di aspirazione: Asp. Tox. 1  
Corrosione/irritazione cutanea: Skin Irrit. 2  
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Eye Dam. 1  
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: STOT SE 3  
Pericoloso per l'ambiente acquatico: Aquatic Chronic 3  
Indicazioni di pericolo:  
Liquido e vapori infiammabili.  
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
Provoca irritazione cutanea.  
Provoca gravi lesioni oculari.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.  
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**2.2. Elementi dell'etichetta****Regolamento (CE) n. 1272/2008****Componenti pericolosi da segnalare in etichetta**

Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates  
Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalkanes, < 2% Aromates  
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics  
Potassium-1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethane-sulphonate

**Avvertenza:** Pericolo**Pittogrammi:**

**Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000**

Data di revisione: 12.09.2016

N. del materiale: 1093

Pagina 2 di 10

**Indicazioni di pericolo**

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H315 | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari.                                                    |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |

**Consigli di prudenza**

|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.                                                              |
| P102           | Tenere fuori dalla portata dei bambini.                                                                                                                              |
| P210           | Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.                                                |
| P271           | Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.                                                                                                             |
| P273           | Non disperdere nell'ambiente.                                                                                                                                        |
| P280           | Indossare guanti e protezioni per gli occhi e per il viso.                                                                                                           |
| P301+P310      | IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.                                                                                     |
| P331           | NON provocare il vomito.                                                                                                                                             |
| P302+P352      | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.                                                                                                  |
| P305+P351+P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P310           | Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.                                                                                                            |
| P405           | Conservare sotto chiave.                                                                                                                                             |
| P501           | Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.                                                            |

**2.3. Altri pericoli**

Non ci sono informazioni disponibili.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2. Miscela****Caratterizzazione chimica**

Distillati

### Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Data di revisione: 12.09.2016

N. del materiale: 1093

Pagina 3 di 10

#### Componenti pericolosi

| N. CAS     | Nome chimico                                                                        |           |                  | Quantità    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
|            | N. CE                                                                               | N. indice | N. REACH         |             |
|            | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                      |           |                  |             |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates                |           |                  | 50 - < 55 % |
|            | 919-857-5                                                                           |           | 01-2119463258-33 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066                         |           |                  |             |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalkanes, < 2% Aromates                       |           |                  | 20 - < 25 % |
|            | 920-134-1                                                                           |           | 01-2119480153-44 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H304 H411 EUH066 |           |                  |             |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics               |           |                  | 10 - < 15 % |
|            | 926-141-6                                                                           |           | 01-2119456620-43 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                            |           |                  |             |
| 7491-09-0  | Potassium-1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethane-sulphonate                         |           |                  | 10 - < 15 % |
|            | 231-308-5                                                                           |           |                  |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318                                                |           |                  |             |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Informazioni generali

Portare la persona all'aperto. Mettere la persona colpita in posizione di riposo e tenerla calda.

#### In seguito ad inalazione

Portare la persona all'aperto. Mettere la persona colpita in posizione di riposo e tenerla calda.

In caso di difficoltà respiratorie, consultare il medico.

In caso di pericolo di perdita dei sensi sistemare la persona in posizione stabile, sdraiata su un fianco, anche in caso di trasporto.

#### In seguito a contatto con la pelle

Togliersi immediatamente vestiti contaminati, compresi biancheria e scarpe.

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Spalmare una crema grassa.

#### In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare bene con acqua corrente per almeno 10 - 15 minuti tenendo gli occhi aperti.

Consultare il medico.

#### In seguito ad ingestione

Far bere molta acqua a piccoli sorsi (effetto diluente). Consultare il medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Il contatto ripetuto e prolungato con la pelle può provocare irritazioni.

Irritante per gli occhi: possibile irritazione.

In caso di ingestione: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Attenzione: pericolo d'inalazione

## SEZIONE 5: misure antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Data di revisione: 12.09.2016

N. del materiale: 1093

Pagina 4 di 10

#### Mezzi di estinzione idonei

Estintore a polvere. Sabbia. schiuma resistente all' alcool. Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>).

#### Mezzi di estinzione non idonei

Pieno getto d'acqua.

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Possibile la formazione di composti pericolosi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.

#### Ulteriori dati

In caso d'incendio, raffreddare i contenitori in pericolo con dell'acqua.

Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento se contaminata.

### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Eliminare gas, vapori e fumo spruzzando dell'acqua

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fognie informare le autorità competenti.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Evitare la dispersione su superfici (attraverso per esempio arginare o arrestare l'olio)

Pulire con materiale assorbente (p.es. pezza, vello).

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Nessun dato

### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

##### Indicazioni per la sicurezza d'impiego

dispositivi chiusi. Vapori/aerosoli devono essere aspirati direttamente al posto in cui si sono formati.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

##### Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

##### Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

##### Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Materiali di imballaggio: metallo.

#### 7.3. Usi finali particolari

Non ci sono informazioni disponibili.

### SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### 8.1. Parametri di controllo

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

## Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Data di revisione: 12.09.2016

N. del materiale: 1093

Pagina 5 di 10

## Valori limite per l'esposizione (VME/VLE)

| N. CAS     | Sostanza                             | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/ml | Categoria        | Provenienza |
|------------|--------------------------------------|-----|-------------------|------|------------------|-------------|
| 64742-48-9 | Naphta lourde (pétrole), hydrotraité | 50  | 300               |      | VME 8 h          |             |
|            |                                      | 100 | 600               |      | VLE courte durée |             |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

## Misure generali di protezione ed igiene

Non mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro.  
Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.

## Protezioni per occhi/volto

Utilizzare occhiali protettivi a chiusura ermetica (DIN EN 166)

## Protezione delle mani

Si devono indossare guanti di protezione collaudati: Butil gomma elastica. (DIN EN 374)

## Protezione della pelle

Indossare un adeguato abbigliamento protettivo secondo la EN 465.

## Protezione respiratoria

Areare bene, se si producono fumi e vapori  
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

## 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Stato fisico: | liquido/a        |
| Colore:       | trasparente      |
| Odore:        | caratteristico/a |

## Metodo di determinazione

## Cambiamenti in stato fisico

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 145 - 200 °C

Punto di infiammabilità: 35 °C

Inferiore Limiti di esplosività: 0,6 vol. %

Superiore Limiti di esplosività: 6,5 vol. %

Temperatura di accensione: > 200 °C

Pressione vapore: 4 hPa  
(a 20 °C)

Densità (a 20 °C): 0.790 - 0.82 g/cm<sup>3</sup>

Idrosolubilità: insolubile  
(a 20 °C)

## Solubilità in altri solventi

Solventi organici

## 9.2. Altre informazioni

Nessun dato

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

## 10.1. Reattività

Non ci sono informazioni disponibili.

## 10.2. Stabilità chimica

## Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Data di revisione: 12.09.2016

N. del materiale: 1093

Pagina 6 di 10

Non si verifica decomposizione con corretto utilizzo

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Non sono note reazioni pericolose.

**10.4. Condizioni da evitare**

Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili.

**10.5. Materiali incompatibili**

Agenti ossidanti. Acido, concentrato. Alkali (basi), concentrato.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Monossido di carbonio (CO)

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>).

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta**

| N. CAS     | Nome chimico                                                          |                   |          |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|
|            | Via di esposizione                                                    | Dosi              | Specie   | Fonte |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates  |                   |          |       |
|            | per via orale                                                         | DL50 >5000 mg/kg  | Ratto    |       |
|            | dermico                                                               | DL50 >5000 mg/kg  | Coniglio |       |
|            | per inalazione (4 h) aerosol                                          | CL50 >5 mg/l      | Ratto    |       |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalkanes, < 2% Aromates         |                   |          |       |
|            | per via orale                                                         | DL50 >5000 mg/kg  | Ratto    |       |
|            | dermico                                                               | DL50 >5000 mg/kg  | Coniglio |       |
|            | per inalazione (4 h) aerosol                                          | CL50 >5 mg/l      | Ratto    |       |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |                   |          |       |
|            | per via orale                                                         | DL50 > 5000 mg/kg | Ratto    |       |
|            | dermico                                                               | DL50 > 5000 mg/kg | Coniglio |       |
|            | per inalazione (4 h) vapore                                           | CL50 > 5000 mg/l  | Ratto    |       |

**Irritazione e corrosività**

Contatto con la cute: Il contatto ripetuto e prolungato con la pelle può provocare irritazioni.

Irritante per gli occhi: possibile irritazione.

In caso di ingestione:

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche****12.1. Tossicità**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Data di revisione: 12.09.2016

N. del materiale: 1093

Pagina 7 di 10

| N. CAS     | Nome chimico                                                         |                  |           |                                      |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-------|
|            | Tossicità in acqua                                                   | Dosi             | [h]   [d] | Specie                               | Fonte |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates |                  |           |                                      |       |
|            | Tossicità acuta per i pesci                                          | CL50 >1000 mg/l  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss                  |       |
|            | Tossicità acuta per le alghe                                         | CE50r >1000 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata      |       |
|            | Tossicità acuta per le crustacea                                     | EC50 1000 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna                        |       |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalkanes, < 2% Aromates        |                  |           |                                      |       |
|            | Tossicità acuta per i pesci                                          | CL50 >1000 mg/l  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss                  |       |
|            | Tossicità acuta per le alghe                                         | CE50r >1000 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata      |       |
|            | Tossicità acuta per le crustacea                                     | EC50 1000 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna                        |       |
| 7491-09-0  | Potassium-1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethane-sulphonate          |                  |           |                                      |       |
|            | Tossicità acuta per i pesci                                          | CL50 >100 mg/l   | 96 h      | Pesce                                |       |
|            | Tossicità acuta per le alghe                                         | CE50r >100 mg/l  | 72 h      | Alghe                                |       |
|            | Tossicità acuta per le crustacea                                     | EC50 >100 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) |       |

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

Non ci sono informazioni disponibili.

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Galleggia sull'acqua.

Lieve potenziale d'accumulazione biologico

#### Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

| N. CAS     | Nome chimico                                                          | Log Pow |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | 6 - 8   |

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Non ci sono informazioni disponibili.

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non ci sono informazioni disponibili.

#### 12.6. Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

##### Informazioni sull'eliminazione

Non smaltire con i rifiuti domestici

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

Deve essere sottoposto a un trattamento speciale dagli enti predisposti

Concordare le modalità di smaltimento con la relativa ditta

##### Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Imballaggi contaminati devono essere completamente svuotati e possono essere riutilizzati dopo una pulizia adeguata.

Non forare, tagliare o saldare i contenitori non puliti. (Pericolo di esplosione.)

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Data di revisione: 12.09.2016

N. del materiale: 1093

Pagina 8 di 10

#### Trasporto stradale (ADR/RID)

|                                                        |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU:</b>                               | UN 1993                                                                           |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU:</b>              | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.                                                          |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:</b> | 3                                                                                 |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio:</b>                    | III                                                                               |
| Etichette:                                             | 3                                                                                 |
|                                                        |  |
| Codice di classificazione:                             | F1                                                                                |
| Disposizioni speciali:                                 | 274 601 640E                                                                      |
| Quantità limitate (LQ):                                | 5 L                                                                               |
| Quantità consentita:                                   | E1                                                                                |
| Categoria di trasporto:                                | 3                                                                                 |
| Numero pericolo:                                       | 30                                                                                |
| Codice restrizione tunnel:                             | D/E                                                                               |

#### Trasporto fluviale (ADN)

|                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU:</b>                               | UN 1993                                                                             |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU:</b>              | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.                                                            |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:</b> | 3                                                                                   |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio:</b>                    | III                                                                                 |
| Etichette:                                             | 3                                                                                   |
|                                                        |  |
| Codice di classificazione:                             | F1                                                                                  |
| Disposizioni speciali:                                 | 274 601 640E                                                                        |
| Quantità limitate (LQ):                                | 5 L                                                                                 |
| Quantità consentita:                                   | E1                                                                                  |

#### Trasporto per nave (IMDG)

|                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU:</b>                               | UN 1993                                                                             |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU:</b>              | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.                                                            |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:</b> | 3                                                                                   |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio:</b>                    | III                                                                                 |
| Etichette:                                             | 3                                                                                   |
|                                                        |  |
| Marine pollutant:                                      | -                                                                                   |
| Disposizioni speciali:                                 | 223, 274, 955                                                                       |
| Quantità limitate (LQ):                                | 5 L                                                                                 |
| Quantità consentita:                                   | E1                                                                                  |
| EmS:                                                   | F-E, S-E                                                                            |

#### Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>14.1. Numero ONU:</b> | UN 1993 |
|--------------------------|---------|

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Data di revisione: 12.09.2016

N. del materiale: 1093

Pagina 9 di 10

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:** 3

**14.4. Gruppo di imballaggio:** III  
Etichette: 3



Disposizioni speciali: A3  
Quantità limitate (LQ) Passenger: 10 L  
Passenger LQ: Y344  
Quantità consentita: E1  
Istruzioni IATA per l'imballo - Passenger: 355  
Max quantità IATA - Passenger: 60 L  
Istruzioni IATA per l'imballo - Cargo: 366  
Max quantità IATA - Cargo: 220 L

#### 14.5. Pericoli per l'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: no

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non ci sono informazioni disponibili.

#### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non ci sono informazioni disponibili.

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

##### Regolamentazione UE

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):

Iscrizione 28: Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates

##### Regolamentazione nazionale

#### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

### SEZIONE 16: altre informazioni

#### Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

#### Ulteriori informazioni

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale.  
Il destinatario del nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Data di revisione: 12.09.2016

N. del materiale: 1093

Pagina 10 di 10

*(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)*