

LPG System Clean & Protect

Pulizia e protezione dei motori alimentati a GPL

Caratteristiche

pulizia e protezione dei motori alimentati a GPL Questa speciale formulazione per motori alimentati a GPL riduce drasticamente l'usura, protegge contro il famigerato battito in testa, elimina l'acqua di condensa e protegge l'intero impianto a GPL dalla corrosione. Impedisce efficacemente la formazione dei dannosi residui della combustione e combatte il normale processo di ossidazione del gas liquido.

Campi di applicazione

aggiungere nel serbatoio del GPL di veicoli alimentati a GPL o con doppia alimentazione

Modalità d'uso

aggiungere nel serbatoio regolarmente ogni 3-4 mesi o ogni 10 000 km prima di fare rifornimento rispettando le seguenti modalità: a serbatoio quasi vuoto, avvitare bene l'adattatore al bocchettone di rifornimento e successivamente collegare lo stesso adattatore alla valvola della bomboletta. Dopodiché capovolgere la bomboletta e premere per ca. 35-40 secondi sul pulsante della bombola in modo da far uscire tutto il gas. In seguito si rimuove l'adattatore e si procede al rifornimento. Si raggiungono risultati ottimali se utilizzato in combinazione con il prodotto Petrol System Cleaner LPG per tutti i veicoli a doppia alimentazione.

Consumo

120 ml sono sufficienti per 50 lt di GPL

Tempo di azione

agisce durante l'utilizzo della vettura

Dati tecnici

Stato fisico: aerosol

Colore: incolore

odore: caratteristico

punto d'infiammabilità: < 21 °C

Temperatura di accensione: 400 °C

Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	VE
120ml	33356	24



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

22.11.2016