

# Radiator Stop Leak

Anti-perdite per sistema di raffreddamento

## Caratteristiche

Anti-perdite per sistema di raffreddamento a elevate prestazioni per tutti i motori a combustione con un sistema di raffreddamento dell'acqua a circuito chiuso. Miscelabile con tutti i liquidi di raffreddamento disponibili sul mercato.

- sigilla i tubi forati e mobili del liquido di raffreddamento
- sigilla radiatori difettosi, pompe ecc.
- previene le perdite

## Campi di applicazione

Utilizzabile in tutti sistemi di raffreddamento circuito chiuso.

## Modalità d'uso

Portare il motore alla temperatura d'esercizio con il riscaldamento aperto. Agitare bene e aggiungere il prodotto al liquido di raffreddamento. Lasciar girare il motore per circa 15 minuti e portare a livello il liquido di raffreddamento se necessario.

## Consumo

300 ml sono sufficienti per ca. 4-8 lt di liquido di raffreddamento.

## Tempo di azione

agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione.

## Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: verde

Odore: percettibile

Valore pH (a 20 °C): 7

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 85 - 110 °C

Densità (a 20 °C): 0,95 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>

solubile in acqua

Confezioni	Cod.	VE
300ml	33316	24
5L	33310	1
25L	33311	1
200L	33315	1



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.



Made in Germany

CTP GmbH  
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg  
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0  
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com  
www.ctp.de