Radiator Stop Leak

Kühlsystemdicht

Produkteigenschaften

Radiator Stop Leak dichtet defekte Wasserkühler und Wärmetauscher, undichte Wasserpumpen und Heizungsventile, bewegliche Schlauchverbindungen, rissige Kühlwasserschläuche ohne zu verstopfen zuverlässig ab und ist auch zur vorbeugenden Anwendung bestens geeignet. Durch den Einsatz von Radiator Stop Leak erhöht sich die Betriebssicherheit des Fahrzeuges, sowie die Lebensdauer der Aggregate. Nicht zuletzt verringert sich die Umweltbelastung durch dichte Kühler.

Einsatzbereiche

Anwendbar in allen Aggregaten und Systemen mit geschlossener Wasserkühlung.

Anwendungshinweise

Radiator Stop Leak der Kühlflüssigkeit zugeben evtl. Heizungsventile öffnen. Nach erfolgter Abdichtung Kühlmittelstand korrigieren. Ausreichend für Kühlsysteme von 5-10 Litern Füllmenge. Bei Mehr- oder Minderfüllmengen pro Liter Kühlflüssigkeit die Zugabe um 50 ml erhöhen oder vermindern. Achtung! Enthält keine giftigen oder reizenden Substanzen.

Verbrauch

300 ml für 8L Füllmenge

Einwirkzeit

Wirkt während der Fahrt

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig
Farbe: grün
Geruch: wahrnehmbar
PH Wert bei 20 °C: 7
Siedebeginn und Siedebereich: 85 - 110 °C
Dichte bei 20 °C: 0,95 - 1,1 g/cm³
Wasserlöslich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
300ml	33316	24
5L	33310	1
25L	33311	1
200L	33315	1

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

Made in Germany
CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
Germany
Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22
www.bluechemgroup.com
www.ctp.de