

Radiator Oil Cleaner 2-components

Limpieza de contaminaciones de aceite en el radiador y circuito refrigeración

Características

Limpieza confiable a todo el sistema de refrigeración y remueve todos los depósitos de aceites pegados y sedimentos causados por las empaquetaduras de culatas defectuosas o por goteo de radiadores.

Ofrece perfecta protección para todas las partes metálicas y de gomas durante todo el sistema de limpieza.

Campos de aplicación

Para todo tipo de sistema cerrado de refrigeración en motores gasolina y diesel.

Modo de empleo

Agregue el producto al sistema de refrigeración antes de cambiar el refrigerante o culatas. Abra la válvula de calefacción. Deje el motor andando por aproximadamente 15 min. y luego drene los fluidos, aclare con agua limpia

Consumo por unidad

Suficiente para circuitos de 5 a 10 litros de refrigerante.

Tiempo de actuación

Aprox. 15 minutos

Datos técnicos

Estado físico: líquido/a

Color: amarillo

Olor: inodoro

pH (a 20 °C): 0-1

Punto de fusión: < 0 °C

Siedepunkt: > 100 °C

Densidad (a 20 °C): 1,07 g/cm³

fácilmente soluble

Envases	NºArtículo.	VE
300ml	33336-1	12



Nuestras informaciones están sometidas a pruebas cuidadosas y deben considerarse como confiables. No obstante, toda información suministrada solo es un consejo de manera indicativa.