

Automatic Transmission Conditioner

Automatikgetriebeschutz

Caractéristiques

Réduit les frictions, limitant l'usure des organes en contact, facilite les passages de vitesses sans à-coups, aide à conserver les joints. Ralentit la formation de résine et autres encrassements, ainsi que l'oxydation. Optimise les performances de transmissions. Contribue à prolonger les intervalles de vidange et la durée de vie des boîtes de vitesses automatiques et à réduire les frais de maintenance.

Domaines d'application

Pour boîtes de vitesses automatiques à convertisseur ou à variation continue (CVT) aussi bien que pour BVA avec embrayage à sec (sans bain d'huile).

Mode d'emploi

Vider le carter d'une quantité équivalente de liquide ATF et faire l'appoint avec autoprofi ATC

Dosage

150 ml pour 1 ltr d'huile

Durée d'effet ou d'application

Effectif moteur en marche.

Caractéristiques

L'état physique: visqueux

Couleur: rouge

Odeur: Doux

Point d'éclair: > 100 °C

Densité (à 20 °C): 0.87 - 0.92 g/cm³

insoluble

Conditionnem	Réf. art	VE
250ml	43236	24



Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement.