

Teflon White Grease

PTFE-Haftsprühfett

Produkteigenschaften

Enthält Teflon. Es wirkt wasserabweisend und ist hitze- und salzbeständig. Korrosion wird verhindert. Das Produkt kann auf allen Gelenken angewandt werden.

Einsatzbereiche

Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich, z.B. bei Gelenken, Scharnieren, Seilzügen, Drehteilen, Bolzen, Ketten, Bremsen, etc. Ideal für Schiffbau und -wartung.

Anwendungshinweise

Vor Gebrauch kräftig schütteln. In einem Abstand von 20-30 cm den zu schmierenden Bereich einsprühen. Gleichmäßig aufsprühen. Für schwer zugängliche Bereiche Verlängerung benutzen. Geschmierte Teile für einige Sekunden betreiben, um einen geschlossenen Schmierfilm zu gewährleisten.

Verbrauch

Für 5-10 Anwendungen

Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol

Farbe: weiss

Geruch: charakteristisch

Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-%

Zündtemperatur: > 250 °C

Dichte bei 20 °C: 0,70 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
500ml	22094	24



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

