

# Nano-Wheel Sealant

## Nano Felgen-Versiegelung Set

### Produkteigenschaften

Bietet Langzeitschutz vor Verschmutzungen und aggressiven Umwelteinflüssen, schützt vor Streusalz, verhindert das Einbrennen von Bremsabrieb, lässt Flüssigkeiten einfach abperlen. Für alle lackierten Felgen geeignet.

#### Inhalt:

200 ml Felgenreiniger

150 ml Versiegelung

### Einsatzbereiche

Kfz- u. Motorradfelgen, Offroad-, Fahrrad- und Oldtimerfelgen

### Anwendungshinweise

**Nano Felgenreiniger** Vor Gebrauch kräftig schütteln! Die Anwendung sollte an einer unauffälligen Stelle überprüft werden. Sprühen Sie die Oberfläche gleichmäßig ein und lassen Sie das Produkt einige Minuten einwirken (abhängig vom Verschmutzungsgrad). Danach mit reichlich Wasser abspülen. Wichtig: Nicht auf heißen Felgen anwenden. Niemals auf der Felge antrocknen lassen.

**Nano Felgenreiniger** Vor Gebrauch gut schütteln! Untergrundvorbereitung: Sauber, trocken und fettfrei. Beschichtung: Die Anwendung vorher an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche testen. Sprühen Sie die Felge gleichmäßig ein (ca. 30-40 ml pro Felge, 2-3x sprühen). 1 Minute einwirken lassen. Danach auspolieren. Nach der Versiegelung 2 h nicht mechanisch und chemisch reinigen. Nicht unter 5 °C oder über 30 °C anwenden. 150 ml für mind. 4 Felgen.

### Verbrauch

1 Set für ca. 4 Felgen

### Technische Daten Felgenreiniger

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: rot

Geruch: mild

PH Wert bei 20 °C: 1,2

Schmelzpunkt: < 0 °C

Siedebeginn und Siedebereich: > 80 °C

Flammpunkt: > 100 °C

Zündtemperatur: > 200 °C

Dichte bei 20 °C: 1,0 - 1,1 g/cm³

Wasserlöslich

### Technische Daten Felgenreiniger

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: klar

Geruch: alkoholisch

Siedebeginn und Siedebereich: 82 °C

Flammpunkt: < 21 °C (DIN 51755)

Untere Explosionsgrenze: 2 Vol.-%

Obere Explosionsgrenze: 12 Vol.-%

Zündtemperatur: 425 °C (DIN 51794)

Dampfdruck bei 20 °C: 42 hPa

Wasserlöslichkeit: mischbar



### Gebindegröße

1x 200 ml Felgenreiniger & 1x 150 ml Versiegelung

### Artikelnr.

21183

### VE

8

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.



Made in Germany

CTP GmbH  
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg  
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0  
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com  
www.ctp.de