

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: 1093

Page 1 de 10

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisation de la substance/du mélange

Lubrifiants et additifs pour lubrifiants

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

|                |                           |                                |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Société:       | CTP GmbH                  |                                |
| Rue:           | Saalfelder Strasse 35h    |                                |
| Lieu:          | D-07338 Leutenberg        |                                |
| Téléphone:     | +49 (0)36734 230-0        | Téléfax: +49 (0)36734 230-22   |
| e-mail:        | msds@bluechemgroup.com    |                                |
| Interlocuteur: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Téléphone: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:      | www.bluechemgroup.com     |                                |

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence:

Pour Allemagne: +49-361-730730 (24 heures/7 jours)

### Information supplémentaire

Numéro d'article: 43222

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Règlement (CE) n° 1272/2008

Catégories de danger:

Liquide inflammable: Flam. Liq. 3

Corrosion/irritation cutanée: Skin Irrit. 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Dam. 1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique: STOT SE 3

Danger par aspiration: Asp. Tox. 1

Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Chronic 3

Mentions de danger:

Liquide et vapeurs inflammables.

Provoque une irritation cutanée.

Provoque des lésions oculaires graves.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Règlement (CE) n° 1272/2008

#### Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette

Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates

Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalcanes, < 2% Aromates

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Potassium-1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethane-sulphonate

Mention

Danger

d'avertissement:

Pictogrammes:



conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000**

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: 1093

Page 2 de 10

**Mentions de danger**

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                    |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                    |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves.                                              |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                              |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.    |

**Conseils de prudence**

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.                                                                                                                               |
| P102           | Tenir hors de portée des enfants.                                                                                                                                                                                    |
| P210           | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.                                                                         |
| P271           | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.                                                                                                                                                     |
| P273           | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                |
| P280           | Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                                                    |
| P301+P310      | EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.                                                                                                                                           |
| P331           | NE PAS faire vomir.                                                                                                                                                                                                  |
| P302+P352      | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau.                                                                                                                                                           |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310           | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.                                                                                                                                                               |
| P405           | Garder sous clef.                                                                                                                                                                                                    |
| P501           | Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.                                                                                                                   |

**2.3. Autres dangers**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Caractérisation chimique**

Distillats (pétrole)

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: 1093

Page 3 de 10

#### Composants dangereux

| N° CAS     | Substance                                                                           |          |                  | Quantité    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|
|            | N° CE                                                                               | N° Index | N° REACH         |             |
|            | Classification selon règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]                              |          |                  |             |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates                |          |                  | 50 - < 55 % |
|            | 919-857-5                                                                           |          | 01-2119463258-33 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066                         |          |                  |             |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalkanes, < 2% Aromates                       |          |                  | 20 - < 25 % |
|            | 920-134-1                                                                           |          | 01-2119480153-44 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H304 H411 EUH066 |          |                  |             |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics               |          |                  | 10 - < 15 % |
|            | 926-141-6                                                                           |          | 01-2119456620-43 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                            |          |                  |             |
| 7491-09-0  | Potassium-1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethane-sulphonate                         |          |                  | 10 - < 15 % |
|            | 231-308-5                                                                           |          |                  |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318                                                |          |                  |             |

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

#### RUBRIQUE 4: Premiers secours

##### 4.1. Description des premiers secours

###### Indications générales

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud.

###### Après inhalation

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud.

En cas de difficultés respiratoires consulter un médecin.

En cas de perte de conscience, allonger la personne sur le côté et bien la caler pour le transport.

###### Après contact avec la peau

Retirer immédiatement les vêtements souillés, de même que les sous-vêtements et les chaussures.

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

Appliquer une crème grasse.

###### Après contact avec les yeux

Rincer l'oeil aussitôt en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante.

Consulter un médecin.

###### Après ingestion

Faire boire de l'eau en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Consulter un médecin.

##### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.

Irritant pour les yeux : irritation possible.

En cas d'ingestion: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

##### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Attention au danger d'inhalation

#### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

##### 5.1. Moyens d'extinction

###### Moyen d'extinction approprié

Poudre d'extinction. Sable. mousse résistante à l'alcool. Dioxyde de carbone (CO2).

**Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000**

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: 1093

Page 4 de 10

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Formation possible de produits de décomposition dangereux.

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

**5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**Information supplémentaire**

En cas d'incendie, refroidir les récipients menacés avec de l'eau.

Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Attaquer à l'eau pulvérisée les gaz/vapeurs/brouillard.

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Empêcher le produit de se répandre (p. ex. endiguer ou absorber)

Nettoyer avec un matériau absorbant (p. ex. chiffon, non-tissé).

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Aucune donnée

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

dispositifs fermés. Aspirer les vapeurs/ aérosols directement à l'endroit où ils se forment.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

**Préventions des incendies et explosion**

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Matériaux d'emballage: Métal.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures d'hygiène**

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

### Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: 1093

Page 5 de 10

#### Protection des yeux/du visage

En cas de risque de projection porter des lunettes de sécurité. (DIN EN 166)

#### Protection des mains

Porter les gants de protection homologués : Caoutchouc butyle. (DIN EN 374)

#### Protection de la peau

Porter un vêtement de protection approprié résistant aux solvants EN 465

#### Protection respiratoire

Assurer une aération suffisante en cas de risque de formation de brouillards et/ou vapeurs.

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| L'état physique: | liquide         |
| Couleur:         | transparent     |
| Odeur:           | caractéristique |

Testé selon la méthode

#### Modification d'état

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 145 - 200 °C

Point d'éclair: 35 °C

Limite inférieure d'explosivité: 0,6 vol. %

Limite supérieure d'explosivité: 6,5 vol. %

Température d'inflammation: > 200 °C

Pression de vapeur: 4 hPa  
(à 20 °C)

Densité (à 20 °C): 0.790 - 0.82 g/cm³

Hydrosolubilité: insoluble  
(à 20 °C)

#### Solubilité dans d'autres solvants

Solvant(s) organique(s)

#### 9.2. Autres informations

Aucune donnée

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Aucune information disponible.

#### 10.2. Stabilité chimique

Aucune décomposition selon utilisation prescrite.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues.

#### 10.4. Conditions à éviter

Utiliser la matière uniquement dans les endroits à l'écart d'une lumière nue, d'un foyer ou d'autres sources d'ignition.

#### 10.5. Matières incompatibles

Agents oxydants. Acide, concentré. Alcalis (bases), concentré.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: 1093

Page 6 de 10

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Monoxyde de carbone (CO)

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

##### Toxicité aiguë

| N° CAS     | Substance                                                             |                   |        |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|            | Voie d'exposition                                                     | Dose              | Espèce | Source |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates  |                   |        |        |
|            | par voie orale                                                        | DL50 >5000 mg/kg  | Rat    |        |
|            | dermique                                                              | DL50 >5000 mg/kg  | Lapin  |        |
|            | par inhalation (4 h) aérosol                                          | CL50 >5 mg/l      | Rat    |        |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalcanes, < 2% Aromates         |                   |        |        |
|            | par voie orale                                                        | DL50 >5000 mg/kg  | Rat    |        |
|            | dermique                                                              | DL50 >5000 mg/kg  | Lapin  |        |
|            | par inhalation (4 h) aérosol                                          | CL50 >5 mg/l      | Rat    |        |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |                   |        |        |
|            | par voie orale                                                        | DL50 > 5000 mg/kg | Rat    |        |
|            | dermique                                                              | DL50 > 5000 mg/kg | Lapin  |        |
|            | par inhalation (4 h) vapeur                                           | CL50 > 5000 mg/l  | Rat    |        |

##### Irritation et corrosivité

Contact avec la peau: Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.

Irritant pour les yeux : irritation possible.

En cas d'ingestion:

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: 1093

Page 7 de 10

| N° CAS     | Substance                                                            |                  |           |                                   |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
|            | Toxicité aquatique                                                   | Dose             | [h]   [d] | Espèce                            | Source |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates |                  |           |                                   |        |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                     | CL50 >1000 mg/l  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss               |        |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                       | CE50r >1000 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata   |        |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés                                    | CE50 1000 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna                     |        |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalkanes, < 2% Aromates        |                  |           |                                   |        |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                     | CL50 >1000 mg/l  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss               |        |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                       | CE50r >1000 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata   |        |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés                                    | CE50 1000 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna                     |        |
| 7491-09-0  | Potassium-1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethane-sulphonate          |                  |           |                                   |        |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                     | CL50 >100 mg/l   | 96 h      | Poisson                           |        |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                       | CE50r >100 mg/l  | 72 h      | Algues                            |        |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés                                    | CE50 >100 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna (puce d'eau géante) |        |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

S'étale à la surface de l'eau.

faible potentiel d'accumulation biologique.

#### Coefficient de partage n-octanol/eau

| N° CAS     | Substance                                                             | Log Pow |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | 6 - 8   |

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information disponible.

#### 12.6. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

##### Élimination

Ne pas éliminer avec les déchets domestiques.

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Peut nécessiter des conditions spéciales de manipulation en fonction de la réglementation locale.

Définir les critères d'élimination avec l'organisme agréé.

##### L'élimination des emballages contaminés

Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: 1093

Page 8 de 10

Ne pas percer, découper ou souder les récipients non nettoyés. (Danger d'explosion.)

#### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

##### Transport terrestre (ADR/RID)

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU:</b>                                   | UN 1993                     |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:</b> | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport:</b>        | 3                           |
| <b>14.4. Groupe d'emballage:</b>                           | III                         |
| Étiquettes:                                                | 3                           |



|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Code de classement:                         | F1           |
| Dispositions spéciales:                     | 274 601 640E |
| Quantité limitée (LQ):                      | 5 L          |
| Quantité dédagée:                           | E1           |
| Catégorie de transport:                     | 3            |
| N° danger:                                  | 30           |
| Code de restriction concernant les tunnels: | D/E          |

##### Transport fluvial (ADN)

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU:</b>                                   | UN 1993                     |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:</b> | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport:</b>        | 3                           |
| <b>14.4. Groupe d'emballage:</b>                           | III                         |
| Étiquettes:                                                | 3                           |



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Code de classement:     | F1           |
| Dispositions spéciales: | 274 601 640E |
| Quantité limitée (LQ):  | 5 L          |
| Quantité dédagée:       | E1           |

##### Transport maritime (IMDG)

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU:</b>                                   | UN 1993                  |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport:</b>        | 3                        |
| <b>14.4. Groupe d'emballage:</b>                           | III                      |
| Étiquettes:                                                | 3                        |





conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: 1093

Page 9 de 10

Marine polluant: -  
Dispositions spéciales: 223, 274, 955  
Quantité limitée (LQ): 5 L  
Quantité dédagée: E1  
EmS: F-E, S-E

#### Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. Numéro ONU:** UN 1993  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 3  
**14.4. Groupe d'emballage:** III  
Étiquettes: 3



Dispositions spéciales: A3  
Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 10 L  
Passenger LQ: Y344  
Quantité dédagée: E1  
IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): 355  
IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 60 L  
IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 366  
IATA-Quantité maximale (cargo): 220 L

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT: non

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune information disponible.

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### Informations réglementaires UE

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 28: Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates

##### Prescriptions nationales

Classe de contamination de l'eau (D): 2 - pollue l'eau

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H315 Provoque une irritation cutanée.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Autoprofi Lead Substitute Concentrate 1:1000**

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: 1093

Page 10 de 10

|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H318   | Provoque des lésions oculaires graves.                                             |
| H336   | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                             |
| H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.   |
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.           |

**Information supplémentaire**

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel.

Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

---

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*