

Diesel System Clean (DSC)

Pulizia dell'impianto di alimentazione a gasolio

Caratteristiche

- rimuove anche le più piccole particelle di contaminazioni nell'intero sistema di alimentazione
- pulisce efficacemente gli iniettori
- assicura una nebulizzazione ottimale e una maggiore efficienza cacia del carburante

Campi di applicazione

per tutti i motori a gasolio, i catalizzatori e i turbo

Modalità d'uso

aggiungere nel serbatoio ogni 6 mesi prima di fare rifornimento.

Consumo

Sufficiente per 60 lt di diesel.

Tempo di azione

agisce durante l'utilizzo

Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: marrone

Odore: aromatico

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 200 - 210 °C

punto d'infiammabilità: 45 °C

Inferiore Limiti di esplosività: > 0,6 Vol.-%

Superiore Limiti di esplosività: > 7,0 Vol.-%

Temperatura di accensione: > 200 °C

Pressione vapore (a 20 °C): > 8 hPa

Densità (a 20 °C): 0.83 - 0.86 g/cm³

Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	VE
250ml	43212	24



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.