

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Radiator Stop Leak

Date de révision: 09.11.2015

Code du produit: 1498

Page 1 de 5

#### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

##### 1.1. Identificateur de produit

Autoprofi Radiator Stop Leak

##### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

###### Utilisation de la substance/du mélange

réparation de petites fuites dans le radiateur.

##### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: CTP GmbH  
 Rue: Saalfelder Strasse 35h  
 Lieu: D-07338 Leutenberg  
 Téléphone: +49 (0)36734 230-0  
 e-mail: msds@bluechemgroup.com  
 Interlocuteur: Jens Moeller, Dipl.-Chem.  
 Internet: www.bluechemgroup.com

Téléfax: +49 (0)36734 230-22  
 Téléphone: +49 (0)36734 230-19

##### 1.4. Numéro d'appel d'urgence:

Pour Allemagne: +49-361-730730 (24 heures/7 jours)

##### Information supplémentaire

Numéro d'article: 43226

#### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

##### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

###### Règlement (CE) n° 1272/2008

Le mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de règlement (CE) n° 1272/2008.

Pas de risques spéciaux à signaler. Tenez compte en permanence des informations figurant sur la fiche de données de sécurité.

##### 2.2. Éléments d'étiquetage

###### Conseils supplémentaires

Selon la directive 67/548/CEE, le produit n'est pas soumis à l'étiquetage.

##### 2.3. Autres dangers

Aucune information disponible.

#### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

##### 3.2. Mélanges

###### Caractérisation chimique

Concentré d'étanchéité biodégradable.

###### Composants dangereux

N° CAS	Substance			Quantité
	N° CE	N° Index	N° REACH	
	Classification selon règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]			
532-32-1	Benzoate de Sodium			1 - < 5 %
	208-534-8		01-2119460683-35	
	Eye Irrit. 2; H319			

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

#### RUBRIQUE 4: Premiers secours

##### 4.1. Description des premiers secours

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Radiator Stop Leak

Date de révision: 09.11.2015

Code du produit: 1498

Page 2 de 5

#### Indications générales

Changer les vêtements imprégnés.

#### Après contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.  
En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

#### Après contact avec les yeux

Rincer l'oeil aussitôt en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante.

#### Après ingestion

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau.  
Consulter un médecin.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.  
Irritant pour les yeux : irritation possible.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

##### Moyen d'extinction approprié

Poudre d'extinction, mousse résistante à l'alcool. Sable.

##### Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau à grand débit.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucune information disponible.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Aucune information disponible.

#### Information supplémentaire

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Aucune information disponible.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser beaucoup d'eau.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Aucune donnée

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

##### Consignes pour une manipulation sans danger

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

##### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Conservé le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.  
Température de stockage: de °C: 5 à °C: 50

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Radiator Stop Leak

Date de révision: 09.11.2015

Code du produit: 1498

Page 3 de 5

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

##### **Protection des yeux/du visage**

En cas de risque de projection porter des lunettes de sécurité.

##### **Protection des mains**

Porter les gants de protection homologués : Caoutchouc butyle.

##### **Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié résistant aux solvants EN 465

##### **Protection respiratoire**

Assurer une aération suffisante.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique:	liquide, Gel
Couleur:	vert
Odeur:	perceptible

#### Testé selon la méthode

pH-Valeur (à 20 °C):	7
----------------------	---

##### **Modification d'état**

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	85 - 110 °C
--	-------------

Densité (à 20 °C):	0,95 - 1,1 g/cm <sup>3</sup>
--------------------	------------------------------

Hydrosolubilité: (à 20 °C)	facilement soluble.
-------------------------------	---------------------

#### 9.2. Autres informations

Aucune donnée

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Aucune information disponible.

#### 10.2. Stabilité chimique

Aucune décomposition selon utilisation prescrite.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues.

#### 10.4. Conditions à éviter

Aucune décomposition selon utilisation prescrite.  
Radiations UV/rayonnement solaire.

#### 10.5. Matières incompatibles

maintenir à l'écart d'agents oxydant.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucune décomposition selon utilisation prescrite.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Radiator Stop Leak

Date de révision: 09.11.2015

Code du produit: 1498

Page 4 de 5

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

N° CAS	Substance			
	Voie d'exposition	Dose	Espèce	Source
532-32-1	Benzoate de Sodium			
	par voie orale	DL50 >2000 mg/kg	Rat	
	dermique	DL50 >2000 mg/kg	Lapin	
	par inhalation (4 h) vapeur	CL50 >12,2 mg/l	Lapin	

#### Irritation et corrosivité

Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

N° CAS	Substance				
	Toxicité aquatique	Dose	[h]   [d]	Espèce	Source
532-32-1	Benzoate de Sodium				
	Toxicité aiguë pour les poissons	CL50 >100 mg/l	96 h	Poisson	
	Toxicité aiguë pour les algues	CE50r >10 mg/l	72 h	Algues	
	Toxicité aiguë pour les crustacés	CE50 >100 mg/l	48 h	Daphnia magna	

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Le produit est biodégradable.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible.

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information disponible.

### 12.6. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Élimination

Ne pas éliminer avec les déchets domestiques.

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Définir les critères d'élimination avec l'organisme agréé.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Transport terrestre (ADR/RID)

#### 14.1. Numéro ONU:

-

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Radiator Stop Leak

Date de révision: 09.11.2015

Code du produit: 1498

Page 5 de 5

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** -

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** -

**14.4. Groupe d'emballage:** -

#### Autres informations utiles (Transport terrestre)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

#### Transport fluvial (ADN)

##### Autres informations utiles (Transport fluvial)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

#### Transport maritime (IMDG)

##### Autres informations utiles (Transport maritime)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

#### Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### Autres informations utiles (Transport aérien)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT: non

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune information disponible.

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### Informations réglementaires UE

##### Information supplémentaire

Contient:  
Agents de conservation.

##### Prescriptions nationales

Classe de contamination de l'eau (D): - - sans danger pour l'eau.

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

#### Information supplémentaire

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel.

Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*