

DPF Clean

Hochleistungs-Dieselpartikelfilterreiniger

Produkteigenschaften

- permanente und vollständige Filterreinigung während des Fahrbetriebs
- kein Ein- und Ausbau, keine Standzeiten, keine Störungen
- verringert die Zündtemperatur des gesammelten Rußes im Dieselpartikelfilter
- keine Entstehung von Sekundär-Emissionen

Einsatzbereiche

Anwendbar in allen Dieselmotoren mit Partikelfilter, mit allen Dieseldieselkraftstoffen mischbar.

Anwendungshinweise

Unmittelbar vor dem Völltanken dem Dieseldieselkraftstoff zugeben. Empfohlene Anwendung alle 3 Monate.

Verbrauch

250 ml für 60 L Diesel

Einwirkzeit

Wirkt während der Fahrt

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: klar

Geruch: aromatisch

Flammpunkt: 62 °C

Zündtemperatur: > 200 °C

Dampfdruck bei 20 °C: 20 hPa

Dichte bei 20 °C: 0.78-0.82 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
250ml	43241	24



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.



CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de