

Diesel Anti Gel 1:200

Dieselschutz Winter 1:200

Produkteigenschaften

Hochleistungs Dieselsystemschutz zur Fließverbesserung. Wintersicher bis zu -33 °C (abhängig von der Kraftstoffqualität).

- verhindert das Eindicken des Dieseldiesels bei extremer Kälte
- verhindert das Verstopfen von Kraftstofffilter und -leitungen
- sorgt für ein verbessertes Kaltstartverhalten und Warmlaufphase
- sorgt für eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile des Dieselsystems

Einsatzbereiche

Für alle Dieseldiesels und Motorsysteme geeignet.

Anwendungshinweise

Das Produkt sollte vor dem Versulzen, bei Kraftstofftemperaturen über 0°C vor dem Betanken dem Dieselsystem zugegeben werden. Frostsicher lagern!

Verbrauch

250 ml ausreichend für 60-80 Liter Dieseldiesels.

Einwirkzeit

wirkt während des Fahrbetriebes

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: klar

Geruch: charakteristisch

Flammpunkt: 63 °C

nicht explosionsgefährlich

Dichte bei 20 °C: 0,82 - 0,83 g/cm³

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
250ml	43217	24



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

13.03.2017