

Water Remover

Kraftstoffschutz

Produkteigenschaften

Bindet und entfernt das gesamte Wasser aus dem Kraftstoffsystem. Schützt das gesamte System vor Rost und Korrosion. Verhindert die Eisbildung und erleichtert den Kaltstartvorgang.

Einsatzbereiche

Für alle Benzin- und Dieselmotoren.

Anwendungshinweise

Alle 3-4 Monate vor dem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben.

Verbrauch

250 ml für 60 L Kraftstoff

Einwirkzeit

wirkt während des Fahrbetriebes

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: violett

Geruch: aromatisch

Siedebeginn und Siedebereich: 145 - 200 °C

Flammpunkt: 35 °C

Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-%

Obere Explosionsgrenze: 6,5 Vol.-%

Zündtemperatur: > 200 °C

Dampfdruck bei 20 °C: 4 hPa

Dichte bei 20 °C: 0.78-0.82 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
250ml	43219	24



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.