

# Water Remover

## Déshumidifiant Circuit Carburant

### Caractéristiques

Additif de protection carburant à formule déshumidifiante. Puissance et Energie pour tous moteurs à essence ou diesel.

- absorbe et élimine l'humidité créée par la condensation dans le réservoir
- contribue à une combustion propre à haut rendement

### Domaines d'application

Pour tous les moteurs essence et diesel.

### Mode d'emploi

verser dans le réservoir de carburant avant de faire le plein. Utilisation recommandée tous les 3 à 4 mois.

### Dosage

250 ml à 60 litres de carburant

### Durée d'effet ou d'application

Actif moteur en marche

### Caractéristiques

L'état physique: liquide

Couleur: violet

Odeur: Aromatique(s)

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 145 - 200 °C

Point d'éclair: 35 °C

Limite inférieure d'explosivité: 0,6 Vol.-%

Limite supérieure d'explosivité: 6,5 Vol.-%

Température d'inflammation: > 200 °C

Pression de vapeur (à 20 °C): 4 hPa

Densité (à 20 °C): 0.78-0.82 g/cm<sup>3</sup>

insoluble

| Conditionnem | Réf. art | VE |
|--------------|----------|----|
| 250ml        | 43219    | 24 |



Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement.