

Water Remover

Protettore per carburante ad alte prestazioni con formula anti acqua

Caratteristiche

Protettore per carburante ad alte prestazioni con formula anti acqua.

- emulsiona l'acqua e l'elimina insieme all'umidità dal sistema di carburazione
- assicura una combustione pulita ed efficace
- protegge dalla ruggine e dalla corrosione
- ottimizza i valori delle emissioni
- facilita la partenza a freddo
- allunga la vita del motore

Campi di applicazione

per tutti i motori benzina e diesel.

Modalità d'uso

Aggiungere regolarmente al carburante ogni 3-4 mesi prima di fare rifornimento.

Consumo

250 ml per 60 lt di benzina

Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura

Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: viola

Odore: aromatico

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 145 - 200 °C

punto d'infiammabilità: 35 °C

Inferiore Limiti di esplosività: 0,6 Vol.-%

Superiore Limiti di esplosività: 6,5 Vol.-%

Temperatura di accensione: > 200 °C

Pressione vapore (a 20 °C): 4 hPa

Densità (a 20 °C): 0.78-0.82 g/cm³

Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	VE
250ml	43219	24



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.