

## LPG System Clean and Protect

Pulizia e protezione dei motori alimentati a GPL

### Caratteristiche

Pulizia e protezione dei motori alimentati a GPL. Questa speciale formulazione per motori alimentati a GPL riduce drasticamente l'usura, protegge contro il famigerato battito in testa, elimina l'acqua di condensa e protegge l'intero impianto a GPL dalla corrosione. Impedisce efficacemente la formazione dei dannosi residui della combustione e combatte il normale processo di ossidazione del gas liquido.

### Campi di applicazione

Aggiungere nel serbatoio del GPL di veicoli alimentati a GPL o con doppia alimentazione

### Modalità d'uso

aggiungere nel serbatoio regolarmente ogni 3-4 mesi o ogni 10 000 km prima di fare rifornimento rispettando le seguenti modalità: a serbatoio quasi vuoto, avvitare bene l'adattatore al bocchettone di rifornimento e successivamente collegare lo stesso adattatore alla valvola della bomboletta. Dopodiché capovolgere la bomboletta e premere per ca. 35-40 secondi sul pulsante della bombola in modo da far uscire tutto il gas. In seguito si rimuove l'adattatore e si procede al rifornimento. Si raggiungono risultati ottimali se utilizzato in combinazione con il prodotto Petrol System Cleaner LPG per tutti i veicoli a doppia alimentazione.

### Consumo

120 ml sono sufficienti per 50 lt di GPL

### Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura

### Dati tecnici

Stato fisico: aerosol

Colore: incolore

odore: caratteristico

punto d'infiammabilità: < 21 °C

Temperatura di accensione: 400 °C

Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	VE
120ml	43233	24



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.