

Oil System Care

Antiattrito per olio

Caratteristiche

Una manutenzione più efficace del sistema di lubrificazione. Potenza, energia e protezione contro l'usura per tutti i motori a benzina e diesel, per i cambi e i differenziali.

- ottimizza la lubrificazione, riduce notevolmente l'usura e l'attrito tra le parti mobili
- riduce il consumo di olio e di carburante e abbassa la temperatura d'esercizio
- migliora la viscosità e la temperatura dell'olio motore
- rigenera le guarnizioni e libera le fasce elastiche
- protezione ottimale del motore, allungamento della sua vita, maggior fluidità di funzionamento

Campi di applicazione

Per tutti i sistemi dotati di un proprio circuito di lubrificazione, come per esempio i motori a benzina e diesel, i cambi manuali e differenziali, i rulli di scorrimento, ecc.

Modalità d'uso

Aggiungere all'olio nuovo dopo ogni cambio di olio. Nei cambi, sostituire solamente il 10 % dell'olio del cambio. Nota: Per l'uso in veicoli con frizione a bagno deve seguire le indicazioni del produttore

Consumo

250 ml per 5 lt di olio

Tempo di azione

agisce durante l'utilizzo della vettura

Dati tecnici

Stato fisico: viscoso

Colore: marrone

Odore lieve

punto d'inflammabilità: > 100 °C

Densità (a 20 °C): 0.84 - 0.90 g/cm³

Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	VE
250ml	43214	24



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

16.03.2017