

Radiator Stop Leak

Anti-perdite per sistema di raffreddamento

Caratteristiche

Anti-perdite per sistema di raffreddamento a elevate prestazioni per tutti i motori a combustione con un sistema di raffreddamento dell'acqua a circuito chiuso. Miscelabile con tutti i liquidi di raffreddamento disponibili sul mercato.

- sigilla i tubi forati e mobili del liquido di raffreddamento
- sigilla radiatori difettosi, pompe ecc.
- previene le perdite

Campi di applicazione

Utilizzabile in tutti sistemi di raffreddamento circuito chiuso.

Modalità d'uso

Portare il motore alla temperatura d'esercizio con il riscaldamento aperto. Agitare bene e aggiungere il prodotto al liquido di raffreddamento. Lasciar girare il motore per circa 15 minuti e portare a livello il liquido di raffreddamento se necessario.

Consumo

250 ml sono sufficienti per ca. 4-8 lt di liquido di raffreddamento.

Tempo di azione

agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione.

Dati tecnici

Stato fisico: Gel

Colore: verde

Odore: percettibile

Valore pH (a 20 °C): 7

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 85 - 110 °C

Densità (a 20 °C): 0,95 - 1,1 g/cm³

solubile in acqua

Confezioni	Cod.	VE
250ml	43226	24



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.