

Automatic Transmission Flush

Pulitore per cambio automatico

Caratteristiche

Dissolve le contaminazioni e i depositi di sporco. Elimina i residui di olio ossidati e le incrostazioni nel circuito del cambio automatico. Pulisce efficacemente tutto il sistema.

Campi di applicazione

per tutti i veicoli con cambio automatico.

Modalità d'uso

Aggiungere all'olio vecchio del cambio prima del cambio di olio. Attenzione: Non riempire troppo il sistema! Attivare il sistema per ca. 10-15 minuti, in seguito procedere al cambio dell'olio come da indicazioni del costruttore.

Consumo

250 ml sono sufficienti per una vettura ca. 5% del volume di olio di trasmissione per camion

Tempo di azione

ca. 10-15 minuti

Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: giallo/a, trasparente

Odore: aromatico

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 180 - 220 °C

punto d'infiammabilità: 63 °C


Temperatura di accensione: > 200 °C

Pressione vapore (a 20 °C): 20 hPa

Densità (a 20 °C): 0.82 - 0.90 g/cm³

Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	VE
250ml	43235	24



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.