

Radiator Oil Cleaner 2-C

Kühlsystemreiniger für ölige Verschmutzungen 2-K

Produkteigenschaften

Radiator Oil Cleaner entfernt nachhaltig ölige Ablagerungen und Överschlammungen im gesamten Kühlsystem, welche durch defekte Zylinderkopfdichtungen oder Leckagen entstehen. Andere betriebsbedingte Verschmutzungen, wie z. B. Kühlschlamm, Kalk und Kesselstein werden ebenfalls zuverlässig aufgelöst und entfernt. Durch die Verwendung hochwertiger Schmierstoffe werden alle Metall- und Gummiteile während des Reinigungsprozesses geschützt. Ventile, Thermostate und Wasserpumpen arbeiten wieder leichtgängig und sicher. Dadurch wird die Betriebssicherheit optimiert und die Lebensdauer des Kühlsystems verlängert.

Einsatzbereiche

Kühlsystemreinigung für alle geschlossenen Wasserkühlsysteme und ebenfalls geeignet für Wärmetauscher. Mischbar mit allen üblichen Kühlflüssigkeiten.

Anwendungshinweise

Flaschen vor Gebrauch gut schütteln! Den kompletten Inhalt beider Flaschen (K1 und K2) dem Kühlsystem begeben. Heizungsventil öffnen. Motor ca. 15 min. im mittleren Drehzahlbereich betreiben um eine optimale Betriebstemperatur zu erreichen. Danach Kühlflüssigkeit ablassen. Ausgleichsbehälter, die nicht vom Kühlkreislauf durchflutet werden, ausbauen und per Hand reinigen. Anschließend das Kühlsystem gründlich mit klarem Wasser spülen. Danach Kühlflüssigkeit entsprechend den Herstellervorschriften auffüllen.

Verbrauch

Radiator Oil Cleaner (K1+K2) sind ausreichend für Kühlsysteme von 5-10 L Füllmenge.

Einwirkzeit

ca. 15 Minuten

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: rot

Geruch: aromatisch

Siedebeginn und Siedebereich: 110 - 116 °C

Flammpunkt: -6.5 °C

Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-%

Obere Explosionsgrenze: 12 Vol.-%

Zündtemperatur: > 200 °C

Dampfdruck bei 20 °C: 20 hPa

Dichte bei 20 °C: 0.78-0.82 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
300ml	43230	12



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

20.03.2017