

## Teflon White Grease

### Grasso lubrificante

#### Caratteristiche

Il grasso lubrificante contiene teflon. Ha un'azione idrofuga e resiste al sale e al calore. Evita la corrosione. Il prodotto può essere utilizzato su tutti i tipi di giunture. Altri ambiti di applicazione sono, tra le altre cose, i cavi e le cerniere in metallo, i perni, gli snodi, le catene, i freni, ecc.

#### Campi di applicazione

Utilizzabile nelle officine e nell'ambito industriale. Per i cavi e le cerniere in metallo, i perni, gli snodi, le catene, i freni, ecc.

#### Modalità d'uso

1. Agitare bene prima dell'uso.
2. Spruzzare uniformemente sulle parti da trattare da una distanza di 20-30 cm.
3. Azionare per alcuni secondi le parti trattate, per permettere la formazione di un film lubrificante uniforme.

#### Consumo

per 5-10 applicazioni

#### Tempo di azione

Wirkt dauerhaft

#### Dati tecnici

Stato fisico: aerosol

Colore: bianco

odore: caratteristico

Inferiore Limiti di esplosività: 0,6 Vol.-%

Temperatura di accensione: > 250 °C

Densità (a 20 °C): 0,70 g/cm<sup>3</sup>

Idrosolubilità insolubile

| Confezioni | Cod.  | VE |
|------------|-------|----|
| 500ml      | 43200 | 24 |



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.



Made in Germany

CTP GmbH  
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg  
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0  
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com  
www.ctp.de

20.03.2017