

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

Autoprofi Radiator Stop Leak

Дата перегляду: 09.11.2015

Код продукту: 1498

Сторінка 1 із 6

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші і компанії/підприємства

1.1. Ідентифікатор продукту

Autoprofi Radiator Stop Leak

1.2. Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Використання речовини/суміші

Ремонт незначної розгерметизації у радіаторі.

1.3. Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія:	CTP GmbH		
Адреса:	Saalfelder Strasse 35h		
Місто:	D-07338 Leutenberg		
Телефон:	+49 (0)36734 230-0	Телефакс:	+49 (0)36734 230-22
Електронна адреса:	msds@bluechemgroup.com		
Контактна особа:	Jens Moeller, Dipl.-Chem.	Телефон:	+49 (0)36734 230-19
Інтернет:	www.bluechemgroup.com		

1.4. Телефон гарячої лінії:

Для Німеччини: +49-361-730730 (24 години/7 днів)

Інша додаткова інформація

Номер артикулу: 43226

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація факторів ризику

2.1. Класифікація речовини або суміші

Правил (ЄС) Номер 1272/2008

Суміш не належить до категорії небезпечних згідно Правил (ЄС) № 1272/2008.

Немає небезпек, що підлягають обов'язковому позначенню. У будь-якому разі просимо дотримуватись інформації з сертифікату безпеки.

2.2. Частини маркування

Рекомендація щодо позначення

Відповідно до Директиви 67/548/EWG, цей продукт не підлягає обов'язковому маркуванню.

2.3. Інші фактори

Відсутня будь-яка інформація.

РОЗДІЛ 3: Склад/дані про інгредієнти

3.2. Суміші

Хімічна характеристика

Концентрований герметизуючий засіб для охолоджувальних пристроїв, що здатен до біологічного розпаду.

Небезпечні компоненти

Номер CAS	Хімічна назва			Кількість
	Номер ЄС	Індекс №	Номер REACH	
	Класифікація GHS			
532-32-1	sodium benzoate			1 - < 5 %
	208-534-8		01-2119460683-35	
	Eye Irrit. 2; H319			

Релевантні H- і EUN-фрази: дивись у підрозділі 16.

Autoprofi Radiator Stop Leak

Дата перегляду: 09.11.2015

Код продукту: 1498

Сторінка 2 із 6

РОЗДІЛ 4: Заходи першої медичної допомоги

4.1. Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

Загальна порада

Необхідно замінити забруднений одяг.

При контакті зі шкірою

У разі контакту зі шкірою терміново промити великою кількістю Вода і мило

При подразненнях шкіри відвідати лікаря.

При контакті з очима

Оразу промити проточною водою протягом не менш 10-15 хвилин при відкритій повіці.

При заковтуванні

Терміново прополоскати рот і запити великою кількістю води.

Необхідна консультація лікаря.

4.2. Найсуттєвіші симптоми/ефекти гострої дії

Може викликати сенсибілізацію у разі контакту зі шкірою.

Подразнення очей: можливий подразнюючий вплив.

4.3. Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Відсутня будь-яка інформація.

РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи

5.1. Засоби пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння

Порошок для гасіння. Піноутворювач, стійкий до дії спиртів. Пісок.

Невідповідні засоби пожежогасіння

Компактний водний струмінь.

5.2. Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Відсутня будь-яка інформація.

5.3. Запобіжні заходи для пожежників

Відсутня будь-яка інформація.

Додаткові вказівки

Вжити заходів із гасіння пожежі залежно від оточення.

РОЗДІЛ 6: Заходи при аварійному викиді

6.1. Індивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній ситуації

Уникати контакту зі шкірою та очима.

6.2. Екологічні запобіжні заходи

Відсутня будь-яка інформація.

6.3. Методи та матеріали для локалізації та очищення

Очищати підлогу і забруднені предмети за допомогою з великою кількістю води.

6.4. Посилання на інші розділи

Інформація відсутня

РОЗДІЛ 7: Поводження і зберігання

7.1. Запобіжні заходи для безпечного поведження з матеріалом

Рекомендації з правил безпеки під час роботи

Уникати контакту зі шкірою та очима.

7.2. Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Autoprofi Radiator Stop Leak

Дата перегляду: 09.11.2015

Код продукту: 1498

Сторінка 3 із 6

Вимоги щодо приміщень для складування і ємностей

Зберігати контейнер щільно зачиненим у добре провітрюваному місці.

Температура зберігання: від °C: 5 до °C: 50

7.3. Особливі кінцеві сфери застосування

Відсутня будь-яка інформація.

РОЗДІЛ 8: Заходи зменшення впливу/індивідуальний захист**8.1. Контрольні параметри****8.2. Заходи зменшення впливу****Захисні засоби для очей/обличчя**

Використовувати щільно прилягаючі захисні окуляри при загрозі бризок в очі.

Захист рук

Необхідно використовувати перевірені захисні рукавиці: Бутилкачуку.

Захист шкіри

Використовувати відповідний захисний одяг, стійкий до дії розчинників, згідно з EN 465.

Захист дихальних шляхів

Вжити заходів щодо забезпечення достатньої вентиляції.

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості**9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості**

Фізичний стан:	Рідкий, Гель
Колір:	Зелений
Запах:	Помітний

Метод випробування

pH (при 20 °C):	7
-----------------	---

Змінення фізичного стану

Початкова точка кипіння і інтервал кипіння:	85 - 110 °C
---	-------------

Густина (при 20 °C):	0,95 - 1,1 g/cm³
----------------------	------------------

Розчинність у воді: (при 20 °C)	Легко розчиняється
------------------------------------	--------------------

9.2. Інша інформація

Інформація відсутня

РОЗДІЛ 10: Стійкість та реакційна здатність**10.1. Реакційна здатність**

Відсутня будь-яка інформація.

10.2. Хімічна стійкість

Здатність до руйнування відсутня за умов використання за призначенням.

10.3. Імовірність протікання небезпечних реакцій

Відсутня інформація щодо небезпечних реакцій.

10.4. Умови, яких треба уникати

Здатність до руйнування відсутня за умов використання за призначенням.

Ультрафіолетове випромінювання / сонячні промені.

Autoprofi Radiator Stop Leak

Дата перегляду: 09.11.2015

Код продукту: 1498

Сторінка 4 із 6

10.5. Несумісні матеріали, яких слід уникати

Зберігати окремо від окислювальних агентів

10.6. Небезпечні продукти розкладу

Здатність до руйнування відсутня за умов використання за призначенням.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані

11.1. Дані про токсикологічний вплив

Гостра токсичність

Номер CAS	Хімічна назва			
	Шлях дії шкідливих речовин	Доза	Види	Джерело
532-32-1	sodium benzoate			
	оральний	LD50 >2000 mg/kg	Щур	
	шкіряний	LD50 >2000 mg/kg	Кролик	
	інгаляційний (4 h) випари	LC50 >12,2 mg/l	Кролик	

Подразнення та агресивна дія

Часті й тривалі контакти зі шкірою можуть викликати подразнення шкіри.

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані

12.1. Токсичність

Номер CAS	Хімічна назва				
	Токсичність для водних організмів	Доза	[h] [d]	Види	Джерело
532-32-1	sodium benzoate				
	Гостра токсичність для риб	LC50 >100 mg/l	96 h	Риби	
	Гостра токсичність водорості	ErC50 >10 mg/l	72 h	Водорості	
	Гостра токсичність Crustacea	EC50 >100 mg/l	48 h	Велика дафнія (Daphnia magna)	

12.2. Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт здатний до біологічного розпаду.

12.3. Біонакопичувальний потенціал

Відсутня будь-яка інформація.

12.4. Мобільність у ґрунті

Відсутня будь-яка інформація.

12.5. Результати оцінки РВТ и vPvB

Відсутня будь-яка інформація.

12.6. Інші шкідливі ефекти

Відсутня будь-яка інформація.

РОЗДІЛ 13: Розгляд питань з утилізації

13.1. Методи утилізації відходів

Утилізація

Не слід утилізувати разом з побутовим сміттям

Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища.

Звернутися до утилізуючої організації, щодо з'ясування точного коду відходів.

Autoprofi Radiator Stop Leak

Дата перегляду: 09.11.2015

Код продукту: 1498

Сторінка 5 із 6

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

Наземний транспорт (ADR/RID)

- 14.1. ООН №: -
- 14.2. Належна назва при перевезенні: -
- 14.3. Категорія небезпеки під час транспортування: -
- 14.4. Пакувальна група: -

Інша додаткова інформація (Наземний транспорт)

Не класифікований як небезпечний продукт за змістом транспортних розпоряджень.

Доставка внутрішніми водними шляхами (ADN)

Інша додаткова інформація (Доставка внутрішніми водними шляхами)

Не класифікований як небезпечний продукт за змістом транспортних розпоряджень.

Морський транспорт (IMDG)

Інша додаткова інформація (Морський транспорт)

Не класифікований як небезпечний продукт за змістом транспортних розпоряджень.

Повітряний транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

Інша додаткова інформація (Повітряний транспорт)

Не класифікований як небезпечний продукт за змістом транспортних розпоряджень.

14.5. Небезпеки для навколишнього середовища

ШКІДЛИВО ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ: ні

14.6. Особливі застережені методи для користувачів

Відсутня будь-яка інформація.

14.7. Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC

Відсутня будь-яка інформація.

РОЗДІЛ 15: Регуляторна інформація

15.1. Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

Розпорядження ЄС

Додаткові вказівки

Містить:

Консервуючий засіб

Національна регуляторна інформація

Клас чистоти води (Німеччина): - - незагрозливий для води

15.2. Оцінка безпеки речовин

Оцінка безпеки речовин у цій суміші не проводилася.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Релевантні H- і EUN-фрази (Номер і повний текст)

H319 Викликає важке подразнення очей.

Інша додаткова інформація

Інформація відповідає сучасному рівню знань. Проте вона не надає гарантій щодо властивостей продукту і не має юридичної сили.

Отримувач нашого продукту несе особисту відповідальність за дотримання існуючих законів та вимог.

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

Autoprofi Radiator Stop Leak

Дата перегляду: 09.11.2015

Код продукту: 1498

Сторінка 6 із 6

(Відомості про небезпечні речовини було узято з відповідного останнього чинного сертифікату безпеки субпостачальника).