

Radiator Stop Leak (RSL)

Kühlsystemdicht

Produkteigenschaften

PRO-TEC Radiator Stop Leak dichtet zuverlässig defekte Wasserkühler und Wärmetauscher, undichte Wasserpumpen und Heizungsventile, bewegliche Schlauchverbindungen und rissige Kühlwasserschläuche ab ohne zu verstopfen. Dadurch erhöht sich die Betriebssicherheit des Fahrzeuges und die Lebensdauer der Aggregate. Nicht zuletzt verringert sich die Umweltbelastung durch dichte Kühler. PRO-TEC Radiator Stop Leak ist bestens geeignet zur vorbeugenden Anwendung.

Einsatzbereiche

In allen Aggregaten und Systemen mit geschlossener Wasserkühlung.

Anwendungshinweise

PRO-TEC Radiator Stop Leak der Kühlflüssigkeit zugeben evtl. Motor Starten und auf „warm“ stellen. Nach erfolgter Abdichtung Kühlmittelstand korrigieren. Achtung! Enthält keine giftigen oder reizenden Substanzen.

Verbrauch

375 ml ausreichend für Kühlsysteme von 5-10 L Füllmenge (PKW).
Mischungsverhältnis 1:20

Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: grün

Geruch: wahrnehmbar

Siedebeginn und Siedebereich: 85 - 110 °C

Dichte bei 20 °C: 0,95 - 1,1 g/cm³

Wasserlöslich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
375ml	P1601	28
5L	P1602	4
10L	P1608	1
25L	P1603	1
200L	P1605	1



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.