

**Diesel System Cleaner**

Reviderad datum: 26.01.2018

Produktkod: 1620

Sida 1 av 10

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

**1.1 Produktbeteckning**

Diesel System Cleaner

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

**Användning av ämnet eller blandningen**

Rengöringsvätska för dieselsystem

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

|                |                           |                              |
|----------------|---------------------------|------------------------------|
| Leverantör:    | CTP GmbH                  |                              |
| Gatuadress:    | Saalfelder Strasse 35h    |                              |
| Stad:          | D-07338 Leutenberg        |                              |
| Telefon:       | +49 (0)36734 230-0        | Telefax: +49 (0)36734 230-22 |
| E-post:        | msds@bluechemgroup.com    |                              |
| Kontaktperson: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:      | www.bluechemgroup.com     |                              |

**1.4 Telefonnummer för**

112- Giftinformationscentralen – www.giftinformation.se

**nödsituationer:**

**Ytterligare information**

Artikelnummer: 1201, 1202, 1205, 1207, 1208, 1209

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Förordning (EG) nr 1272/2008**

Farlighetskategorier:  
 Brandfarliga vätskor: Flam. Liq. 3  
 Fara vid aspiration: Asp. Tox. 1  
 Frätande/irriterande på huden: Skin Irrit. 2  
 Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Irrit. 2  
 Reproduktionstoxicitet: Repr. 2  
 Specifik organotoxicitet - upprepade exponering: STOT RE 2  
 Faroangivelser:  
 Brandfarlig vätska och ånga.  
 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
 Irriterar huden.  
 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
 Misstänks kunna skada det ofödda barnet.  
 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.

**2.2 Märkningsuppgifter**

**Förordning (EG) nr 1272/2008**

**Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics  
 xylene  
 toluen

Signalord: Fara

**Piktogram:**



**Diesel System Cleaner**

Reviderad datum: 26.01.2018

Produktkod: 1620

Sida 2 av 10

**Faroangivelser**

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| H226  | Brandfarlig vätska och ånga.                                    |
| H304  | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H315  | Irriterar huden.                                                |
| H319  | Orsakar allvarlig ögonirritation.                               |
| H361d | Misstänks kunna skada det ofödda barnet.                        |
| H373  | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.    |

**Skyddsangivelser**

|                |                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.                                                                   |
| P102           | Förvaras oåtkomligt för barn.                                                                                                             |
| P210           | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.<br>Rökning förbjuden.                          |
| P260           | Inandas inte ånga/aerosol.                                                                                                                |
| P273           | Undvik utsläpp till miljön.                                                                                                               |
| P280           | Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.                                                                                         |
| P301+P310      | VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.                                                                          |
| P331           | Framkalla INTE kräkning.                                                                                                                  |
| P302+P352      | VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.                                                                                                 |
| P305+P351+P338 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P314           | Sök läkarhjälp vid obehag.                                                                                                                |
| P405           | Förvaras inlåst.                                                                                                                          |
| P501           | Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.                                                           |

**2.3 Andra faror**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

**3.2 Blandningar**

**Kemisk benämning**

ytaktiva additivförbindelser  
detergenter, dispergeringsmedel  
syntetiska ämneskombinationer  
Korrosionsskyddsmedel  
smörjmedel  
Multifunktionellt diesel-drivmedeladditiv

**Diesel System Cleaner**

Reviderad datum: 26.01.2018

Produktkod: 1620

Sida 3 av 10

**Farliga komponenter**

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                                                                                      |          |                  | Mängd/halt  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|
|            | EG nr                                                                                                                                             | Index nr | REACH nr         |             |
|            | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]                                                                                          |          |                  |             |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                                                                             |          |                  | 60 - < 80 % |
|            | 918-481-9                                                                                                                                         |          | 01-2119457273-39 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                                                                          |          |                  |             |
| 1330-20-7  | xylene                                                                                                                                            |          |                  | 10 - < 15 % |
|            | 215-535-7                                                                                                                                         |          | 01-2119488216-32 |             |
|            | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304 |          |                  |             |
| 70024-69-0 | Benzenesulfonic acid, mono-C20-24- alkyl derivs., calcium salts                                                                                   |          |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 274-263-7                                                                                                                                         |          | 01-2119492616-28 |             |
|            | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                |          |                  |             |
| 108-88-3   | toluen                                                                                                                                            |          |                  | 1 - < 5 %   |
|            | 203-625-9                                                                                                                                         |          | 01-2119471310-51 |             |
|            | Flam. Liq. 2, Repr. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H225 H361d H315 H336 H373 H304 H412                   |          |                  |             |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

**Ytterligare information**

Nota H

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**
**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
**Vid inandning**

Vid exponering ta ut den drabbade i frisk luft. Håll han/hon lugn och varm.

**Vid hudkontakt**

Ta genast av nedsmutsade kläder, även underkläder, skor och sockar.

Tvätta sedan av med: Vatten och tvål.

**Vid ögonkontakt**

Spola genast ögonen i 10-15 minuter under rinnande ljummet vatten med öppna ögonlock. Kontakta läkare.

**Vid nedsväljning**

Låt vattnet drickas i små smuttar (spädningseffekt). Kontakta läkare.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Upprepad och långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritationer.

Ögonirritation: irritation möjlig.

Vid förtäring: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Varning för aspirationsrisk.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**
**5.1 Släckmedel**
**Lämpliga släckmedel**

Släckpulver.

Sand.

Koldioxid (CO2).

Alkoholresistent skum.

**Diesel System Cleaner**

Reviderad datum: 26.01.2018

Produktkod: 1620

Sida 4 av 10

**Olämpliga släckmedel**

Direkt vattenstråle.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Bildning av farliga nedbrytningsprodukter möjligt.

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Vid brand: Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft.

**Övrig information**

Vid olycka kyl ner behållare som utsätts för brandfara med vatten.

Gaser/ångor/dimor bekämpas med spridd vattenstråle.

Förorenad släckvatten ska samlas upp separat.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft och bär kemskyddsutrustning.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Gaser/ångor/dimor bekämpas med spridd vattenstråle.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarrärer).

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Inga uppgifter

**AVSNITT 7: Hantering och lagring**

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

**Rekommendation för säker hantering**

Ämnet bör enbart hanteras i slutna anläggningar eller system. Ångor/aerosoler skall utsugas direkt vid uppkomstplatsen.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

**Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

**8.1 Kontrollparametrar**

**Diesel System Cleaner**

Reviderad datum: 26.01.2018

Produktkod: 1620

Sida 5 av 10

**Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2015:7)**

| CAS nr    | Ämne   | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Kategori     |  |
|-----------|--------|-----|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 108-88-3  | Toluen | 50  | 192               |                   | NGV (8 h)    |  |
|           |        | 100 | 384               |                   | KGV (15 min) |  |
| 1330-20-7 | Xylen  | 50  | 221               |                   | NGV (8 h)    |  |
|           |        | 100 | 442               |                   | KGV (15 min) |  |

**8.2 Begränsning av exponeringen**
**Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien**

- Tag genast av alla nedstänkta kläder.
- Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.
- Undvik kontakt med huden och ögonen.
- Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder.
- Ät, drick eller rök INTE under hanteringen.
- Tvätta händerna före raster och efter arbetet

**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Använd tätslutande skyddsglasögon mot möjliga stänk i ögonen. (EN 166)

**Handskar**

Godkända skyddshandskar skall användas: NBR (Nitritgummi). FKM (Fluorgummi (Viton)). (EN374)

**Hudskydd**

Använd lämpliga lösningsmedelresistenta skyddskläder enligt EN 465

**Andningsskydd**

- Sörj för god ventilation när ångor/ aerosoler uppstår.
- Vid brand: Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**
**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Aggregationstillstånd: | flytande   |
| Färg:                  | brun       |
| Lukt:                  | aromatiskt |

**Tillståndsväxlingar**

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | 200 - 210 °C                  |
| Flampunkt:                               | 45 °C                         |
| Nedre Explosionsgränser:                 | > 0,6 vol. %                  |
| Övre Explosionsgränser:                  | > 7,0 vol. %                  |
| Tändtemperatur:                          | > 200 °C                      |
| Ångtryck:<br>(vid 20 °C)                 | > 8 hPa                       |
| Densitet (vid 20 °C):                    | 0.83 - 0.86 g/cm <sup>3</sup> |
| Vattenlöslighet:<br>(vid 20 °C)          | olöslig                       |

**Löslighet i andra lösningsmedel**

organiska lösningsmedel

**9.2 Annan information**

Inga uppgifter

## Diesel System Cleaner

Reviderad datum: 26.01.2018

Produktkod: 1620

Sida 6 av 10

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ingen information tillgänglig.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrytning sker vid föreskriven användning.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Materialiet används bara vid platser, där öppen eld, ljus och andra tändkällor hålls borta.  
Ingen nedbrytning sker vid föreskriven användning.

#### 10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel. Syra, koncentrerad. Alkalier (lut), koncentrerad.

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter kända.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

##### Akut toxicitet

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                          |                   |       |        |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|
|            | Exponeringsväg                                                        | Dos               | Arter | Källa  | Metod |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics |                   |       |        |       |
|            | oral                                                                  | LD50 > 5000 mg/kg | Råtta |        |       |
|            | dermal                                                                | LD50 > 5000 mg/kg | Kanin |        |       |
|            | inhalativ (4 h) gas                                                   | LC50 >5 ppm       | Råtta |        |       |
| 1330-20-7  | xylene                                                                |                   |       |        |       |
|            | oral                                                                  | LD50 4300 mg/kg   | Råtta |        |       |
|            | dermal                                                                | LD50 3200 mg/kg   | Kanin |        |       |
|            | inhalativ (4 h) ånga                                                  | LC50 21,7 mg/l    | Råtta |        |       |
|            | inhalativ aerosol                                                     | ATE 1,5 mg/l      |       |        |       |
| 70024-69-0 | Benzenesulfonic acid, mono-C20-24- alkyl derivs., calcium salts       |                   |       |        |       |
|            | oral                                                                  | LD50 >5000 mg/kg  | Råtta |        |       |
|            | dermal                                                                | LD50 >2000 mg/kg  | Kanin |        |       |
| 108-88-3   | toluen                                                                |                   |       |        |       |
|            | dermal                                                                | LD50 12200 mg/kg  | Kanin | GESTIS |       |
|            | inhalativ (4 h) ånga                                                  | LC50 49 mg/l      | Råtta | GESTIS |       |

##### Irritation och frätning

Vid hudkontakt: Upprepad och långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritationer.

Ögonirritation: irritation möjlig.

**Diesel System Cleaner**

Reviderad datum: 26.01.2018

Produktkod: 1620

Sida 7 av 10

**Sensibiliserande effekter**  
ej sensibiliserande.

**AVSNITT 12: Ekologisk information**
**12.1 Toxicitet**

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                          |               |           |       |                                 |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|---------------------------------|--------|
|            | Akvatisk toxicitet                                                    | Dos           | [h]   [d] | Arter | Källa                           | Metod  |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics |               |           |       |                                 |        |
|            | Akut fisktoxicitet                                                    | LC50<br>mg/l  | 1000      | 96 h  | Oncorhynchus mykiss             |        |
|            | Akuta algtoxicitet                                                    | ErC50<br>mg/l | 1000      | 72 h  | Pseudokirchneriella subcapitata |        |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                              | EC50<br>mg/l  | 1000      | 48 h  | Daphnia magna (stor hinnkräfta) |        |
| 1330-20-7  | xylene                                                                |               |           |       |                                 |        |
|            | Akut fisktoxicitet                                                    | LC50<br>mg/l  | 26,7      | 96 h  | Pimephales promelas             |        |
| 70024-69-0 | Benzenesulfonic acid, mono-C20-24- alkyl derivs., calcium salts       |               |           |       |                                 |        |
|            | Akut fisktoxicitet                                                    | LC50<br>mg/l  | >1000     | 96 h  | fisk                            |        |
|            | Akuta algtoxicitet                                                    | ErC50<br>mg/l | >1000     | 72 h  | alger                           |        |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                              | EC50<br>mg/l  | >1000     | 48 h  | Daphnia magna                   |        |
| 108-88-3   | toluen                                                                |               |           |       |                                 |        |
|            | Akut fisktoxicitet                                                    | LC50          | 13 mg/l   | 96 h  | Carassius auratus               | IUCLID |
|            | Akuta algtoxicitet                                                    | ErC50<br>mg/l | 12,5      | 72 h  |                                 | GESTIS |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Ingen information tillgänglig.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Flyter på vattenytan.

Låg bioackumuleringspotential.

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten**

| CAS nr   | Kemiskt namn | Log Pow |
|----------|--------------|---------|
| 108-88-3 | toluen       | 2,73    |

**12.4 Rörlighet i jord**

Ingen information tillgänglig.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ingen information tillgänglig.

**12.6 Andra skadliga effekter**

Ingen information tillgänglig.

**Ytterligare information**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**AVSNITT 13: Avfallshantering**
**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

**Diesel System Cleaner**

Reviderad datum: 26.01.2018

Produktkod: 1620

Sida 8 av 10

**Rekommendation**

Får inte tillföras hushållsavfallet.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

EU:s avfallskod (EWC): 13 07 Numret som anges på avfall är förknippat med rätt användning. Användarna måste avgöra om deras speciella användning medför att en annan avfallskod tilldelas. Bortskaffning bör ske i enlighet med tillämpliga regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser. Lokala bestämmelser kan vara mer tvingande än regionala eller nationella krav och måste följas.

Måste enligt myndigheternas föreskrifter särskilt omhändertas.

**Förorenad förpackning**

Behållaren ska tömmas fullständig.

Icke rengjorda behållare får inte hålas, klippas eller svetsas. (Explosionsrisk.)

**AVSNITT 14: Transportinformation**

**Landtransport (ADR/RID)**

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | UN 1993                    |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 3                          |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>            | III                        |
| Etiketter:                                | 3                          |



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Klassificeringskod:   | F1           |
| Särskilda åtgärder:   | 274 601 640E |
| Begränsad mängd (LQ): | 5 L          |
| Frigiven mängd:       | E1           |
| Transportkategori:    | 3            |
| Faroklass nummer:     | 30           |
| Tunnelinskränkning:   | D/E          |

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | UN 1993                    |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 3                          |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>            | III                        |
| Etiketter:                                | 3                          |



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Klassificeringskod:   | F1           |
| Särskilda åtgärder:   | 274 601 640E |
| Begränsad mängd (LQ): | 5 L          |
| Frigiven mängd:       | E1           |

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | UN 1993                  |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 3                        |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>            | III                      |
| Etiketter:                                | 3                        |



**Diesel System Cleaner**

Reviderad datum: 26.01.2018

Produktkod: 1620

Sida 9 av 10



Marine pollutant: -  
Särskilda åtgärder: 223, 274, 955  
Begränsad mängd (LQ): 5 L  
Frigiven mängd: E1  
EmS: F-E, S-E

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1 UN-nummer:** UN 1993  
**14.2 Officiell transportbenämning:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
**14.3 Faroklass för transport:** 3  
**14.4 Förpackningsgrupp:** III  
Etiketter: 3



Särskilda åtgärder: A3  
Begränsad mängd (LQ): 10 L  
passagerarflyg:  
Passenger LQ: Y344  
Frigiven mängd: E1  
IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 355  
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 60 L  
IATA-Packinstruktion - fraktflyg: 366  
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 220 L

**14.5 Miljöfaror**

MILJÖFARLIGT: nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Ingen information tillgänglig.

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

**EU-föreskrifter**

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 28: Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics

Införande 48: toluen

**Övrig information**

Innehåller: (Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel))

> 30 % kolväten, alifatisk.

5 - 15 % kolväten, aromatisk.

**Nationella bestämmelser**

Vattenförorenande-klass (D): 2 - farlig för vattenkvaliteten

**Ytterligare information**

Enligt direktivet 2008/105/EG är ingen av innehållsämnen listade.

**Diesel System Cleaner**

Reviderad datum: 26.01.2018

Produktkod: 1620

Sida 10 av 10

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

**AVSNITT 16: Annan information**

**Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

**[CLP]**

| Klassificering      | Klassificeringsförfarandet |
|---------------------|----------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226  | På basis av testdata       |
| Asp. Tox. 1; H304   | Beräkningsmetod            |
| Skin Irrit. 2; H315 | Beräkningsmetod            |
| Eye Irrit. 2; H319  | Beräkningsmetod            |
| Repr. 2; H361d      | Beräkningsmetod            |
| STOT RE 2; H373     | Beräkningsmetod            |

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| H225   | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                             |
| H226   | Brandfarlig vätska och ånga.                                    |
| H304   | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H312   | Skadligt vid hudkontakt.                                        |
| H315   | Irriterar huden.                                                |
| H319   | Orsakar allvarlig ögonirritation.                               |
| H332   | Skadligt vid inandning.                                         |
| H335   | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                            |
| H336   | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                    |
| H361d  | Misstänks kunna skada det ofödda barnet.                        |
| H373   | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.    |
| H412   | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.         |
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.             |

**Ytterligare information**

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*