

White Grease (PTFE)

Grasso lubrificante

Caractéristiques

Grasse lubrificante très adhérente au téflon, présentant de bonnes propriétés hydrofuges, thermo-stables et une bonne résistance au sel, aux solutions acides et alcalines. Inhibe la corrosion.

Domaines d'application

Convient pour le graissage de tous mécanismes articulés tels que charnières aussi bien que des poulies, câbles d'acier, boulons, chaînes, freins, etc. en milieu mécanique et industriel.

Mode d'emploi

1. Bien secouer avant utilisation.
2. Pulvériser sur les supports à graisser d'une distance de 20 à 30 cm.
3. Mettre en mouvement les pièces graissées pendant quelques secondes afin d'obtenir un film lubrifiant uniforme.

Dosage

5-10 pour des applications

Caractéristiques

L'état physique: Aérosol

Farbe: weiss

Odeur: caractéristique

Limite inférieure d'explosivité: 0,6 Vol.-%

Température d'inflammation: > 250 °C

Densité (à 20 °C): 0,70 g/cm³

insoluble

Conditionnements	Réf. art	VE
500ml	P2701	24



Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement. Nos informations techniques sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sur des essais approfondis que nous considérons fiables. Ces renseignements sont donnés à titre d'information générale, toutefois sans aucune garantie en raison de la multiplicité des emplois et des usages. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs et des fautes d'impression!