

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Engine Clean

Date de révision: 15.05.2018

Code du produit: 1500

Page 1 de 8

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Autoprofi Engine Clean

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisation de la substance/du mélange

Liquide de nettoyage pour les moteurs

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

|                |                           |                                |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Société:       | CTP GmbH                  |                                |
| Rue:           | Saalfelder Strasse 35h    |                                |
| Lieu:          | D-07338 Leutenberg        |                                |
| Téléphone:     | +49 (0)36734 230-0        | Téléfax: +49 (0)36734 230-22   |
| e-mail:        | msds@bluechemgroup.com    |                                |
| Interlocuteur: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Téléphone: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:      | www.bluechemgroup.com     |                                |

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence:

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

#### Information supplémentaire

Numéro d'article: 43210

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Règlement (CE) n° 1272/2008

Catégories de danger:

Danger par aspiration: Asp. Tox. 1

Toxicité pour la reproduction: Lact.

Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Chronic 3

Mentions de danger:

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Règlement (CE) n° 1272/2008

#### Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette

Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics

Chloroparaffines C14-C28

Mention Danger

d'avertissement:

Pictogrammes:



#### Mentions de danger

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H362 | Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.                            |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.    |

#### Conseils de prudence

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants.                                                      |
| P260 | Ne pas respirer Vapeur/Aérosol.                                                        |

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Autoprofi Engine Clean

Date de révision: 15.05.2018

Code du produit: 1500

Page 2 de 8

|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P263      | Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.           |
| P270      | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.                                            |
| P301+P310 | EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.                         |
| P331      | NE PAS faire vomir.                                                                                |
| P405      | Garder sous clef.                                                                                  |
| P501      | Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. |

## Étiquetage particulier de certains mélanges

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**2.3. Autres dangers**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Caractérisation chimique**

Composants antifriction  
Détergents, dispersants  
Combinaison de substances synthétiques  
Protecteur anti corrosion

**Composants dangereux**

| N° CAS     | Substance                                                             |          |                  | Quantité     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
|            | N° CE                                                                 | N° Index | N° REACH         |              |
|            | Classification selon règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]                |          |                  |              |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics |          |                  | 80 - < 100 % |
|            | 918-481-9                                                             |          | 01-2119457273-39 |              |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                              |          |                  |              |
| 85535-85-9 | Chloroparaffines C14-C28                                              |          |                  | 1 - < 5 %    |
|            | 287-477-0                                                             |          | 01-2119519269-33 |              |
|            | Lact., Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H362 H400 H410 EUH066      |          |                  |              |

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Après inhalation**

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud.

**Après contact avec la peau**

Retirer immédiatement les vêtements souillés, de même que les sous-vêtements et les chaussures.  
Opérer ensuite un nettoyage ultérieur avec: Eau et savon.  
En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

**Après contact avec les yeux**

ôter les lentilles de contact  
Rincer l'oeil aussitôt en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. Après récupération de plus grande quantité de substance : Consulter un médecin.

**Après ingestion**

Faire boire de l'eau en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Consulter un médecin.  
NE PAS faire vomir.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Engine Clean

Date de révision: 15.05.2018

Code du produit: 1500

Page 3 de 8

Irritant pour les yeux : irritation possible.

En cas d'ingestion: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

#### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Attention au danger d'inhalation

### **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

#### **5.1. Moyens d'extinction**

##### **Moyens d'extinction appropriés**

Poudre d'extinction. Sable. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). mousse résistante à l'alcool.

##### **Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit.

#### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Formation possible de produits de décomposition dangereux.

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

#### **5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

#### **Information supplémentaire**

En cas d'incendie, refroidir les récipients menacés avec de l'eau.

Attaquer à l'eau pulvérisée les gaz/vapeurs/brouillard.

Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée.

### **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

#### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques.

Conservé à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.

#### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Attaquer à l'eau pulvérisée les gaz/vapeurs/brouillard.

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

#### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Empêcher le produit de se répandre (p. ex. endiguer ou absorber)

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).

#### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Aucune donnée

### **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

#### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

##### **Consignes pour une manipulation sans danger**

Manipuler la substance uniquement dans des installations ou systèmes fermés. Aspirer les vapeurs/ aérosols directement à l'endroit où ils se forment.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

##### **Préventions des incendies et explosion**

Conservé à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

#### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

##### **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conservé les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Autoprofi Engine Clean**

Date de révision: 15.05.2018

Code du produit: 1500

Page 4 de 8

Ne pas conserver à des températures supérieures à: 50 °C  
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures d'hygiène**

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.  
Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

**Protection des yeux/du visage**

En cas de risque de projection porter des lunettes de sécurité. (EN 166)

**Protection des mains**

Porter les gants de protection homologués : NBR (Caoutchouc nitrile). FKM (Caoutchouc fluoré). (EN374)

**Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié résistant aux solvants EN 465

**Protection respiratoire**

Assurer une aération suffisante en cas de risque de formation de brouillards et/ou vapeurs.  
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| L'état physique: | liquide       |
| Couleur:         | vert          |
| Odeur:           | Aromatique(s) |

**Modification d'état**

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 180 - 220 °C |
|--------------------------------------------------------|--------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Point d'éclair: | > 61 °C |
|-----------------|---------|

Limite inférieure d'explosivité:

Limite supérieure d'explosivité:

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Température d'inflammation: | > 200 °C |
|-----------------------------|----------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Pression de vapeur:<br>(à 20 °C) | 20 hPa |
|----------------------------------|--------|

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Densité (à 20 °C): | 0,790 - 0,820 g/cm <sup>3</sup> |
|--------------------|---------------------------------|

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Hydrosolubilité:<br>(à 20 °C) | insoluble |
|-------------------------------|-----------|

**Solubilité dans d'autres solvants**

Solvant(s) organique(s)

**9.2. Autres informations**

Aucune donnée

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Autoprofi Engine Clean

Date de révision: 15.05.2018

Code du produit: 1500

Page 5 de 8

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

**10.1. Réactivité**

Aucune information disponible.

**10.2. Stabilité chimique**

Aucune décomposition selon utilisation prescrite.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses connues.

**10.4. Conditions à éviter**

Utiliser la matière uniquement dans les endroits à l'écart d'une lumière nue, d'un foyer ou d'autres sources d'ignition.

Aucune décomposition selon utilisation prescrite.

**10.5. Matières incompatibles**

Agents oxydants. Acide, concentré. Alcalis (bases), concentré.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Pas de produits de décomposition dangereux connus

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1. Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

| N° CAS     | Substance                                                             |                   |        |        |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|
|            | Voie d'exposition                                                     | Dose              | Espèce | Source | Méthode |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics |                   |        |        |         |
|            | par voie orale                                                        | DL50 > 5000 mg/kg | Rat    |        |         |
|            | dermique                                                              | DL50 > 5000 mg/kg | Lapin  |        |         |
|            | par inhalation (4 h) gaz                                              | CL50 >5 ppm       | Rat    |        |         |
| 85535-85-9 | Chlorparaffines C14-C28                                               |                   |        |        |         |
|            | par voie orale                                                        | DL50 4000 mg/kg   | Rat    |        |         |
|            | dermique                                                              | DL50 4000 mg/kg   | Rat    |        |         |
|            | par inhalation (1 h) vapeur                                           | CL50 48170 mg/l   | Rat    |        |         |

**Irritation et corrosivité**

Contact avec la peau: Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.

Irritant pour les yeux : irritation possible.

**Effets sensibilisants**

non sensibilisant.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

**12.1. Toxicité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Engine Clean

Date de révision: 15.05.2018

Code du produit: 1500

Page 6 de 8

| N° CAS     | Substance                                                              |                 |           |                                   |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|--------|---------|
|            | Toxicité aquatique                                                     | Dose            | [h]   [d] | Espèce                            | Source | Méthode |
| 64742-48-9 | Hydrocarbures, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics |                 |           |                                   |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                       | CL50 mg/l 1000  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss               |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                         | CE50r mg/l 1000 | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata   |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés                                      | CE50 mg/l 1000  | 48 h      | Daphnia magna (puce d'eau géante) |        |         |
| 85535-85-9 | Chloroparaffines C14-C28                                               |                 |           |                                   |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                         | CE50r 3,2 mg/l  | 96 h      | Algues                            |        |         |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

faible potentiel d'accumulation biologique.

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information disponible.

#### 12.6. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

#### Information supplémentaire

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

##### Élimination

Ne pas éliminer avec les déchets domestiques.

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Définir les critères d'élimination avec l'organisme agréé.

Peut nécessiter des conditions spéciales de manipulation en fonction de la réglementation locale.

##### L'élimination des emballages contaminés

Vider complètement l'emballage.

Ne pas percer, découper ou souder les récipients non nettoyés. (Danger d'explosion.)

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### Transport terrestre (ADR/RID)

**14.1. Numéro ONU:** -

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** -

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** -

**14.4. Groupe d'emballage:** -

#### Autres informations utiles (Transport terrestre)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### Transport fluvial (ADN)

### Autoprofi Engine Clean

Date de révision: 15.05.2018

Code du produit: 1500

Page 7 de 8

#### Autres informations utiles (Transport fluvial)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### Transport maritime (IMDG)

##### Autres informations utiles (Transport maritime)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### Autres informations utiles (Transport aérien)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT: non

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune information disponible.

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### Informations réglementaires UE

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 28: Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics

##### Information supplémentaire

Contient:

> 30 % hydrocarbures, aliphatique.

##### Prescriptions nationales

Classe de contamination de l'eau (D): 2 - pollue l'eau

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

| Classification          | Procédure de classification |
|-------------------------|-----------------------------|
| Asp. Tox. 1; H304       | Méthode de calcul           |
| Lact.; H362             | Méthode de calcul           |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Méthode de calcul           |

#### Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

#### Information supplémentaire

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel.

Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Engine Clean

Date de révision: 15.05.2018

Code du produit: 1500

Page 8 de 8

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*