

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Diesel

Date de révision: 23.05.2018

Code du produit: 1566

Page 1 de 9

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Autoprofi Guard Fill Diesel

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisation de la substance/du mélange

Liquide de nettoyage pour le système d'alimentation diesel

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

|                |                           |                                |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Société:       | CTP GmbH                  |                                |
| Rue:           | Saalfelder Strasse 35h    |                                |
| Lieu:          | D-07338 Leutenberg        |                                |
| Téléphone:     | +49 (0)36734 230-0        | Téléfax: +49 (0)36734 230-22   |
| e-mail:        | msds@bluechemgroup.com    |                                |
| Interlocuteur: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Téléphone: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:      | www.bluechemgroup.com     |                                |

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence:

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

#### Information supplémentaire

Numéro d'article: 43240

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Règlement (CE) n° 1272/2008

Catégories de danger:

Danger par aspiration: Asp. Tox. 1

Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Chronic 3

Mentions de danger:

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Règlement (CE) n° 1272/2008

#### Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette

Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics

Solvant naphtha (petroleum, gasoline), heavy aromatic

Mention Danger

d'avertissement:

Pictogrammes:



#### Mentions de danger

H304

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H412

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Conseils de prudence

P101

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102

Tenir hors de portée des enfants.

P260

Ne pas respirer Vapeur/Aerosol.

P273

Éviter le rejet dans l'environnement.

P301+P310

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P331

NE PAS faire vomir.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Autoprofi Guard Fill Diesel

Date de révision: 23.05.2018

Code du produit: 1566

Page 2 de 9

P405 Garder sous clef.  
P501 Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

## Étiquetage particulier de certains mélanges

EUH044 Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.  
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**2.3. Autres dangers**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Caractérisation chimique**

Complexe tensioactif  
Détergents, dispersants  
Combinaison de substances synthétiques  
Protecteur anti corrosion  
Additif multifonctionnel pour gazole

**Composants dangereux**

| N° CAS     | Substance                                                                                      |          |                  | Quantité    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|
|            | N° CE                                                                                          | N° Index | N° REACH         |             |
|            | Classification selon règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]                                         |          |                  |             |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                          |          |                  | 50 - < 70 % |
|            | 918-481-9                                                                                      |          | 01-2119457273-39 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                       |          |                  |             |
| 27247-96-7 | 2-éthylhexyl nitrate                                                                           |          |                  | 20 - < 25 % |
|            | 248-363-6                                                                                      |          | 01-2119539586-27 |             |
|            | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 2; H332 H312 H302 H411 EUH044 EUH066 |          |                  |             |
| 68439-80-5 | polyolefin amide alkylén amine                                                                 |          |                  | 5 - < 10 %  |
|            |                                                                                                |          |                  |             |
|            | Aquatic Chronic 4; H413                                                                        |          |                  |             |

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Après inhalation**

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud.

**Après contact avec la peau**

Retirer immédiatement les vêtements souillés, de même que les sous-vêtements et les chaussures.  
Opérer ensuite un nettoyage ultérieur avec: Eau et savon.

**Après contact avec les yeux**

Rincer l'oeil aussitôt en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. Consulter un médecin.

**Après ingestion**

Faire boire de l'eau en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Consulter un médecin.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Autoprofi Guard Fill Diesel**

Date de révision: 23.05.2018

Code du produit: 1566

Page 3 de 9

Irritant pour les yeux : irritation possible.

En cas d'ingestion: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Attention au danger d'inhalation

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Poudre d'extinction.

Sable.

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

mousse résistante à l'alcool.

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Formation possible de produits de décomposition dangereux.

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

**5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**Information supplémentaire**

En cas d'incendie, refroidir les récipients menacés avec de l'eau.

Attaquer à l'eau pulvérisée les gaz/vapeurs/brouillard.

Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Attaquer à l'eau pulvérisée les gaz/vapeurs/brouillard.

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).

Éviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Aucune donnée

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Manipuler la substance uniquement dans des installations ou systèmes fermés. Aspirer les vapeurs/ aérosols directement à l'endroit où ils se forment.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

**Préventions des incendies et explosion**

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Autoprofi Guard Fill Diesel

Date de révision: 23.05.2018

Code du produit: 1566

Page 4 de 9

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle**

Valeurs limites d'exposition (VME/VLE; Suva, 1903.f)

| N° CAS     | Substance                           | ppm | mg/m³ | fib/ml | Catégorie        | Origine |
|------------|-------------------------------------|-----|-------|--------|------------------|---------|
| 64742-48-9 | Naphta lourd (pétrole), hydrotraité | 50  | 300   |        | VME 8 h          |         |
|            |                                     | 100 | 600   |        | VLE courte durée |         |

**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures d'hygiène**

- Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
- Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

**Protection des yeux/du visage**

En cas de risque de projection porter des lunettes de sécurité. (EN 166)

**Protection des mains**

Porter les gants de protection homologués : NBR (Caoutchouc nitrile). FKM (Caoutchouc fluoré). (EN374)

**Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié résistant aux solvants EN 465

**Protection respiratoire**

- Assurer une aération suffisante en cas de risque de formation de brouillards et/ou vapeurs.
- En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| L'état physique: | liquide            |
| Couleur:         | jaune, transparent |
| Odeur:           | Aromatique(s)      |

**Modification d'état**

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 200 - 210 °C

Point d'éclair: 62 °C

Densité (à 20 °C): 0.83 - 0.87 g/cm³

Hydrosolubilité: (à 20 °C) insoluble

**Solubilité dans d'autres solvants**

Solvant(s) organique(s)

**9.2. Autres informations**

Aucune donnée

### Autoprofi Guard Fill Diesel

Date de révision: 23.05.2018

Code du produit: 1566

Page 5 de 9

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Aucune information disponible.

### 10.2. Stabilité chimique

Aucune décomposition selon utilisation prescrite.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues.

### 10.4. Conditions à éviter

Utiliser la matière uniquement dans les endroits à l'écart d'une lumière nue, d'un foyer ou d'autres sources d'ignition.

Aucune décomposition selon utilisation prescrite.

### 10.5. Matières incompatibles

Agents oxydants.

Acide, concentré.

Alcalis (bases), concentré.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas de produits de décomposition dangereux connus

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

| N° CAS     | Substance                                                             |               |          |        |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|---------|
|            | Voie d'exposition                                                     | Dose          | Espèce   | Source | Méthode |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics |               |          |        |         |
|            | par voie orale                                                        | DL50<br>mg/kg | > 5000   | Rat    |         |
|            | dermique                                                              | DL50<br>mg/kg | > 5000   | Lapin  |         |
|            | par inhalation (4 h)<br>gaz                                           | CL50          | >5 ppm   | Rat    |         |
| 27247-96-7 | 2-éthylhexyl nitrate                                                  |               |          |        |         |
|            | par voie orale                                                        | DL50<br>mg/kg | >9640    | Rat    |         |
|            | dermique                                                              | DL50<br>mg/kg | >4820    | Lapin  |         |
|            | par inhalation (1 h)<br>vapeur                                        | CL50          | 4,6 mg/l | Rat    |         |
|            | par inhalation aérosol                                                | ATE           | 1,5 mg/l |        |         |

#### Irritation et corrosivité

Contact avec la peau: Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.

Irritant pour les yeux : irritation possible.

#### Effets sensibilisants

non sensibilisant.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Diesel

Date de révision: 23.05.2018

Code du produit: 1566

Page 6 de 9

| N° CAS     | Substance                                                              |                 |           |                                   |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|--------|---------|
|            | Toxicité aquatique                                                     | Dose            | [h]   [d] | Espèce                            | Source | Méthode |
| 64742-48-9 | Hydrocarbures, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics |                 |           |                                   |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                       | CL50 1000 mg/l  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss               |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                         | CE50r 1000 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata   |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés                                      | CE50 1000 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna (puce d'eau géante) |        |         |
| 27247-96-7 | 2-éthylhexyl nitrate                                                   |                 |           |                                   |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                       | CL50 2 mg/l     | 96 h      | Poisson                           |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                         | CE50r 1-10 mg/l | 72 h      | Algues                            |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés                                      | CE50 >10 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna                     |        |         |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

S'étale à la surface de l'eau.  
faible potentiel d'accumulation biologique.

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information disponible.

#### 12.6. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

#### Information supplémentaire

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

##### Élimination

Ne pas éliminer avec les déchets domestiques.  
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.  
Définir les critères d'élimination avec l'organisme agréé.  
Peut nécessiter des conditions spéciales de manipulation en fonction de la réglementation locale.

##### L'élimination des emballages contaminés

Vider complètement l'emballage.  
Ne pas percer, découper ou souder les récipients non nettoyés. (Danger d'explosion.)

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### Transport terrestre (ADR/RID)

##### 14.1. Numéro ONU:

UN 3082

##### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.

##### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

9

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Diesel

Date de révision: 23.05.2018

Code du produit: 1566

Page 7 de 9

#### 14.4. Groupe d'emballage:

Étiquettes:

III

9



Code de classement:

M6

Dispositions spéciales:

274 335 375 601

Quantité limitée (LQ):

5 L

Quantité dégagee:

E1

Catégorie de transport:

3

N° danger:

90

Code de restriction concernant les tunnels:

-

#### Transport fluvial (ADN)

##### 14.1. Numéro ONU:

UN 3082

##### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.

##### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

9

#### 14.4. Groupe d'emballage:

Étiquettes:

III

9



Code de classement:

M6

Dispositions spéciales:

274 335 375 601

Quantité limitée (LQ):

5 L

Quantité dégagee:

E1

#### Transport maritime (IMDG)

##### 14.1. Numéro ONU:

UN 3082

##### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

##### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:


9

#### 14.4. Groupe d'emballage:

Étiquettes:

III

9



Marine polluant:

P

Dispositions spéciales:

274, 335, 969

Quantité limitée (LQ):

5 L

Quantité dégagee:

E1

EmS:

F-A, S-F

#### Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1. Numéro ONU:

UN 3082

##### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Diesel

Date de révision: 23.05.2018

Code du produit: 1566

Page 8 de 9

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

9

#### 14.4. Groupe d'emballage:

III

Étiquettes:

9



Dispositions spéciales:

A97 A158 A197

Quantité limitée (LQ) (avion de ligne):

30 kg G

Passenger LQ:

Y964

Quantité dégagee:

E1

IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne):

964

IATA-Quantité maximale (avion de ligne):

450 L

IATA-Instructions de conditionnement (cargo):

964

IATA-Quantité maximale (cargo):

450 L

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT:

oui



Matières dangereuses:

2-éthylhexyl nitrate

Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune information disponible.

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### Informations réglementaires UE

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 28: Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics

##### Information supplémentaire

Contient:

> 30 % hydrocarbures aliphatiques

< 5 % hydrocarbures aromatiques

##### Prescriptions nationales

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

| Classification          | Procédure de classification |
|-------------------------|-----------------------------|
| Asp. Tox. 1; H304       | Méthode de calcul           |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Méthode de calcul           |

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Autoprofi Guard Fill Diesel**

Date de révision: 23.05.2018

Code du produit: 1566

Page 9 de 9

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H302   | Nocif en cas d'ingestion.                                                           |
| H304   | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H312   | Nocif par contact cutané.                                                           |
| H332   | Nocif par inhalation.                                                               |
| H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  |
| H412   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.    |
| H413   | Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.                        |
| EUH044 | Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.                                 |
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.            |

**Information supplémentaire**

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel.

Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

---

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*