

Nano Car-Glass Sealant Set

Nano Autoglas-Versiegelung Set

Produkteigenschaften

Bietet optimalen Schutz für alle Kfz-Scheiben, Scheinwerfer und Spiegel. Aktive Sicherheit durch verbesserte Sicht bei Nacht und Regen. Deutlich weniger Eiskratzen, Scheibenwischereinsatz und Insektenanhaftung. Die Versiegelung hält ca. 10.000 km / 6 Monate und ist beständig gegen Dampfstrahler und Waschanlagen.

Einsatzbereiche

Glasversiegelung im Kfz-Bereich

Anwendungshinweise

Die Versiegelung auf die zuvor gereinigte Fläche auftragen. Nach ca. 90 sek. mit einem sauberen Tuch die Fläche polieren.

Gebrauchsanweisung beachten!!

Wichtig

Die Behandlung muss unter normalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen durchgeführt werden. Jeder Niederschlag bzw. Verschmutzung auf den zu bearbeitenden Flächen oder das mangelhafte Trocknen vor der Behandlung kann die Bindung der Versiegelung beeinträchtigen. Die Versiegelung darf nicht auf Flächen die kälter als 15 °C oder wärmer als 25 °C sind aufgetragen werden. Es wird empfohlen das Auto vor der Behandlung im Schatten (Garage) abkühlen zu lassen!

Diese Glasversiegelung ist ein 2-Komponenten-System. Die einzelnen Komponenten sind mind. ein Jahr lagerfähig. Bereits angemischte Komponenten sind nur 24 Stunden haltbar.

Besondere Hinweise für die Anwendung auf Windschutzscheiben

Bei zu viel Scheibenwaschkonzentrat oder Frostschutz in der Scheibenwaschanlage kann es zu Schlierenbildung auf der Scheibe kommen. Bitte daher nicht überdosieren. Bei verbrauchten Scheibenwischern kann es zu Schlierenbildung kommen. Dann bitte die Scheibenwischer austauschen.

Verbrauch

10 - 15 ml pro qm²

Einwirkzeit

ca. 90 sek.

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: farblos/ trüb

Geruch: charakteristisch

PH Wert bei 20 °C: 1,8 (1000 g/l)

Flammpunkt: 14 °C (DIN 51755)

Untere Explosionsgrenze: 2 Vol.-%

Obere Explosionsgrenze: 12 Vol.-%

Dichte bei 20 °C: 0,89 g/cm³ (DIN 51757)

Frostempfindlich



Gebinde

75 ml Reinigungsmilch & 30 ml Versiegelung

400 ml Reinigungsmilch & 150 ml Versiegelung

Artikelnr.

21187

21151

VE

8

1

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.