Copper Paste
Kupferpaste

Produkteigenschaften

Spezielles Hochleistungs-, Schmier- und Gleitmittel mit sehr guten Trenneigenschaften aus einer Zusammensetzung von molekularen Kupferpartikeln und einer hochbeständigen vollsynthetischen Bindesubstanz. Das Produkt wird speziell für höchste Temperaturen eingesetzt, bei Schraubverbindungen und Trennflächen, die hohen Temperaturen, hohen Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, z. B. bei Verdichter- und Turbinenschrauben, Auspuffschrauben oder Zündkerzengewinden.

Temperatur-Einsatzbereich: -30 °C bis +1200 °C.

Einsatzbereiche

Hervorragend einzusetzen an Seiltrommeln, Abgasanlagen, Heizungsdrosselklappen, Brems-schächten bei Scheibenbremsen, Bremsnocken etc., erstklassiges Trennmittel an Heißschrauben, Montagehilfe für Schrumpf- und Aufpressmontagen, Führungen, Schraubverbindungen und Flansche, erleichtert das Gewindeschneiden, schützt offenliegende Verschraubungen und sonstige bewegliche Teile oder Gelenke.

Anwendungshinweise

Die zu behandelnden Stellen gründlich säubern und danach mit Kupferpaste sorgfältig einschmieren.

Verbrauch

Für 5-10 Anwendungen

Einwirkzeit

Wirkt dauerhaft

Technische Daten

Aggregatzustand: Paste
Farbe: kupfern
Geruch: geruchlos
Flammpunkt: > 150 °C
Dichte bei 20 °C: 1,05 g/cm³

Gebinde	Artikelnr.	VE
100g	22105	24

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

Made in Germany
CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
Germany
Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22
www.bluechemgroup.com
www.ctp.de