

# Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:1000

Antigelo e protettivo per gasolio 1:1000

## Caratteristiche

Antigelo per gasolio a elevata concentrazione. Antigelo e protettivo ad alte prestazioni per migliorare la filtrabilità. Utilizzabile in tutti i motori diesel, anche common rail e iniettori pompa. A seconda della qualità del gasolio, porta il punto di congelamento fino a -35 °C.

- impedisce la formazione di cristalli di paraffina causati dalle basse temperature
- aumenta la sicurezza di guida in inverno
- migliora la filtrabilità impedendo l'intasamento del filtro
- migliora notevolmente la partenza a freddo e la fluidità del motore
- lubrifica in maniera ottimale tutte le parti mobili del sistema diesel

## Campi di applicazione

Per tutti i motori diesel, anche common rail e iniettori pompa e i catalizzatori; particolarmente consigliato per i veicoli con filtri antiparticolato.

## Modalità d'uso

Il prodotto va aggiunto al gasolio prima di fare rifornimento nella percentuale di 1:1000 (0,1%). La temperatura del gasolio non deve essere inferiore a 0°C.

## Consumo

1 lt per 1000 lt di gasolio

## Tempo di azione

agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione

## Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: incolore

odore: caratteristico

Punto di scorrimento: -9 °C

punto d'infiammabilità: 62 °C

non Esplosivo/a

Densità (a 20 °C): 0,84 - 0,86 g/cm<sup>3</sup>

Viscosità / cinematica (a 40 °C): 12,7 mm<sup>2</sup>/s

Confezioni	Cod.	VE
300ml	51098	24
1L	51101	12
5L	51090	4
10L	51094	1
20L	51096	1
200L	51099	1



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.