

DPF Top Gun Cleaner

Pulitore per filtro antiparticolato

Caratteristiche

Per pistole ad aria compressa con sonda mobile. Scioglie ed elimina lo sporco e i residui presenti nel filtro antiparticolato senza smontaggio. Pulisce in maniera efficace e non aggressiva e può essere utilizzato senza problemi anche su parti in alluminio, magnesio, zinco, cadmio ecc. Il prodotto è indicato anche nella pulizia dei filtri di ultima generazione.

Campi di applicazione

Il prodotto è indicato anche nella pulizia dei fitri di ultima generazione.

Modalità d'uso

A intervalli (5 secondi di immissione e 5 secondi di pausa) il DPF Top Gun cleaner viene spruzzato con la sonda nel filtro (con motore spento). Controllare il livello dell'olio prima della pulizia. In presenza di diluzione olio-gasolio bisogna necessariamente effettuare un cambio d'olio. Fare un giro di prova di ca. 20 minuti. Se la rigenerazione non viene avviata dall'elettronica del motore, attivarla attraverso la diagnosi in officina.

Applicazione con DPF Gun Flush

Consumo

varia in base al grado di contaminazioni

Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura

Dati tecnici

stato fisico: liquido Colore: incolore odore: caratteristico

Valore pH (a 20 °C): 10 - 11,5

Punto di fusione: > 0 °C

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 98 °C

punto d'infiammabilità: > 65 °C Densità (a 20 °C): 0,99 - 1,1 g/cm³

Idrosolubilità (a 20 °C)

Viscosità / cinematica (a 40 °C): ~1,0 mm²/s

 Confezioni
 Cod.
 VE

 1000ml
 33481
 12



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato deegli effeti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informzioni fornite sono da considerari dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.



CTP GmbH Saalfelder Straße 35 h 07338 Leutenberg Germany Tel.: +49 (0)36734 230-0 Fax: +49 (0)36734 230-22 www.bluechemgroup.com www.ctp.de