

Gebrauchsanweisung Glasversiegelung 2-Komponenten-System

1. Arbeitsschritt - Reinigung

Die zu versiegelnde Fahrzeugscheibe muss von allen groben und sichtbaren Verschmutzungen, wie Insekten und Straßenschmutz befreit werden. Danach wird die Reinigungsmilch nach kräftigem Schütteln mit einem handelsüblichen Papiertuch vollflächig auf die gesamte Scheibe aufgetragen und kräftig auspoliert. Bei erneutem Auftragen darf der Reinigerfilm nicht aufreißen. Falls doch, sind dafür Wachsreste von Waschanlagen verantwortlich, welche durch erneutes Auftragen der Reinigungsmilch und kräftiges Nachpolieren der betreffenden Stellen vollständig entfernt werden.

Nach dem Polieren lässt man die Reinigungsmilch vollständig austrocknen. Mit einem trockenen Tuch wird anschließend der eingetrocknete Reiniger vollständig entfernt. Rückstände des Reinigers auf Lack- und Gummiflächen lassen sich nach der Versiegelung mühelos mit Wasser entfernen.

Die Oberfläche nach der Vorreinigung nicht mehr mit den Fingern berühren!

2. Arbeitsschritt - Versiegeln

Schritt 1: Verschluss der Mischflasche mit K1 (Komponente 1) öffnen und den gesamten Inhalt der Flasche K2 (Komponente 2) einfüllen. Danach die Mischflasche wieder dicht verschließen.

Schritt 2: Die Mischflasche mit den beiden Komponenten vor der Anwendung ca. 2 Minuten kräftig schütteln.

Schritt 3: Die Spitze der Mischflasche aufschneiden und die Versiegelung, beginnend von der oberen Kante der Fahrzeugscheibe, mit beiliegendem Tuch auftragen und gleichmäßig auf der Fahrzeugscheibe verteilen. Es sollte zunächst mit einer Hälfte der Windschutzscheibe begonnen werden.

Schritt 4: Nach ca. 1 Minute mit dem verbliebenen Tuch die Oberfläche solange polieren bis keine „Schleier“ mehr sichtbar sind. Hartnäckige „Schleier“ können mit Hilfe des noch getränkten Versiegelungstuches wieder aufgeweicht und neu verteilt werden.

Nach der Versiegelung sollten die Oberflächen 2 Stunden nicht mechanisch oder chemisch gereinigt werden.

Wichtig

Die Behandlung muss unter normalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen durchgeführt werden. Jeder Niederschlag bzw. Verschmutzung auf den zu bearbeitenden Flächen oder das mangelhafte Trocknen vor der Behandlung kann die Bindung der Versiegelung beeinträchtigen. Die Versiegelung darf nicht auf Flächen die kälter als 15 °C oder wärmer als 25 °C sind aufgetragen werden. Es wird empfohlen das Auto vor der Behandlung im Schatten (Garage) abkühlen zu lassen!

Diese Glasversiegelung ist auf Kfz-Front- und Seitenscheiben, Spiegeln, Scheinwerfern, Glas-Duschkabinen, Wintergärten, Dachfenstern uvm. anwendbar.

Diese Glasversiegelung ist ein 2-Komponenten-System. Die einzelnen Komponenten sind mind. ein Jahr lagerfähig. Bereits angemischte Komponenten sind nur 24 Stunden haltbar. Die Versiegelung mit diesem Produkt ist sehr langlebig. Bei Nachlassen der Effekte kann die Oberfläche ohne besondere Maßnahmen wieder versiegelt werden.

Besondere Hinweise für die Anwendung auf Windschutzscheiben

Bei zu viel Scheibenwaschkonzentrat oder Frostschutz in der Scheibenwaschanlage kann es zu Schlierenbildung auf der Scheibe kommen. Bitte daher nicht überdosieren. Wir empfehlen bluechem Scheibenfrostschutz und Scheibenreiniger Sommer.

Bei verbrauchten Scheibenwischern kann es zu Schlierenbildung kommen. Dann bitte die Scheibenwischer austauschen. Wir empfehlen Naturkautschuk-Scheibenwischer von CTP.



Made in Germany by

CTP GmbH
Saalfelder Str. 35 h
D-07338 Leutenberg

Tel.: +49 (0)3 67 34 - 23 00
Fax: +49 (0)3 67 34 - 2 30 22
www.bluechem.de