1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Namnet på ämnet eller beredningen

Glass Protect (Ampoule)

Användning av ämnet eller beredningen

Hydro- och oleofobiseringsmedel
modificerar ytor

Namnet på bolaget/företaget

Leverantör :	CTP-GmbH	
Gatuadress :	Saalfelder Straße 35	
Stad :	D-07338 Leutenberg	
Telefon :	+4936734/230-0	Telefax : +4936734/230-22
Kontaktperson :	Jens Moeller, Dipl.-Chem.	Telefon : +4936734/230-19
E-post :	hotline@ctp-gmbh.de	
Internet :	www.ctp-gmbh.de	

Ytterligare information

Article Number: 21132

2. Farliga egenskaper

Klassificering

Farobeteckningar : Hälsoskadlig
R-fraser:
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

3. Sammansättning/Information om beståndsdelar

Kemisk benämning (Blandning)

petroleumdestillater.
Additiver

Farliga komponenter

EG-Nr.	CAS-Nr.	Kemiskt namn	Mängd/halt	Klassificering
265-150-3	64742-48-9	alifatnafta, medeltung, lacknafta, medeltung avaromatiserad, nafta (petroleum), vätebehandlad tung	> 95 %	Xn R65

Fullständig ordalydelse till varje R-fras finns i avsnitt 16

4. Åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning

Ta ut offret i frisk luft. Håll den skadade lugn och varm.

Vid hudkontakt

Nedsmutsad klädsel, även underkläder och skor, skall tas av omedelbart.
Efteråt tvättas med: Vatten och tvål.

Vid ögonkontakt

Spola därefter ögonen 10-15 minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Konsultera läkare.

Vid nedsväjning

Ge rikligt med vatten och låt dricka i små klunkar (förtunningseffekt). Konsultera läkare.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Släckningspulver.
Sand.
Koldioxid (CO_2).
alkoholbeständigt skum.

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Full vattenstråle.

Särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller preparatet i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand

Uppstående av farliga nedbrytningsprodukter möjliga
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft.

Övrig information

Vid brand kyl ner behållare i fara med vattten
gaser/ångor/dimmor bekämpas med vattenstråle
Kontaminerat släckningsvatten samlas separat.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder

Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft och bär kemskyddsutrustning.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Miljöskyddsåtgärder

gaser/ångor/dimmor bekämpas med vattenstråle
Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag.
Vid gasutträde eller intrång i vattendrag, mark eller kanalisation informeras behöriga myndigheterna.

Saneringsmetoder

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
Ytmässigt utspridning förhindras (t. ex. genom indämning eller oljespärrar).

7. Hantering och lagring

Hantering

Rekommendation för säker hantering

Ångor / aerosoler skall utsugas direkt vid uppkomstplatsen.
Undvik kontakt med huden och ögonen.

Information om brand- och explosionsskydd

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

Lagring

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

8. Begränsning av exponeringen / Personligt skydd

Gränsvärden för exponering

Begränsning av exponeringen

Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Tag genast av alla nedstänkta kläder.
Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
Tvätta händer vid raster och efter arbetet.

Andningsskydd

Sörja för ventilation när ångor/ aerosoler uppstår.
Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft.

Handskar

Kontrollerade skyddshandskar skall användas: NBR (Nitrithandskar). FKM (Fluorkautschuk (Viton)). (EN374)

Ögonskydd

vid möjliga stänk i ögonen använd skyddsglasögon (EN 166)

Hudskydd

använd lämplig lösningsmedelresistenta skyddskläder enligt EN 465

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmänna upplysningar

Aggregationstillstånd :	flytande
Färg :	färglös
Lukt :	aromatisk

Viktig hälso-,säkerhets-och miljöinformation

	Provnormer
Tillståndsväxlingar	
Kokpunkt/kokpunktsintervall :	191 - 205 °C
Flampunkt :	64 °C
Ångtryck : (vid 20 °C)	< 1 hPa
Densitet (vid 20 °C) :	0,82 g/cm³
Vattenlöslighet : (vid 20 °C)	0,01 g/L

10. Stabilitet och reaktivitet

Förhållanden som skall undvikas

Materialet används bara vid platser, där öppen eld, ljus och andra tändkällor hålls borta.
Ingen nedbrytning vid föreskriven användnig.

Material som skall undvikas

Oxidationsmedel.

Farliga sönderdelningsprodukter

saltsyra.
fluorväte.

11. Toxikologisk information

Akut toxicitet

LD50:
oral > 5000 mg/Kg råtta.

Frätande och irriterande effekter

Hudkontakt: Talrik och långvarig hudkontakt kan leda till hudirritationer.
Ögonirritation: irritation möjlig.

Sensibiliserande effekter

ej sensibiliserande.

12. Ekologisk information

Ekotoxicitet

fisk, LC50, 10-100 mg/l
alger, IC50, 10-100 mg/l

Rörlighet

låta avdunsta.

Ytterligare information

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag.

13. Avfallshantering

Rekommendation

Släng inte i hushållsavfall.
Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag.
Precisera avfallsnyckeln med deponien.
Måste enligt myndigheternas föreskrifter tillföra en särbehandling.

Förorenad förpackning

Tömma behållaren fullständig.
Orena behållare får inte hålas, klippas eller svetsas. (Explosionsfara.)

14. Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport)

Ej farligt gods enligt transportreglerna

Insjöfartygstransport/insjöfrakt

Övriga relevanta upplysningar (Insjöfartygstransport/insjöfrakt)

Ej farligt gods enligt transportreglerna

Sjötransport/sjöfrakt

Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt)

Ej farligt gods enligt transportreglerna

Flygtransport/flygfrakt

Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak)

Ej farligt gods enligt transportreglerna

15. Gällande föreskrifter

Märkning

Farosymboler : Xn - Hälsoskadlig



Xn - Hälsoskadlig

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten

alifatnafta, medeltung, lacknafta, medeltung avaromatiserad, nafta (petroleum), vätebehandlad tung

R-fraser

65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

S-fraser

02 Förvaras oåtkomligt för barn.
23 Undvik inandning av ånga .
25 Undvik kontakt med ögonen.
46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Nationella bestämmelser

Vattenförorenande-klass (D) : 2 - farlig för vattenkvaliteten

16. Annan information

Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3

65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Ytterligare information

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produktegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)