

LPG System Clean & Protect (LPG-SCP)

Flüssiggas System Reinigung & Schutz

Produkteigenschaften

Dieses speziell entwickelte Hochleistungsprodukt für Flüssiggas (LPG) betriebene Fahrzeuge minimiert den Verschleiß, bietet optimalen Schutz gegen Ventileinschlag, bindet Kondenswasser, reduziert thermische Belastungsspitzen und schützt das gesamte Gassystem vor Korrosion. Verhindert wirksam die Bildung von Verbrennungsrückständen und beugt der alterungsbedingten Oxidation des Flüssiggases vor.

Einsatzbereiche

Beigabe in den Gastank bei bivalenten Fahrzeugen (gas/benzinbetrieben)

Anwendungshinweise

Empfehlung: Mindestens 3-4 mal im Jahr oder alle 10.000 km vor dem Betanken in den Gastank bei bivalenten Kfz geben. Dabei wie folgt vorgehen: bei fast leerem Gastank den Adapter fest auf den Tankanschluss schrauben. Danach den Adapter mit dem Ventil der Dose verbinden und die Dose auf den Kopf stellen. Anschließend ca. 35-40 Sekunden den Knopf der Dose gedrückt halten, bis die Dose komplett entleert ist. Abschließend den Adapter wieder entfernen und mit dem gewohnten Tankprozess fortfahren. Optimale Ergebnisse werden in Kombination mit dem Benzin Systemreiniger LPG erreicht.

Verbrauch

120 ml ausreichend für eine Tankfüllung

Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.

Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol

Farbe: klar

Geruch: charakteristisch

Flammpunkt: < 21 °C

Zündtemperatur: 400 °C

Wasserunlöslich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
120ml	P1931	24



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.