

Bike Line Fuel Line Cleaner (FLC-BI)

Nettoyage circuit carburant motos

Caractéristiques

- dégommage moléculaire du circuit de carburant
- émulsion combustible essence – eau favorisée

Domaines d'application

pour la dissolution et l'élimination des encrasse-ments et des divers dépôts accumulés dans le cir-cuit

Mode d'emploi

utiliser régulièrement PRO-TEC FLC à chaque in-tervalle de révision prescrit par le constructeur. Pour effectuer un nettoyage ciblé, utiliser l'appareil de nettoyage PRO-TEC Clear Flow.

Précautions : rincer immédiatement à l'eau claire toute projection ou coulure sur les surfaces peintes.

Dosage

200 ml pour les motos

Durée d'effet ou d'application

Actes pendant la conduite

Caractéristiques

L'état physique: liquide

Couleur: rouge

Odeur: Aromatique(s)

Point d'ébullition: 110 - 116 °C

Point d'éclair: -5 °C

Limite inférieure d'explosivité: 0,6 Vol.-%

Limite supérieure d'explosivité: 12 Vol.-%

Température d'inflammation: > 200 °C

Pression de vapeur (à 20 °C): 20 hPa

Densité (à 20 °C): 0.78-0.82 g/cm³

insoluble

Conditionnem	Réf. art	VE
200ml	P3011	24



Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

03.11.2016