

Rust Remover with freeze-shock effect (SRRM) Sbloccante antiruggine con effetto ghiaccio

Caratteristiche

Lo sbloccante con effetto ghiaccio serve per eliminare velocemente la ruggine e le relative incrostazioni da essa causate. Ha un'ottima capacità di penetrazione grazie alla speciale combinazione di sostanze attive che si diffondono velocemente e capillarmente. La parte trattata si ghiaccia in pochi secondi fino a -40°C facendo collassare la struttura incrostata e arrugginita. Il prodotto agisce efficacemente e facilita i lavori di manutenzione e riparazione evitando lo spreco di tempo. Fornisce inoltre una durevole protezione contro la corrosione evitando il riformarsi della ruggine, è neutro nei confronti di plastica e vernice.

Campi di applicazione

Scioglie ruggine e incrostazioni da bulloni, dadi, viti e cerniere ecc. Gli elementi di connessione di ogni tipo vengono sciolti e svitati molto velocemente.

Modalità d'uso

Eliminare prima lo sporco più evidente dalle superfici da trattare. Agitare bene la lattina prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di ca 15 cm e lasciare agire per ca 2 minuti. Se necessario ripetere l'operazione.

Consumo

A seconda dell'applicazione

Tempo di azione

ca. 2 min

Dati tecnici

Stato fisico: aerosol

Colore: blu

Odore: Alcolico

punto d'infiammabilità: $< 0^{\circ}\text{C}$

Temperatura di accensione: $> 200^{\circ}\text{C}$

Densità (a 20°C): $0,618\text{ g/cm}^3$

solubile in acqua

Contenuto di solventi: 94,9 %

Confezioni	Cod.	VE
400ml	P2925	12



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.