

**Diesel Bactericide 1:200**

Revisjonsdato: 19.11.2018

Produktkode: 1465

Side 1 av 10

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**

**1.1. Produktidentifikator**

Diesel Bactericide 1:200

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

**1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen**

Bakteriedreper for dieseldrivstoff

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

|           |                           |                              |
|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Selskap:  | CTP GmbH                  |                              |
| Gate:     | Saalfelder Strasse 35h    |                              |
| Sted:     | D-07338 Leutenberg        |                              |
| Telefon:  | +49 (0)36734 230-0        | Telefax: +49 (0)36734 230-22 |
| E-post:   | msds@bluechemgroup.com    |                              |
| Utsteder: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet: | www.bluechemgroup.com     |                              |

**1.4. Nødtelefonnummer:** GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

**Andre opplysninger**

Varenummer: 1252, 1253, 1255, 1257, 1258, 1259

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**

**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Farekategorier:  
Brannfarlige væsker: Flam. Liq. 3  
Akutt giftighet: Acute Tox. 4  
Akutt giftighet: Acute Tox. 4  
Fare ved aspirasjon: Asp. Tox. 1  
Hudetsing/hudirritasjon: Skin Irrit. 2  
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Eye Irrit. 2  
Sensibilisering ved innånding/av huden: Skin Sens. 1  
Skade på arvestoffet i kjønnsceller: Muta. 2  
Kreftframkallende egenskaper: Carc. 1B  
Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering: STOT SE 3  
Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering: STOT RE 2  
Fareutsagn:  
Brannfarlig væske og damp.  
Farlig ved hudkontakt.  
Farlig ved innånding.  
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
Irriterer huden.  
Gir alvorlig øyeirritasjon.  
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.  
Kan forårsake kreft.  
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

**2.2. Merkingselementer**

**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Risikobestemmende komponent(er) for etikettering**

xylene  
3,3-methylene bis [5-methyloxazolidine]

**Diesel Bactericide 1:200**

Revisjonsdato: 19.11.2018

Produktkode: 1465

Side 2 av 10

**Signalord:**

Fare

**Piktogrammer:**



**Fareutsagn**

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| H226      | Brannfarlig væske og damp.                                          |
| H304      | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.       |
| H312+H332 | Farlig ved hudkontakt eller innånding.                              |
| H315      | Irriterer huden.                                                    |
| H317      | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                |
| H319      | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                         |
| H335      | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                             |
| H341      | Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.                   |
| H350      | Kan forårsake kreft.                                                |
| H373      | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |

**Forsiktighetsutsagn**

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.                                                                   |
| P102           | Oppbevares utilgjengelig for barn.                                                                                                                        |
| P201           | Innhent særskilt instruks før bruk.                                                                                                                       |
| P210           | Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder.<br>Røyking forbudt.                                             |
| P260           | Ikke innånd Gass/damp/Aerosol.                                                                                                                            |
| P271           | Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.                                                                                                    |
| P280           | Bruk vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.                                                                                                          |
| P301+P310      | VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.                                                                                      |
| P331           | IKKE framkall brekning.                                                                                                                                   |
| P302+P352      | VED HUDKONTAKT: Vask med mye Vann.                                                                                                                        |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
| P308+P313      | Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.                                                                                             |
| P405           | Oppbevares innelåst.                                                                                                                                      |
| P501           | Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.                                                           |

**Særlig merking av visse preparater**

Bare for yrkesbrukere.  
Les vedlagte bruksanvisning før bruk.

**Ytterligere råd**

Inneholder::  
1 % N,N'-methylene-bis-(5-methyloxazolidin)

**2.3. Andre farer**

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**

**3.2. Stoffblandinger**

**Kjemisk karakteristikk**

Bakteriedreper for dieseldrivstoff

**Diesel Bactericide 1:200**

Revisjonsdato: 19.11.2018

Produktkode: 1465

Side 3 av 10

**Farlige komponenter**

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                                                                                    | Innhold       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | EF-nr. Index-nr. REACH-nr.                                                                                                                                                                   |               |
|            | Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                    |               |
| 1330-20-7  | xylene                                                                                                                                                                                       | 95 - <= 100 % |
|            | 215-535-7 01-2119488216-32                                                                                                                                                                   |               |
|            | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304                                            |               |
| 67-63-0    | propan-2-ol                                                                                                                                                                                  | 1 - < 5 %     |
|            | 200-661-7 01-2119457558-25                                                                                                                                                                   |               |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336                                                                                                                                        |               |
| 66204-44-2 | 3,3-methylene bis [5-methyloxazolidine]                                                                                                                                                      | 1 - < 5 %     |
|            | 266-235-8                                                                                                                                                                                    |               |
|            | Carc. 1B, Muta. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2; H350 H341 H311 H332 H302 H314 H318 H317 H373 H411 EUH071 |               |

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**
**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
**Generelt råd**

Den skadede bringes ut i frisk luft. Den skadede holdes varm og i ro.

**Ved innånding**

Den skadede bringes ut i frisk luft. Den skadede holdes varm og i ro.

Ved pustevansker kontaktes lege.

Ved fare for bevisstløshet legges og transporteres i stabil sidestilling.

**Ved hudkontakt**

Ta straks av skitne klær, også undertøy og sko.

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe.

Smør inn med fettholdig salve.

**Ved øyekontakt**

Skylles straks med åpnet øyelokkspalt 10 til 15 minutter med rennende vann.

Lege må konsulteres.

**Ved svelging**

La vannet bli drukket i små slurker (fortynningseffekt). Lege må konsulteres.

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Hyppig og vedvarende hudkontakt kan føre til hudirritasjoner.

Irritasjon av øynene: Irriterende virkning mulig.

Etter svelging: Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.

Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Advarsel om pustevansker.

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**
**5.1. Slukningsmidler**
**Egnet slukkemiddel**

Brannslukningspulver.

Sand.

**Diesel Bactericide 1:200**

Revisjonsdato: 19.11.2018

Produktkode: 1465

Side 4 av 10

alkoholbestandig skum.

Kulldioksyd (CO<sub>2</sub>).

**Uegnet slukkemiddel**

Høytrykksvannstråle.

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Dannelse av dekomposisjonsprodukter mulig.

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Ved brann: Bruk autonomt pusteapparat.

**Ytterligere råd**

Kjøøl ned utsatt beholder ved brann.

Kontaminert slukningsvann må samles adskilt.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Slå ned gass/damp/tåke med vannspray.

Må ikke tømmes i sluk eller vassdrag.

Gi beskjed til ansvarlige myndigheter ved gassutstrømming eller ved utslipp i vassdrag, jordsmonn eller kanalisering.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Unngå spredning av søl (f.eks. med oljebarriere).

Tørk opp med absorberende material (f.eks. klut, skinn).

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Ingen data

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring**

**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

**Sikkert håndteringsråd**

Lukket innretning. Damp/aerosol bør suges opp umiddelbart der det oppstår.

Unngå kontakt med huden og øynene.

**Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse**

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

**Krav til lagringsområder og containere**

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

**Ytterligere informasjon om lagringsforhold**

Emballasjematerialer: Metall.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Det foreligger ingen informasjoner.

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr**

**8.1. Kontrollparametrer**

**Diesel Bactericide 1:200**

Revisjonsdato: 19.11.2018

Produktkode: 1465

Side 5 av 10

**Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære**

| CAS-nr.   | Stoffnavn            | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> |                 |  |
|-----------|----------------------|-----|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 67-63-0   | 2-Propanol           | 100 | 245               |                       | Gjennomsnittsv. |  |
| 1330-20-7 | Xylen (alle isomere) | 25  | 108               |                       | Gjennomsnittsv. |  |

**8.2. Eksponeringskontroll**

**Beskyttelse og hygienetiltak**

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk.

Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.

**Øye-/ansiktsbeskyttelse**

Bruk godt forseglede vernebriller mot mulig sprut i øynene. (DIN EN 166)

**Håndvern**

Kontrollerte beskyttelseshansker må brukes: Butylkautsjuk. (DIN EN 374)

**Hudvern**

Bruk egnede løsemiddelsikre verneklær iht. EN 465.

**Åndedrettsvern**

Ved akkumulering av os/aerosoler må det sørges for god ventilasjon.

Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**

**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tilstandsform: | flytende    |
| Farge:         | transparent |
| Lukt:          | aromatisk   |

**Fysiske tilstand**

Startkokepunkt og kokeområde: 135 - 145 °C

Flammepunkt: 24 °C

Tetthet (ved 20 °C): 0.87 g/cm<sup>3</sup>

**Løselighet i andre løsningsmidler**

Organiske løsemidler

**9.2. Andre opplysninger**

Ingen data

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**

**10.1. Reaktivitet**

Det foreligger ingen informasjon.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Ingen dekomposisjon ved tilsiktet bruk.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen kjente reaksjoner er kjent.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Bruk materialet bare på steder uten åpen ild, flamme og andre antennelseskilder.

**10.5. Uforenlige materialer**

Oksyderingsmidler. Syre, konsentrert. Alkalier (baser), konsentrert.

**Diesel Bactericide 1:200**

Revisjonsdato: 19.11.2018

Produktkode: 1465

Side 6 av 10

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Karbonmonoksid (CO).

Kulldioksyd (CO<sub>2</sub>).

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**

**11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger**

**ATEmix beregnet**

ATE (gjennom huden) 1110,0 mg/kg; ATE (ved innånding damp) 11,11 mg/l; ATE (ved innånding aerosol) 1,515 mg/l

**Akutt giftighet**

| CAS-nr.    | Stoffnavn                               |               |               |       |       |        |
|------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|
|            | Eksponeringsvei                         | Dose          |               | Arter | Kilde | Metode |
| 1330-20-7  | xylene                                  |               |               |       |       |        |
|            | gjennom munnen                          | LD50<br>mg/kg | 4300          | Rotte |       |        |
|            | gjennom huden                           | LD50<br>mg/kg | 3200          | Kanin |       |        |
|            | ved innånding (4 h)<br>damp             | LC50          | 21,7 mg/l     | Rotte |       |        |
|            | ved innånding aerosol                   | ATE           | 1,5 mg/l      |       |       |        |
| 67-63-0    | propan-2-ol                             |               |               |       |       |        |
|            | gjennom munnen                          | LD50<br>mg/kg | 5280          | Rotte |       |        |
|            | gjennom huden                           | LD50<br>mg/kg | 12800         | Kanin |       |        |
|            | ved innånding (4 h)<br>damp             | LC50          | 47,5 mg/l     | Rotte |       |        |
| 66204-44-2 | 3,3-methylene bis [5-methyloxazolidine] |               |               |       |       |        |
|            | gjennom munnen                          | LD50<br>mg/kg | 300-2000      | Rotte |       |        |
|            | gjennom huden                           | LD50<br>mg/kg | 1000-<br>2000 | Rotte |       |        |
|            | ved innånding damp                      | ATE           | 11 mg/l       |       |       |        |
|            | ved innånding aerosol                   | ATE           | 1,5 mg/l      |       |       |        |

**Irritasjon- og etsevirking**

Ved hudkontakt: Hyppig og vedvarende hudkontakt kan føre til hudirritasjoner.

Irritasjon av øynene: Irriterende virkning mulig.

Etter svelging:

Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**

**12.1. Giftighet**

**Diesel Bactericide 1:200**

Revisjonsdato: 19.11.2018

Produktkode: 1465

Side 7 av 10

| CAS-nr.    | Stoffnavn                               |               |           |       |                     |        |
|------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|-------|---------------------|--------|
|            | Giftighet i vann                        | Dose          | [h]   [d] | Arter | Kilde               | Metode |
| 1330-20-7  | xylene                                  |               |           |       |                     |        |
|            | Akutt fiskegiftighet                    | LC50<br>mg/l  | 26,7      | 96 h  | Pimephales promelas |        |
| 67-63-0    | propan-2-ol                             |               |           |       |                     |        |
|            | Akutt fiskegiftighet                    | LC50<br>mg/l  | 9640      | 96 h  | Pimephales promelas |        |
|            | Akutt algetoksitet                      | ErC50<br>mg/l | 1000      | 72 h  | Alger               |        |
|            | Akutt crustaceatoksitet                 | EC50<br>mg/l  | 13299     | 48 h  | Daphnia magna       |        |
| 66204-44-2 | 3,3-methylene bis [5-methyloxazolidine] |               |           |       |                     |        |
|            | Akutt fiskegiftighet                    | LC50<br>mg/l  | 10-100    | 96 h  | Fisk                |        |
|            | Akutt algetoksitet                      | ErC50<br>mg/l | 1-10      | 72 h  | Alger               |        |
|            | Akutt crustaceatoksitet                 | EC50<br>mg/l  | 10-100    | 48 h  | Daphnia magna       |        |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Det foreligger ingen informasjon.

**12.3. Bioakkumuleringsevne**

Flyter på vannet. Lavt potensial for bioakkumulasjon.

**12.4. Mobilitet i jord**

Det foreligger ingen informasjon.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Det foreligger ingen informasjon.

**12.6. Andre skadevirkninger**

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling**
**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**
**Avfallsbehandling**

Må ikke kastes i husholdningsavfallet.

Må ikke tømmes i sluk eller vassdrag.

Trenger forskriftsmessig spesialbehandling i kontakt med godkjente avfallsselskaper og angjeldende myndighet.

Avtal nøyaktig avfallskode med en lokal avfallsekspert.

**Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel**

Kontaminerte forpakninger må tømmes helt, og kan etter tilsvarende rengjøring gjenbrukes.

Ikke punkter, skjær eller sveis uren beholder. (Ekspløsjonsfare.)

**AVSNITT 14: Transportopplysninger**
**Land transport (ADR/RID)**
**14.1. FN-nummer:** UN 1307

**14.2. FN-forsendelsesnavn:** Xylener

**14.3. Transportfareklasse(r):** 3

**14.4. Emballasjegruppe:** III

**Diesel Bactericide 1:200**

Revisjonsdato: 19.11.2018

Produktkode: 1465

Side 8 av 10

Etiketter:

3



Klassifisering-kode:

F1

Spesielle bestemmelser:

-

Begrenset mengde (LQ):

5 L

Fristilt mengde:

E1

Transportkategori:

3

Fare-nummer:

30

Tunnelbegrenskingskode:

D/E

**Skipstransport innenlands (ADN)**

14.1. FN-nummer:

UN 1307

14.2. FN-forsendelsesnavn:

Xylener

14.3. Transportfareklasse(r):

3

14.4. Emballasjegruppe:

III

Etiketter:

3



Klassifisering-kode:

F1

Spesielle bestemmelser:

-

Begrenset mengde (LQ):

5 L

Fristilt mengde:

E1

**Sjøtransport (IMDG)**

14.1. FN-nummer:

UN 1307

14.2. FN-forsendelsesnavn:

XYLENES

14.3. Transportfareklasse(r):

3

14.4. Emballasjegruppe:

III

Etiketter:

3



Havforurensende stoff:

-

Spesielle bestemmelser:

223

Begrenset mengde (LQ):

5 L

Fristilt mengde:

E1

EmS:

F-E, S-D

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

14.1. FN-nummer:

UN 1307

14.2. FN-forsendelsesnavn:

XYLENES

14.3. Transportfareklasse(r):

3

14.4. Emballasjegruppe:

III

Etiketter:

3



**Diesel Bactericide 1:200**

Revisjonsdato: 19.11.2018

Produktkode: 1465

Side 9 av 10

|                                           |       |  |
|-------------------------------------------|-------|--|
| Spesielle bestemmelser:                   | A3    |  |
| Begrenset mengde (LQ) Passenger:          | 10 L  |  |
| Passenger LQ:                             | Y344  |  |
| Fristilt mengde:                          | E1    |  |
| IATA-Emballeringsinstruksjon - Passenger: | 355   |  |
| IATA-Maksimalt kvantum - Passenger:       | 60 L  |  |
| IATA-Emballeringsinstruksjon - Cargo:     | 366   |  |
| IATA-Maksimalt kvantum - Cargo:           | 220 L |  |

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIG: nei

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Det foreligger ingen informasjon.

**14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket**

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**

**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

**EU-forskrifter**

**Ytterlinge henvisninger**

Inneholder: (Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler)  
> 30 % hydrokarboner, aromatisk.  
Desinfeksjonsmiddel

**Nasjonal forskrifter**

Vannforurensende-klasse (D): 2 - fare for vannet  
Biocidal registrasjonsnummer: N-36118

**Andre opplysninger**

I henhold til DIREKTIV 2008/105/EF er ingen av innholdsstoffene opplistet.

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

**Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

| Klassifisering      | Innordningsmetode       |
|---------------------|-------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226  | På grunnlag av testdata |
| Acute Tox. 4; H312  | Beregningsmetode        |
| Acute Tox. 4; H332  | Beregningsmetode        |
| Asp. Tox. 1; H304   | Beregningsmetode        |
| Skin Irrit. 2; H315 | Beregningsmetode        |
| Eye Irrit. 2; H319  | Beregningsmetode        |
| Skin Sens. 1; H317  | Beregningsmetode        |
| Muta. 2; H341       | Beregningsmetode        |
| Carc. 1B; H350      | Beregningsmetode        |
| STOT SE 3; H335     | Beregningsmetode        |
| STOT RE 2; H373     | Beregningsmetode        |

**Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)**

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

**Diesel Bactericide 1:200**

Revisjonsdato: 19.11.2018

Produktkode: 1465

Side 10 av 10

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| H226      | Brannfarlig væske og damp.                                          |
| H302      | Farlig ved svelging.                                                |
| H304      | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.       |
| H311      | Giftig ved hudkontakt.                                              |
| H312      | Farlig ved hudkontakt.                                              |
| H312+H332 | Farlig ved hudkontakt eller innånding.                              |
| H314      | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                            |
| H315      | Irriterer huden.                                                    |
| H317      | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                |
| H318      | Gir alvorlig øyeskade.                                              |
| H319      | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                         |
| H332      | Farlig ved innånding.                                               |
| H335      | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                             |
| H336      | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                            |
| H341      | Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.                   |
| H350      | Kan forårsake kreft.                                                |
| H373      | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |
| H411      | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                       |
| EUH071    | Etsende for luftveiene.                                             |

**Utfyllende opplysninger**

Denne informasjonen er basert på et nåværende nivå i følge vårt kjennskap. Informasjonen vil imidlertid ikke kunne gi forsikringer når det gjelder produktegenskaper og etablerer ingen legale kontraktforhold. Mottakeren av vårt produkt er fullstendig ansvarlig for å iaktta eksisterende lover og regler.

*(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørens produktdatablad.)*