

Diesel Organic Cleaner

Οργανικό Απορρυπαντικό Πετρελαίου

Ιδιότητες προϊόντος

Συμπυκνωμένο, υψηλής απόδοσης, βασισμένο σε ειδικά επιφανειοδραστικά συστατικά για την παρεμπόδιση βακτηρίων, αφροδών, άλγης και μυκήτων στο πετρέλαιο που προκαλούν τον σχηματισμό λάσπης στην δεξαμενή καυσίμων και επιμόλυνση. Η χρήση του προκαταλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό των μικρο-οργανισμών και εμποδίζει καινούργια συσσωρεύση τους. Σαν αποτέλεσμα, η χρήση του προστατεύει το φίλτρο καυσίμου από απόφραξη.

Οφέλη:

- Εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων, άλγης και μυκήτων
- Προστατεύει το φίλτρο καυσίμου από την απόφραξη
- Βελτιώνει την εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Καθαρότερη και αποδοτικότερη καύση
- Βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα
- Καθαρίζει το κύκλωμα και το φίλτρο καυσίμου
- Προστατεύει από την οξείδωση και την σκουριά

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες πετρελαίου, με προσθήκη στην δεξαμενή καυσίμου. Ιδανικό επίσης για βιο-καύσιμο. Συστήνεται ειδικά για δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου, σε σκάφη, σε γεωργικά και χωματουργικά μηχανήματα, και караβάνια.

Εφαρμογή

Προσθέστε τακτικά κάθε 3-4 μήνες στην δεξαμενή πετρελαίου. Συστήνεται ειδικά σε περιπτώσεις μακράς αποθήκευσης του καυσίμου ή σε εποχιακή χρήση του μηχανήματος. Στην περίπτωση βαρειάς επιμόλυνσης της δεξαμενής πετρελαίου, είναι απαραίτητο να καθαρίζεται η δεξαμενή πριν την προσθήκη του χημικού.

Κατανάλωση

375 χιλιόγραμμα είναι αρκετά για ανάμιξη σε μέχρι 80 λίτρα πετρελαίου. Η δοσολογία είναι 1:200.

Χρόνος αντίδρασης

Ενεργεί κατά την λειτουργία του κινητήρα.

Τεχνικά στοιχεία

Φυσική κατάσταση: υγρό

χρώμα: άχρωμο θολό

οσμή: χαρακτηριστική

αρχικό σημείο βρασμού και εύρος βρασμού: 82 °C

σημείο ανάφλεξης: 12 °C DIN 51755

κατώτερο όριο έκρηξης: 2 Vol.-%

ανώτερο εκρηκτικό όριο: 12 Vol.-%

πυκνότητα στα 68°F: 0,795 g/cm³ DIN 51757

Διαθέσιμο μέγεθος	Αριθμός είδους	PU
375ml	P1293	28



Οι πληροφορίες μας στηρίζονται σε προσεκτική εξέταση και μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες. Παρόλα αυτά, όλες οι πληροφορίες που παρέχονται αποτελούν μη δεσμευτικές συμβουλές. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη, τεχνικές τροποποιήσεις και λάθη.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

11.07.2019