

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### Autoprofi Diesel Organic Cleaner

Επεξεργάστηκε στις: 24.06.2019

Αριθμός προϊόντος: 2245

Σελίδα 1 από 9

## ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Autoprofi Diesel Organic Cleaner

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

#### Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

Υγρό καθαρισμού για το σύστημα καυσίμου

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

|                        |                           |                               |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Εταιρεία:              | CTP GmbH                  |                               |
| Οδός:                  | Saalfelder Strasse 35h    |                               |
| Τόπος:                 | D-07338 Leutenberg        |                               |
| Τηλέφωνο:              | +49 (0)36734 230-0        | Τέλεφαξ: +49 (0)36734 230-22  |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση: | msds@bluechemgroup.com    |                               |
| Αρμόδιος:              | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Τηλέφωνο: +49 (0)36734 230-19 |
| Κεντρική ιστοσελίδα:   | www.bluechemgroup.com     |                               |

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

### Επείγουσας ανάγκης:

#### Επιπλέον στοιχεία

Κωδικός προϊόντος: 43270

## ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

#### Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Κατηγορίες κινδύνου:

Εύφλεκτο υγρό: Εύφλ. Υγρό 2

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Οφθαλμ. Ερεθ. 2

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση: STOT SE. 3

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

### 2.2. Στοιχεία επισήμανσης

#### Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγραφή

προπαν-2-όλη; ισοπροπυλική αλκοόλη; ισοπροπανόλη

Προειδοποιητική Κίνδυνος

λέξη:

Εικονογράμματα:



#### Δηλώσεις επικινδυνότητας

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

#### Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**Autoprofi Diesel Organic Cleaner**

Επεξεργάστηκε στις: 24.06.2019

Αριθμός προϊόντος: 2245

Σελίδα 2 από 9

|                |                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210           | Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.                                                          |
| P233           | Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.                                                                                                                      |
| P271           | Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.                                                                                                         |
| P305+P351+P338 | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. |
| P501           | Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.                                                                 |

**2.3. Άλλοι κίνδυνοι**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά****3.2. Μείγματα****Επικίνδυνα συστατικά υλικά**

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                              | Βάρος            |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|            | Αριθ. ΕΚ                                              | Αριθ. Ευρετηρίου |
|            | Αριθ. REACH                                           |                  |
|            | Ταξινόμηση GHS                                        |                  |
| 67-63-0    | προπαν-2-όλη; ισοπροπυλική αλκοόλη; ισοπροπανόλη      | 80 - 100 %       |
|            | 200-661-7                                             | 01-2119457558-25 |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 |                  |
| 69011-36-5 | Αιθοξυλιωμένη ισοτριδεκανόλη                          | 3 - 8 %          |
|            | 931-138-8                                             |                  |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                   |                  |

Κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε κάτω από παράγραφο 16.

**Επισήμανση του περιεχομένου σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 648/2004**

5 % - &lt; 15 % μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.

**ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών****4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών****Γενικές υποδείξεις**

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

**Εισπνοή**

Μετά την εισπνοή, φέρτε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση ερεθίσματος του αναπνευστικού επικαλέστε ιατρική βοήθεια.

**Επαφή δέρματος**

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε επίμονες διαταραχές επισκεφτείτε γιατρό.

**Επαφή στα μάτια**

Σε περίπτωση που το προϊόν μπει στο μάτι, ξεπλύνετε αμέσως κάτω από νερό και με ανοικτό βλέφαρο για τουλάχιστον 5 λεπτά. Στη συνέχεια επισκεφτείτε έναν οφθαλμίατρο.

**Κατάποση**

Ξέπλυμα του στόματος με νερό.

Πόση άφθονου νερού σε μικρές ποσότητες (αραίωση).

Συμβουλευτείτε γιατρό.

**4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες**

Συχνή και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς.

Οφθαλμικός ερεθισμός: Πιθανή ερεθιστική επίδραση.

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**Autoprofi Diesel Organic Cleaner**

Επεξεργάστηκε στις: 24.06.2019

Αριθμός προϊόντος: 2245

Σελίδα 3 από 9

Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

**4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας**

Μετά απορρόφηση αυξημένων ποσοτήτων της ουσίας:

Χορήγηση ενεργού άνθρακα για την ελάτωση της απορρόφησης στο γαστρεντερικό σύστημα.

**ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς****5.1. Πυροσβεστικά μέσα**

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Ψεκασμός ύδατος.

αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες.

διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>).

Σκόνη ABC

**5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**

Σε περίπτωση πυρκαϊάς, ψύχετε τα επαπειλούμενα δοχεία με νερό.

Θέρμανση οδηγεί σε αύξηση πίεσης και κίνδυνο σπασίματος.

**5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες**

Σε περίπτωση πυρκαϊάς: Χρησιμοποιήστε συσκευή προστασίας του αναπνευστικού, ανεξάρτητη από τον περιβάλλοντα αερισμό.

**ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχιάς έκλυσης****6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Χρήση προσωπικής προστατευτικής ενδυμασίας.

Τήρηση επαρκούς αερισμού.

**6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις**

Μην αφήνετε να καταλήγει στα νερά ή τις αποχετεύσεις.

**6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό**

Απορροφήστε με υλικό που απορροφά υγρά (άμμο, γη διατόμων, δεσμευτικό οξέων ή γενικό δεσμευτικό)

Φυλάξτε σε κλειστά δοχεία. Διάθεση.

**6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα**

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες.

**ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση****7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Τήρηση επαρκούς αερισμού.

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

**Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις**

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Μακριά από πηγές ανάφλεξης -

Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Χρησιμοποιείτε μόνο αντισπινθηριστικές μηχανές, συσκευές, απορροφητήρες, εργαλεία κλπ.

**7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων**

**Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία**

Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε δροσερό, καλά εξαεριζόμενο χώρο.

Προστατεύστε από την υγρασία.

**7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### Autoprofi Diesel Organic Cleaner

Επεξεργάστηκε στις: 24.06.2019

Αριθμός προϊόντος: 2245

Σελίδα 4 από 9

#### 8.1. Παράμετροι ελέγχου

##### Ενδεικτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης

| Αριθ. CAS | Χημικός παράγοντας   | ppm | mg/m <sup>3</sup> | ίνες/cm <sup>3</sup> | Κατηγορία | Προέλευση |
|-----------|----------------------|-----|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 67-63-0   | Ισοπροπυλική αλκοόλη | 400 | 980               |                      | 8 ωρη     |           |
|           |                      | 500 | 1225              |                      | 15 λεπτά  |           |

#### 8.2. Έλεγχοι έκθεσης

##### Μέτρα υγιεινής

- Τήρηση επαρκούς αερισμού.
- Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα.
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.
- Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα κατά την εργασία.
- προληπτική προστασία του δέρματος με προστατευτική κρέμα.

##### Προστασία των ματιών/του προσώπου

Προστατευτικά γυαλιά με καλή εφαρμογή στο πρόσωπο.

##### Προστασία των χεριών

- Κατάλληλο υλικό: βουτυλικό καουτσούκ. FKM (φθοριούχο καουτσούκ).
- Ισχύς του υλικού: 0,4 - 0,5 mm
- Χρόνος διείσδυσης:  $\geq 480$  min
- Συνίσταται να ενημερωθείτε από των κατασκευαστή για την ανθεκτικότητα των προαναφερόμενων προστατευτικών γαντιών ειδικής χρήσεως.

##### Αναπνευστική προστασία

- Η προστασία του αναπνευστικού είναι απαραίτητη σε: υπέρβαση οριακής τιμής δημιουργία εκκνεφώματος ή ομίχλης.
- Χρησιμοποιήστε προστατευτική της αναπνοής μάσκα, με το κατάλληλο φίλτρο (φίλτρο ABEK)

### ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

#### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση: υγρό  
Χρώμα: άχρωμος θολό

Τιμή pH:

Μέθοδος  
ανεφάρμοστος

##### Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης

Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης: 82 °C  
Σημείο ανάφλεξης: 12 °C DIN 51755  
Κατώτερο όριο έκρηξης: 2 όγκος %  
Ανώτερο όριο έκρηξης: 12 όγκος %

##### Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

αέρια: 425 °C  
Πυκνότητα (σε 20 °C): 0,795 g/cm<sup>3</sup> DIN 51757  
Δυναμικό ιξώδες: 2,5 mPa·s DIN 53015  
(σε 20 °C)

#### 9.2. Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες.

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### Autoprofi Diesel Organic Cleaner

Επεξεργάστηκε στις: 24.06.2019

Αριθμός προϊόντος: 2245

Σελίδα 5 από 9

#### ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

##### 10.1. Αντιδραστικότητα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

##### 10.2. Χημική σταθερότητα

Καμία αποσύνθεση επί προδιαγεγραμμένης χρήσης.

##### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Αντιδρά έντονα με: Ισχυρό οξειδωτικό μέσο.

##### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

##### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ισχυρό οξειδωτικό μέσο.

##### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Ουδέν

Θερμική αποσύνθεση: Υπό κανονική πίεση μπορεί να διυλιστεί, χωρίς να αποσυντεθεί.

Αντιδρά έντονα με: Ισχυρό οξειδωτικό μέσο.

#### ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

##### 11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

###### Οξεία τοξικότητα

Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                         | Οδός έκθεσης                    | Δόση          | Είδος     | Πηγή      | Μέθοδος |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 67-63-0    | προπαν-2-όλη; ισοπροπυλική αλκοόλη; ισοπροπανόλη | από του στόματος                | LD50<br>mg/kg | 5280      | Αρουραίος |         |
|            |                                                  | διά του δέρματος                | LD50<br>mg/kg | 12800     | Κουνέλι   |         |
|            |                                                  | διά της εισπνοής (4 h)<br>ατμός | LC50          | 47,5 mg/l | Αρουραίος |         |
| 69011-36-5 | Αιθοξυλιωμένη ισοτριδεκανόλη                     | από του στόματος                | LD50<br>mg/kg | >2000     | Αρουραίος |         |
|            |                                                  | διά του δέρματος                | LD50<br>mg/kg | >2000     | Κουνέλι   |         |

###### Ερεθιστική και διαβρωτική δράση

Συχνή και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς.

Οφθαλμικός ερεθισμός: Πιθανή ερεθιστική επίδραση.

#### ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

##### 12.1. Τοξικότητα

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### Autoprofi Diesel Organic Cleaner

Επεξεργάστηκε στις: 24.06.2019

Αριθμός προϊόντος: 2245

Σελίδα 6 από 9

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                         | Τοξικότητα νερού | Δόση  | [h]   [d] | Είδος                      | Πηγή | Μέθοδος |
|------------|--------------------------------------------------|------------------|-------|-----------|----------------------------|------|---------|
| 67-63-0    | προπαν-2-όλη; ισοπροπυλική αλκοόλη; ισοπροπανόλη |                  |       |           |                            |      |         |
|            | Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια                       | LC50             | 9640  | 96 h      | Pimephales promelas        |      |         |
|            | Οξεία τοξικότητα των φυκιών                      | ErC50            | 1000  | 72 h      | Άλγες                      |      |         |
|            | Οξεία τοξικότητα Crustacea                       | EC50             | 13299 | 48 h      | Daphnia magna              |      |         |
| 69011-36-5 | Αιθοξυλιωμένη ισοτριδεκανόλη                     |                  |       |           |                            |      |         |
|            | Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια                       | LC50             | 1-10  | 96 h      | Cyprinus carpio (κυπρίνος) |      |         |
|            | Οξεία τοξικότητα των φυκιών                      | ErC50            | 1-10  | 72 h      | Ιχθύες                     |      |         |
|            | Οξεία τοξικότητα Crustacea                       | EC50             | 1-10  | 48 h      | Daphnia magna              |      |         |

#### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Εύκολη βιολογική διάσπαση (σύμφωνα με τα κριτήρια του OECD)

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                | Μέθοδος | Τιμή | d | Πηγή |
|------------|-----------------------------------------|---------|------|---|------|
|            | Αξιολόγηση                              |         |      |   |      |
| 69011-36-5 | Αιθοξυλιωμένη ισοτριδεκανόλη            |         |      |   |      |
|            | ΟΟΣΑ 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C | > 60 %  | 28   |   |      |
|            | ΟΟΣΑ 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A | > 70 %  | 28   |   |      |

#### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### 12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

### ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

#### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

##### Επεξεργασία αποβλήτων

Διεξαγωγή μιας αποτέφρωσης ειδικών απορριμμάτων υπό την τήρηση των διατάξεων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Για αυτό το προϊόν δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί κωδικός αποβλήτων από τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, αφού ο σκοπός χρήσης καθορίζεται πρώτα από τον καταναλωτή.

Ο ακριβής κωδικός αποβλήτων προσδιορίζεται σε συνεννόηση με τον διαχειριστή των αποβλήτων.

### ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

#### Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)

##### 14.1. Αριθμός ΟΗΕ:

UN 1219

##### 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

##### ΟΗΕ:

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### Autoprofi Diesel Organic Cleaner

Επεξεργάστηκε στις: 24.06.2019

Αριθμός προϊόντος: 2245

Σελίδα 7 από 9

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά:**

3

**14.4. Ομάδα συσκευασίας:**

II

Ετικέτες:

3



Κωδικός ταξινόμησης:

F1

Ειδικές Οδηγίες:

601

Περιορισμένη ποσότητα (LQ):

1 L

Εκλυθείσα ποσότητα:

E2

Μεταφορική κατηγορία:

2

Αριθμός κινδύνου:

33

Κώδικας περιορισμού σήραγγας:

D/E

**Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)**

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ:**

UN 1219

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ:**

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά:**

3

**14.4. Ομάδα συσκευασίας:**

II

Ετικέτες:

3



Κωδικός ταξινόμησης:

F1

Ειδικές Οδηγίες:

601

Περιορισμένη ποσότητα (LQ):

1 L

Εκλυθείσα ποσότητα:

E2

**Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)**

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ:**

UN 1219

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ:**

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά:**

3

**14.4. Ομάδα συσκευασίας:**

II

Ετικέτες:

3



Marine pollutant:

-

Ειδικές Οδηγίες:

-

Περιορισμένη ποσότητα (LQ):

1 L

Εκλυθείσα ποσότητα:

E2

EmS:

F-E, S-D

**Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ:**

UN 1219

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ:**

Isopropyl alcohol

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### Autoprofi Diesel Organic Cleaner

Επεξεργάστηκε στις: 24.06.2019

Αριθμός προϊόντος: 2245

Σελίδα 8 από 9

#### 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά:

3

#### 14.4. Ομάδα συσκευασίας:

II

Ετικέτες:

3



Ειδικές Οδηγίες:

A180

Περιορισμένη ποσότητα (LQ)

1 L

(επιβατικό αεροπλάνο):

Passenger LQ:

Y341

Εκλυθείσα ποσότητα:

E2

IATA-Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο):

353

IATA-Ανωτάτη ποσότητα (επιβατικό αεροπλάνο):

5 L

IATA-Οδηγία συσκευασίας (φορητό αεροπλάνο):

364

IATA-Ανωτάτη ποσότητα (φορητό αεροπλάνο):

60 L

#### 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

όχι

#### 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### 14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

### ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

#### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις ΕΕ

Συμπληρωματικές οδηγίες επί προδιαγραφών της ΕΚ

Περιέχει:

5 - 15 % Μή ιονικά απορρυπαντικά

Εθνικοί κανονισμοί

Κατηγορία κινδύνου ύδατος (D):

1 - Προκαλούν ελαφρά μόλυνση το νερού

#### 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα.

### ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Κατάταξη των μειγμάτων και χρησιμοποιημένη μέθοδο βαθμολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

| Ταξινόμηση         | Διαδικασία ταξινόμησης           |
|--------------------|----------------------------------|
| Flam. Liq. 2; H225 | Με βάση τα αποτελέσματα του τεστ |
| Eye Irrit. 2; H319 | Μέθοδος υπολογισμού              |
| STOT SE 3; H336    | Μέθοδος υπολογισμού              |

Κείμενο των φράσεων H και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)

H225

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H302

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H318

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H319

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.



σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### Autoprofi Diesel Organic Cleaner

Επεξεργάστηκε στις: 24.06.2019

Αριθμός προϊόντος: 2245

Σελίδα 9 από 9

#### Άλλα στοιχεία

Τα δεδομένα αυτά στηρίζονται στην σημερινή στάθμη των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εντούτοις εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος 9α και δεν αποτελούν καμία σύμβαση νομικής ισχύος.  
Οι αποδέκτες των προϊόντων μας έχουν την ευθύνη να λαβαίνουν υπόψη τους τους ισχύοντες νόμους και τις υπάρχουσες διατάξεις.

*(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)*