

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Automatic Transmission Flush

Date de révision: 02.08.2019

Code du produit: 1696

Page 1 de 8

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Autoprofi Automatic Transmission Flush

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisation de la substance/du mélange

Liquide de nettoyage

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

|                |                           |                                |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Société:       | CTP GmbH                  |                                |
| Rue:           | Saalfelder Strasse 35h    |                                |
| Lieu:          | D-07338 Leutenberg        |                                |
| Téléphone:     | +49 (0)36734 230-0        | Téléfax: +49 (0)36734 230-22   |
| e-mail:        | msds@bluechemgroup.com    |                                |
| Interlocuteur: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Téléphone: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:      | www.bluechemgroup.com     |                                |

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence:

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

#### Information supplémentaire

Numéro d'article: 43235

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Règlement (CE) n° 1272/2008

Catégories de danger:

Danger par aspiration: Asp. Tox. 1

Sensibilisation respiratoire/cutanée: Skin Sens. 1

Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Chronic 3

Mentions de danger:

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Règlement (CE) n° 1272/2008

#### Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette

Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics

Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10


Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate

#### Mention

Danger

#### d'avertissement:

#### Pictogrammes:



#### Mentions de danger

H304

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H317

Peut provoquer une allergie cutanée.

H412

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Conseils de prudence

P101

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102

Tenir hors de portée des enfants.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Automatic Transmission Flush

Date de révision: 02.08.2019

Code du produit: 1696

Page 2 de 8

|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260      | Ne pas respirer Vapeur/Aérosol.                                                                    |
| P270      | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.                                            |
| P273      | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                              |
| P280      | Porter des gants de protection.                                                                    |
| P301+P310 | EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.                         |
| P331      | NE PAS faire vomir.                                                                                |
| P302+P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.                                         |
| P333+P313 | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.                                   |
| P405      | Garder sous clef.                                                                                  |
| P501      | Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. |

#### Étiquetage particulier de certains mélanges

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

#### 2.3. Autres dangers

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

##### Caractérisation chimique

Détergents, dispersants  
Composants antifriction  
Combinaison de substances synthétiques  
Mélange solvant  
Additifs sans Cendres

##### Composants dangereux

| N° CAS     | Substance                                                                                           |          |                  | Quantité    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|
|            | N° CE                                                                                               | N° Index | N° REACH         |             |
|            | Classification SGH                                                                                  |          |                  |             |
| 64742-48-9 | Hydrocarbures, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                              |          |                  | 60 - < 80 % |
|            | 918-481-9                                                                                           |          | 01-2119457273-39 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                            |          |                  |             |
| 64742-95-6 | Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10                                                      |          |                  | 15 - < 20 % |
|            | 918-668-5                                                                                           |          | 01-2119455851-35 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 H411 EUH066 |          |                  |             |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate    |          |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 276-159-7                                                                                           |          | 01-2120770937-38 |             |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H317 H411                                       |          |                  |             |

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

##### Après inhalation

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud.

##### Après contact avec la peau

Retirer immédiatement les vêtements souillés, de même que les sous-vêtements et les chaussures.  
Opérer ensuite un nettoyage ultérieur avec: Eau et savon.  
En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Automatic Transmission Flush

Date de révision: 02.08.2019

Code du produit: 1696

Page 3 de 8

#### Après contact avec les yeux

ôter les lentilles de contact

Rincer l'oeil aussitôt en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. Après récupération de plus grande quantité de substance : Consulter un médecin.

#### Après ingestion

Faire boire de l'eau en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Consulter un médecin.

NE PAS faire vomir.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information disponible.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Attention au danger d'inhalation

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

##### Moyens d'extinction appropriés

Poudre ABC

Sable.

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

mousse résistante à l'alcool.

##### Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau très puissant.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Formation possible de produits de décomposition dangereux.

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie : utiliser porter un appareil respiratoire autonome.

#### Information supplémentaire

En cas d'incendie, refroidir les récipients menacés avec de l'eau.

Attaquer à l'eau pulvérisée les gaz/vapeurs/brouillard.

Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques.

Conservé à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Attaquer à l'eau pulvérisée les gaz/vapeurs/brouillard.

Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations ou cours d'eau.

En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).

Éviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Aucune donnée

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Autoprofi Automatic Transmission Flush**

Date de révision: 02.08.2019

Code du produit: 1696

Page 4 de 8

**Consignes pour une manipulation sans danger**

Manipuler la substance uniquement dans des installations ou systèmes fermés. Aspirer les vapeurs/ aérosols directement à l'endroit où ils se forment.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.

**Préventions des incendies et explosion**

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.  
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.  
Ne pas conserver à des températures supérieures à: 50 °C  
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures d'hygiène**

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.  
Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

**Protection des yeux/du visage**

En cas de risque de projection porter des lunettes de sécurité. (EN 166)

**Protection des mains**

Porter les gants de protection homologués : NBR (Caoutchouc nitrile). FKM (Caoutchouc fluoré). (EN374)

**Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié résistant aux solvants EN 465

**Protection respiratoire**

Assurer une ventilation en cas de formation de vapeur ou brouillards  
En cas d'incendie : utiliser porter un appareil respiratoire autonome.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| L'état physique: | liquide       |
| Couleur:         | jaune         |
| Odeur:           | Aromatique(s) |

**Modification d'état**

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 180 - 220 °C |
|--------------------------------------------------------|--------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Point d'éclair: | 63 °C |
|-----------------|-------|

Limite inférieure d'explosivité:

Limite supérieure d'explosivité:

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Température d'inflammation: | > 200 °C |
|-----------------------------|----------|

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Autoprofi Automatic Transmission Flush

Date de révision: 02.08.2019

Code du produit: 1696

Page 5 de 8

Pression de vapeur: 20 hPa  
(à 20 °C)

Densité (à 20 °C): 0.82 - 0.90 g/cm³

Hydrosolubilité: insoluble  
(à 20 °C)

**Solubilité dans d'autres solvants**

Solvant(s) organique(s)

**9.2. Autres informations**

Aucune donnée

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Aucune information disponible.

**10.2. Stabilité chimique**

Aucune décomposition selon utilisation prescrite.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses connues.

**10.4. Conditions à éviter**

Utiliser la matière uniquement dans les endroits à l'écart d'une lumière nue, d'un foyer ou d'autres sources d'ignition.

Aucune décomposition selon utilisation prescrite.

**10.5. Matières incompatibles**

Agents oxydants. Acide, concentré. Alcalis (bases), concentré.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Pas de produits de décomposition dangereux connus

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

| N° CAS     | Substance                                                                                        |                   |        |        |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|
|            | Voie d'exposition                                                                                | Dose              | Espèce | Source | Méthode |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                            |                   |        |        |         |
|            | orale                                                                                            | DL50 > 5000 mg/kg | Rat    |        |         |
|            | cutanée                                                                                          | DL50 > 5000 mg/kg | Lapin  |        |         |
|            | inhalation (4 h) gaz                                                                             | CL50 > 5 ppm      | Rat    |        |         |
| 64742-95-6 | Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10                                                   |                   |        |        |         |
|            | orale                                                                                            | DL50 > 3000 mg/kg | Rat    |        |         |
|            | cutanée                                                                                          | DL50 > 3160 mg/kg | Rat    |        |         |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |                   |        |        |         |
|            | orale                                                                                            | DL50 > 2000 mg/kg | Rat    |        |         |

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Automatic Transmission Flush

Date de révision: 02.08.2019

Code du produit: 1696

Page 6 de 8

#### Irritation et corrosivité

Contact avec la peau: Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.  
Irritant pour les yeux : irritation possible.

#### Effets sensibilisants

non sensibilisant.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

| N° CAS     | Substance                                                                                        |                  |           |                                   |        |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|--------|---------|
|            | Toxicité aquatique                                                                               | Dose             | [h]   [d] | Espèce                            | Source | Méthode |
| 64742-48-9 | Hydrocarbures, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                           |                  |           |                                   |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                                                 | CL50 1000 mg/l   | 96 h      | Oncorhynchus mykiss               |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                                                   | CE50r 1000 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata   |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés                                                                | CE50 1000 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna (puce d'eau géante) |        |         |
| 64742-95-6 | Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10                                                   |                  |           |                                   |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                                                 | CL50 1 - 10 mg/l | 96 h      | Daphnia magna                     |        |         |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |                  |           |                                   |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                                                 | CL50 2,55 mg/l   | 96 h      | Brachydanio rerio                 |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés                                                                | EL50 4,90 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna                     |        |         |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

faible potentiel d'accumulation biologique.

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information disponible.

### 12.6. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

### Information supplémentaire

Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations ou cours d'eau.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Élimination

Ne pas éliminer avec les déchets domestiques.  
Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations ou cours d'eau.  
Définir les critères d'élimination avec l'organisme agréé.  
Peut nécessiter des conditions spéciales de manipulation en fonction de la réglementation locale.

#### L'élimination des emballages contaminés

Vider complètement l'emballage.  
Ne pas percer, découper ou souder les récipients non nettoyés. (Danger d'explosion.)

**Autoprofi Automatic Transmission Flush**

Date de révision: 02.08.2019

Code du produit: 1696

Page 7 de 8

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID)****14.1. Numéro ONU:** -**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** -**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** -**14.4. Groupe d'emballage:** -**Autres informations utiles (Transport terrestre)**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport fluvial (ADN)****Autres informations utiles (Transport fluvial)**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport maritime (IMDG)****Autres informations utiles (Transport maritime)**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)****Autres informations utiles (Transport aérien)**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT: non

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Aucune information disponible.

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 28: Hydrocarbures, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, &lt; 2% Aromatics; Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10

**Information supplémentaire**

Contient:

15 - 30 % hydrocarbures, aromatique.

&gt; 30% hydrocarbures, aliphatique.

5 - 10 % phosphates

**Prescriptions nationales**

Classe de contamination de l'eau (D): 2 - pollue l'eau

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Autoprofi Automatic Transmission Flush

Date de révision: 02.08.2019

Code du produit: 1696

Page 8 de 8

**Modifications**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 2.

**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

| Classification          | Procédure de classification |
|-------------------------|-----------------------------|
| Asp. Tox. 1; H304       | Méthode de calcul           |
| Skin Sens. 1; H317      | Méthode de calcul           |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Méthode de calcul           |

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Liquide et vapeurs inflammables.                                                    |
| H304   | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                |
| H335   | Peut irriter les voies respiratoires.                                               |
| H336   | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                              |
| H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  |
| H412   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.    |
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.            |

**Information supplémentaire**

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel.

Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*